

Model

Akumulátor 12V / 40Ah - Westinghouse WA-12-40

Popis

Westinghouse WA-12-40 - bezúdržbový olověný akumulátor 12V / 40 Ah, rozměry 171 x 198 x 166 mm, záruka 2 roky, balení 1 ks, váha:13.0kg, konektor - šroub 5mm a matice (obj. č.: 98129)

Obj. č.

98129



Technické parametry

Westinghouse WA-12-40 - bezúdržbový olověný akumulátor 12V / 40 Ah

Upozornění: v případě sezónního používání akumulátorů (lodě, dětské hračky apod.), nebo v případě dlouhodobého nevyužití akumulátoru je nutno před uskladněním akumulátor nabít, uskladnit akumulátor na chladném místě (kdy je samovybití akumulátoru nejnižší) a **nabíjení opakovat**

každé 3 až 4 měsíce.

Westinghouse WA-12-40 - bezúdržbový olověný akumulátor

Nominální napětí	12 V
Kapacita (plně nabitá, 25 °C)	40 Ah
Rozměry	198 × 166 × 171 × 171 mm (včetně kontaktů)
Váha	13.0 kg
Vnitřní odpor (plně nabitá, 25 °C)	8 mΩ
Provozní podmínky	Vybíjení: -20 °C až 60 °C Nabíjení: 0 °C až 50 °C Skladování: -20 °C až 60 °C
Cyklické nabíjecí napětí (25 °C)	14.6 ~ 14.8 V
Maximální nabíjecí proud	12 A
Typ konektorů	T12 pro šroub 5mm
Materiál konektorů	měď
Maximální vybíjecí proud	400 A (5 sek.)
Životnost	10 let (při dodržení podmínek použití)

Charakteristika vybíjení akumulátoru konstantním proudem (A, 25 °C):

F.V / čas	5min	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.6V	140.1	103.12	76.92	40.19	24.97	15.41	10.48	8.45	7.01	4.62	4.16	2.20
10.0V	136.0	98.12	75.35	39.67	24.64	15.10	10.28	8.33	6.95	4.60	4.12	2.16
10.2V	132.0	94.65	74.16	39.07	24.4	14.94	10.19	8.24	6.90	4.56	4.08	2.12
10.5V	118.5	87.34	70.61	37.99	24.10	14.75	10.10	8.12	6.85	4.52	4.04	2.08
10.8V	107.0	79.65	65.09	36.74	23.77	14.63	9.98	7.84	6.81	4.50	4.00	2.06
11.1V	91.33	71.18	58.38	35.34	23.20	14.04	9.79	7.73	6.76	4.46	3.96	1.98

Charakteristika vybíjení akumulátoru při konstantním výkonu (Watt, 25 °C)

F.V / čas	5min	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.6V	1479	1098	838.6	460.0	289.3	180.6	123.3	101.1	84.00	55.31	49.91	26.54
10.0V	1448	1065	825.1	455.3	286.7	178.4	121.5	99.68	83.25	55.09	49.52	26.08
10.2V	1432	1036	815.8	451.3	285.0	177.2	121.0	98.75	82.74	54.68	49.08	25.60
10.5V	1304	965.1	778.2	442.1	283.2	174.9	120.0	97.42	82.08	54.21	48.60	25.12
10.8V	1187	889.7	719.3	431.6	279.5	173.6	118.6	94.13	81.70	53.98	48.12	24.87
11.1V	1043	804.4	647.5	419.8	275.3	167.1	116.6	92.78	81.41	53.60	47.59	23.98

Objednací číslo: 98 129

Vytvořeno: 19.04.2024 03:13

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.