Produktový list

Model

Fotopast 2.8C Plus - 8Mpix, baterie zdarma

Popis

Fotopast 2.8C Plus, až 8Mpix.fotky, HD video 1280 x 720, úhel záběru 49°, rychlost 0.8 - 1s, NEVIDITELNÉ (940nm) IR přisvícení do 15m, pohybová čidla s úhlem až 100°, paměťová karta SD max.32GB, baterie zdarma (obj. č.: 45006)

Obj. č.

45006



Technické parametry

Fotopast 2.8C Plus - 8Mpix, HD video

K fotopasti dostanete sadu baterií zdarma

Vlastnosti fotopasti

- Záběr 49°
- Vysoké rozlišení až 8 MPix
- Vysoká rychlost sepnutí 0.8s - 1s
- HD video se zvukem
- Velmi malé rozměry
- Neviditelný přísvit 940nm do 15m
- Textový display pro snadné nastavení z přední strany
- Časosběrná funkce Timelapse pro pravidelné ukládání snímků

Fotopast 2.8C Plus	
Senzor	1.3 Mega Pixels Color CMOS
Objektiv	Úhel záběru 49° - F=3.0 Auto IR-Cut-Filter (v nočním režimu)
Rychlost sejmutí fotky	0.8 - 1s
Formát Fotek	JPG
Rozlišení fotografie	8MP (3264 × 2448), 5MP (2560 × 1920), 2MP (1600 × 1200)
Funkce MultiShot(několik po sobě jdoucích snímků)	1 až 7 fotek
Razítko v obraze	Název, stav baterie, fáze měsíce, teplota, datum a čas
Doba mezi 2 aktivacemi	1 sekunda až 23 hodin 59 minut a 59 sekund
Video formát	AVI
Video komprese	MPEG4
Rozlišení videa	720P (1280 × 720) D1 (640 × 480) CIF (320 × 240)
Video Délka	5 až 60 sekund, 15 nebo 30 snímků/sekundu
Zvukový záznam u videa	ANO
Digitální zoom	NE
Dosvit IR přisvícení	10 až 15 metrů s plně nabitými bateriemi
Počet IR LED	40× IR LED 940 nm - neviditelné
Časosběrný záznam	ANO
Časovač	ANO
Automatické vyvážení bílé barvy	ANO
Den/noc	Možnost focení barevných obrázků za denního světla/ČB v noci
Minimální požadované osvětlení	0 lux s infračerveným bleskem
Typ PIR senzoru	Pasivní infračervený
Úhel záběru PIR senzoru	100°
Citlivost snímače	vysoká/střední/nízká
Napájecí zdroj	6 voltů DC (není součástí)
Baterie	4× AA NiMH baterie
Příkon	150 mA, 350 mA se zapnutým IR
Životnost baterie (pohotovostní režim)	až 4 měsíce, v závislosti na počtu uložených obrázků nebo videí
Varování vybité baterie	ANO
Automatické vypnutí	ANO
Provozní teplota	-20° C až 60° C
Rozhraní	USB port, slot pro micro SD kartu
Paměťové karty	Micro SD karty až do velikosti 32GB
Displej	1 palec (ČB) textový
Zpoždění vypnutí	0.8 - 1 sekunda
Krytí IP	IP54
Rozměry	115 × 84 × 56 mm
Hmotnost (bez baterií)	210 g

Certifikace	CE, FCC, RoHS

Objednací číslo: 45 006

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.