
Model

Fotopast 3.0CG - 3G-GSM (52°) - 12Mpix, rychlost 0.4s

Popis

Fotopast 3.0CG - 3G-GSM, úhel záběru 52°, až 12Mpix.fotky, rychlost 0.4s, Full HD video 1920 x 1080, NEVIDITELNÉ (940nm) IR přisvícení do 20m, podpora pouze 3G sítě, České menu, pohybová čidla s úhlem až 70° (obj. č.: 45023)

Obj. č.

45023



Technické parametry

Fotopast 3.0CG - 3G-GSM- 12Mpix, Full HD video

Vlastnosti fotopasti

- Podpora pouze 3G sítě
- model s přenosem MMS
- Odesílá snímky až na dvě telefonní čísla
- Možnost nastavení pomocí SMS zprávy
- Záběr 52° pro velmi detailní záběr
- Vysoké rozlišení až 12 MPix
- Vysoká rychlost sepnutí 0.4s
- Full HD video se zvukem
- Velmi malé rozměry
- Neviditelný přísvit 940nm do 20m
- LCD display pro snadné nastavení a přehrávání snímků
- Časosběrná funkce Timelapse pro pravidelné ukládání snímků

Fotopast 3.0CG - GSM

Obrazový snímač	5 Mega Pixels Color CMOS	
Efektivní rozlišení obrazu	2560 × 1920	
Režim den/noc	ano	
IR přísvit	Celkem: 56 IR LED 25 IR LED - nahoře 31 LED - dole	
Dosah IR přísvitu	20 m	
Objektiv	Úhel záběru 52°, F=3.0 Auto IR-Cut-Filter (v nočním režimu)	
Doba odezvy	0.35 ~ 0.45s	
Rozlišení fotky	12MP/8MP/8MP 4000 × 3000/3264 × 2448/2560 × 1920	
Formát fotky	JPEG	
Rozlišení videa	1080P (1920 × 1080) 720p (1280 × 720) VGA (640 × 480)	
Video formát	AVI	
Délka videa	Volitelně 5 - 60 sekund	
Zvukový záznam u videa	ANO	
Funkce MultiShot(několik po sobě jdoucích snímků)	1 - 5 snímků, až 3 snímky za sekundu	
GSM připojení	Možnost odeslání MMS - podpora 3G sítě	
Počet příjemců	2 telefonní čísla	
Vzdálená konfigurace	Konfigurace pomocí aplikace a SMS zprávy	
Podporované OS mobilních telefonů	iOS, Android - aplikace pro vzdálené nastavení fotopasti	
Paměťová karta	SD karta (8 MB - 32GB)	
LCD displej	2" TFT, RGB, 262k	
Citlivost PIR	3 nastavení citlivosti: Vysoká/Normální/Nízká	
Dosah PIR snímače	12 m - 15 m	
Úhel záběru PIR	70°	
Režim Foto + Video	ano	
Razítko seriového čísla v obraze	ano	
Razítko času v obraze	ano	
Automatický přepis SD karty	Zap/Vyp	
Napájení	Baterie AA, nebo DC: 12 V	
Typ baterie	8× AA	
Externí napájení	12 V DC	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	173mA	
Pohotovostní doba	4 ~ 6 měsíců	
Provozní spotřeba energie	IR LED Vypnuto	Foto: 120 mA/Video: 110 mA
	IR LED Zapnuto	Foto: Max. Range: 670 mA Foto: Vyvážený: 850 mA Foto: Min.Blur 1050 mA Video: 670 mA

Kontrola stavu baterie	<8.8 V (Alarm při 8.6V pak vypnutí)
Výstupy	TV výstup/USB/SD Card/DC Port
Přípevnění	Pás Závit pro stativ
Provozní teplota	-30°C až 60° C
Skladovací teplota	-30° C až 70° C
Provozní vlhkost	5% až 90%
Krytí IP	IP54 (proti stříkající vodě)
Hmotnost (bez baterií)	404 g
Rozměry	132 × 99 × 78 mm
Certifikáty	CE, FCC, RoHS

Objednací číslo: 45 023

Vytvořeno: 19.04.2024 14:23

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.