Produktový list

Model

Fotopast 3.0CG - wide - GSM (100°) - 12Mpix, baterie zdarma

Popis

Fotopast 3.0CG - wide - GSM, úhel záběru 100°, až 12Mpix.fotky, rychlost 0.4s, Full HD video 1920 x 1080, NEVIDITELNÉ (940nm) IR přisvícení do 20m, České menu, pohybová čidla s úhlem až 110°, paměťová karta SD max.32GB, baterie zdarma (obj. č.: 45024)

Obj. č.

45024



Technické parametry

Fotopast 3.0CG - wide - GSM - 12Mpix, Full HD video

K fotopasti dostanete sadu baterií zdarma

Vlastnosti fotopasti

- **model s přenosem MMS**
- **Odesílá snímky až na dvě telefonní čísla**
- **Možnost nastavení pomocí SMS zprávy**
- Záběr 100° pro velmi detailní záběr
- Vysoké rozlišení až 12 MPix
- Vysoká rychlost sepnutí 0.4s
- Full HD video se zvukem
- Velmi malé rozměry
- Neviditelný přísvit 940nm do 20m
- LCD display pro snadné nastavení a přehrávání snímků
- Časosběrná funkce Timelapse pro pravidelné ukládání snímků

Fotopast 3.0CG - wide - GSM		
Obrazový snímač	5 Mega Pixels Color CMOS	
Efektivní rozlišení obrazu	2560 × 1920	
Režim den/noc	ano	
IR přísvit	Celkem: 56 IR LED 25 IR LED - nahoře 31 LED - dole	
Dosah IR přísvitu	20 m	
Objektiv	**Úhel záběru 100°**, F=3.0 Auto IR-Cut-Filter (v nočním režimu)	
Doba odezvy	**0.35 ~ 0.45s**	
Rozlišení fotky	12MP/8MP/8MP 4000 × 3000/3264 × 2448/2560 × 1920	
Formát fotky	JPEG	
Rozlišení videa	1080P (1920 × 1080) 720p (1280 × 720) VGA (640 × 480)	
Video formát	AVI	
Délka videa	Volitelně 5 - 60 sekund	
Zvukový záznam u videa	ANO	
Funkce MultiShot(několik po sobě jdoucích snímků)	1 - 5 snímků, až 3 snímky za sekundu	
GSM připojení	**Možnost odeslání MMS**	
Počet příjemců	**2 telefonní čísla**	
Vzdálená konfigurace	**Konfigurace pomocí aplikace a SMS zprávy**	
Podporované OS mobilních telefonů	**iOS, Android - aplikace pro vzdálené nastavení fotopasti**	
Paměťová karta	SD karta (8 MB - 32GB)	
LCD displej	2" TFT, RGB, 262k	
Citlivost PIR	3 nastavení citlivosti: Vysoká/Normální/Nízká	
Dosah PIR snímače	12 m - 15 m	
Úhel záběru PIR	70°	
Režim Foto + Video	ano	
Razítko seriového čísla v obraze	ano	
Razítko času v obraze	ano	
Automatický přepis SD karty	Zap/Vyp	
Napájení	Baterie, nebo DC: 12 V	
Typ baterie	8× AA	
Externí napájení	12 V DC	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	173mA	
Pohotovostní doba	4 ~ 6 měsíců	
Provozní spotřeba energie	IR LED Vypnuto	Foto: 120 mA/Video: 110 mA
	IR LED Zapnuto	Foto: Max. Range: 850 mA

	Foto: Vyvážený: 1050 mA Foto: Min.Blur 1250 mA Video: 670 mA
Kontrola stavu baterie	<8.8 V (Alarm při 8.6V pak vypnutí)
Výstupy	TV výstup／USB／SD Card／DC Port
Připevnění	Pás Závit pro stativ
Provozní teplota	-30°C až 60° C
Skladovací teplota	-30° C až 70° C
Provozní vlhkost	5% až 90%
Krytí IP	IP54 (proti stříkající vodě)
Hmotnost (bez baterií)	404 g
Rozměry	132 × 99 × 78 mm
Certifikáty	CE, FCC, RoHS

Objednací číslo: 45 024

Vytvořeno: 28.03.2024 09:55
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.