
Model

Fotopast 4.0CG - 4G GSM (52°) - 12Mpix, rychlost 0.3s

Popis

Fotopast 4.0CG - GSM, úhel záběru 52°, až 12Mpix. fotky, Full HD, video - až 10 sekund - odesílá na e-mail nebo FTP, rychlost 0.3s, NEVIDITELNÉ (940nm) IR přísvícení do 20m, České menu, pohybová čidla s úhlem 65°, paměťová karta SD max.32GB (obj. č.: 45027)

Obj. č.

45027



Technické parametry

Fotopast ELNIKA 4.0CG - 12Mpix, Full HD video po 4G GSM

Vlastnosti fotopasti

- **Vysoká rychlost sepnutí 0.3s**
- **Full HD video se zvukem - 4G přenos klipů na e-mail nebo FTP - až 10 vteřin**
- **České OSD menu**
- Vysoké rozlišení fotografií až 12 MPix
- Záběr 52° pro velmi detailní záběr
- Záběr PIR detektoru 65° pro včasné sepnutí fotopasti
- Velmi malé rozměry
- Neviditelný přísvit 940nm do 20m
- LCD display pro snadné nastavení a přehrávání snímků
- Časosběrná funkce Timelapse pro pravidelné ukládání snímků
- Plánovač doby střežení
- Možnost uložení až 3 fotografií za sekundu

Fotopast ELNIKA 4.0CG

Obrazový snímač	5 Mega Pixels Color CMOS
Efektivní rozlišení obrazu	2560 × 1920
Režim den/noc	ano
IR přísvit	Celkem: 57 IR LED 27 IR LED - nahoře 30 LED - dole
Dosah IR přísvitu	20 m
Objektiv	Úhel záběru 52° , F=3.0 Auto IR-Cut-Filter (v nočním režimu)
Doba reakce	0.3s
Doba mezi sepnutím	4 - 7 sekund
Rozlišení fotky	12MP/8MP/8MP 4032 × 3024/3264 × 2448/2560 × 1920
Formát fotky	JPEG
Rozlišení videa	1080P (1920 × 1080) 720p (1280 × 720) VGA (640 × 480)
Video formát	MOV
Délka videa	Volitelně 5 - 59 sekund
Délka odesílaného videa na FTP nebo e-mail	Full HD - 5 sekund HD, VGA - volitelně 5 - 10 sekund
Zvukový záznam u videa	ANO
Funkce MultiShot(několik po sobě jdoucích snímků)	1 - 5 snímků, až 3 snímky za sekundu
Paměťová karta	SD karta (4 GB - 32GB)
LCD displej	2" TFT, RGB, 262k
Citlivost PIR	3 nastavení citlivosti: Vysoká/Normální/Nízká
Dosah PIR snímače	20 m
Úhel záběru PIR	65°
Režim Foto + Video	ano
Razítko seriového čísla v obraze	ano
Razítko času v obraze	ano
Automatický přepis SD kary	Zap/Vyp
Napájení	Baterie 9V celkem, nebo zdroj DC: 12 V
Typ baterie	12× AA
Externí napájení	12 V DC
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0.135mA
Pohotovostní doba	5 ~ 8 měsíců
Kontrola stavu baterie	<8.8 V (Alarm při 8.6V pak vypnutí)
Výstupy	TV výstup/USB/SD Card/DC Port
Přípevnění	Pás Závit pro stativ
Provozní teplota	-30°C až 60° C
Skladovací teplota	-30° C až 70° C

Provozní vlhkost	5% až 90%
Krytí IP	IP66 (proti stříkající vodě)
Hmotnost (bez baterií)	448 g
Rozměry	148 × 117 × 78 mm
Certifikáty	CE, FCC, RoHS

Objednací číslo: 45 027

Vytvořeno: 18.04.2024 07:09

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.