

Model

Zcomax UTP kabel Cat5e, LS0H, 305m, barva pláště modrá

Popis

Zcomax UTP Cat5e kabel, LS0H, 305m, barva pláště modrá - instalační kabel ZCOMAX kategorie 5e je vhodný pro instalace kabelových aplikací v sítích LAN, pro frekvenci přenosu až do 100MHz. Díky plášti LS0H je vhodný i pro instalace, kde je kladen důraz na požární vlastnosti kabelu – nízkou kouřivost a neprodukování halogenových plynů při hoření. Kabel je souvisle označen metrovou vzdáleností vždy s počátkem 0m a dodáván v papírovém boxu 305m, který zamezuje zamotání kabelu při instalaci. Podporované standardy: ISO/IEC 11801:2002 (kategorie 5e), EN 50288-3-1 a TIA/EIA-568-B.2 (obj. č.: 60204)

Obj. č.

60204



Technické parametry

Zcomax UTP Cat5e kabel, LS0H, 305m, barva pláště modrá

Instalační kabel ZCOMAX kategorie 5e je vhodný pro instalace kabelových aplikací v sítích LAN, pro frekvenci přenosu až do 100MHz. Díky plášti LS0H je vhodný i pro instalace, kde je kladen důraz na požární vlastnosti kabelu – nízkou kouřivost a neprodukování halogenových plynů při hoření. Kabel je souvisle označen metrovou vzdáleností vždy s počátkem 0m a dodáván v papírovém boxu 305m, který zamezuje zamotání kabelu při instalaci. Podporované standardy: ISO/IEC 11801:2002 (kategorie 5e), EN 50288-3-1 a TIA/EIA-568-B.2

Zcomax UTP Cat5e kabel, LS0H, 305m, barva pláště modrá

Balení	305m - box
Podporovaný standard	1000 Base-T
Kategorie	5e
Stínění	ne
Šířka pásma	100 MHz
Vnější plášť	LS0H
Třída reakce na oheň	Eca
Typ izolace	HDPE
Průměr vodiče	0.49mm – AWG24
Typ vodiče	měděný
Průměr kabelu	5.3mm
NVP	69%
Barva pláště	modrá
Barva vodičů	bílo-modrá/modrá, bílo-hnědá/hnědá, bílo-zelená/zelená, bílo-oranžová/oranžová
Hmotnost boxu včetně kabelu	8.9 Kg
Rozměry boxu (v × š × h)	35 × 20 × 35 cm

Objednací číslo: 60 204

Vytvořeno: 14.05.2024 21:13

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.