
Model

XtendLan XL-MGB-LXA - SFP optický modul, 1000BASE-LX - 20km

Popis

XtendLan XL-MGB-LXA - SFP optický modul, 1000BASE-LX - TX-1310nm. Konverzní gigabitový modul minigbic rozměru small-form-pluggable (sfp). Dosah 20km. Standard 1000base-lx, ieee82.3z. simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna. (obj. č.: 65103)

Obj. č.

65103



Technické parametry

XtendLan XL-MGB-LXA - SFP optický modul, 1000BASE-LX

Vlastnosti:

- SFP [miniGBIC] modul
- typ konektoru SC
- rozhraní 1000Base-LX

- dosah 20km
- vlnová délka TX1310nm/RX1550nm
- SM i MM
- kompatibilní s Cisco, Planet

XtendLan XL-MGB-LXA - SFP optický modul, 1000BASE-LX

Typ	Konverzní gigabitový modul minigbic rozměru small-form-pluggable (sfp)
Standard	1000base-lx, IEEE82.3z
Optický konektor	Simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna
Funkce	Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně
Vlnová délka vysílače	1310nm
Vlnová délka přijímače	1550nm
Marže	nejméně 12db
Doporučený dosah	max. 20km

Vysílání

Výkon	min. -9dbm, max. -3dbm (pro vlákno 9/125um)
Vlnová délka	1270-1355nm
Spektrální šířka	(-20db) 1nm

Příjem

Vlnová délka	v rozsahu 1480-1580nm
Citlivost	-21dbm pro ber<1e-12. saturace přijímače při -1dbm, pro ber<1e-12. orl 14db

Další informace

Použití	Lze používat i pro multimode, dlouhodobě ověřeny aplikace na 50/125um
Typ vlákna	singlemode

Objednací číslo: 65 103

Vytvořeno: 19.04.2024 01:21

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.