
Model

Ubiquiti NanoStation 5AC Loco

Popis

NanoStation 5AC Loco je ve venkovním provedení a má integrované 13 dBi (5 GHz) s horizontální a vertikální polarizací (MIMO 2x2). Pro vysoké přenosové rychlosti jednotka využívá modulaci 256QAM a TDMA protokol AirMAX pro dosažení nízkých latencí. NanoStation AC Loco je z druhé generace airMAX AC zařízení, které podporují bezdrátový přístup na jednotku a možnost nastavení v aplikaci UNMS pro mobilní zařízení. Aplikace UNMS (Android, iOS) pomáhá i se zaměřením spoje a výrazně tím urychlí jeho instalaci. (obj. č.: 16507)

Obj. č.

16507



Technické parametry

Ubiquiti Networks NanoStation 5AC Loco

Vlastnosti

- Malé rozměry
- Zisk antény - 13dBi
- Stanice řady airMAX ac
- Vysoké přenosové rychlosti a stabilní spojení i v zarušeném prostředí
- Kompatibilní s dalšími produkty airMAX ac
- Venkovní použití
- Nastavení šířky kanálu 10/20/30/40/50/60 a 80MHz
- Reálná propustnost až 450Mbps+
- 2.4GHz WiFi rozhraní sloužící k administraci z mobilního zařízení
- Aplikace UMOBILE pro Android i iOS
- Upozornění: neobsahuje napájecí PoE adaptér

Ubiquiti Networks NanoStation 5AC Loco

Bezdrátové frekvence	5 GHz, 2.4GHz
Přenosová rychlost WiFi - 5GHz	866Mb/s
WiFi standardy	airMAX ac
Vysílací výkon 5GHz	25dBm
Šifrování	WPA2 AES
5GHz MIMO	2 × 2
Vyzařovací úhel - H. polarizace	45°
Vyzařovací úhel - V. polarizace	45°
Typ antény	Vestavěná
Počet vestavěných antén	2
Zisk antény	13dBi
Software	
Operační mód	Klient, Repeater, AP Router, Access Point, Klient Router (wisp)
Podpora IPv6	Ano
Výchozí IP adresa	192.168.1.20
Výchozí jméno a heslo	ubnt / ubnt
Hardware	
Velikost operační paměti	64MB
CPU	Atheros MIPS 74KC
Frekvence CPU	560MHz
Konektory a rozhraní	
Rychlosti LAN	(1) 10/100/1000Mbps
Gigabit LAN	Ano
Fyzické charakteristiky	
Použití	Venkovní
Tlačítka	Reset
Provozní teplota	-40°C až 70°C
Hmotnost	180g
Rozměry	š 78 × v 179 × h 59mm
Napájení	
Maximální spotřeba	8.5W
Napájení PoE	24V DC - NENÍ součástí
Typy PoE	Vstupní

Objednací číslo: 16 507