
Model

Ubiquiti POE-24-12W-G - PoE adaptér 24V - 0.5A

Popis

Pasivní PoE injektor (POE-24-12W-G) slouží pro napájení všech zařízení, které v sobě mají zabudovaný PoE extraktor a podporují napětí 24 V DC, např. produkty Ubiquiti a MikroTik. PoE adaptér má dva gigabitové ethernetové porty a na spodní straně resetovací tlačítko pro vzdálený reset zařízení. Díky držáku, který je součástí balení, tento model jednoduše připevníte na zeď. (obj. č.: 16550)

Obj. č.

16550



Technické parametry

Ubiquiti POE-24-12W-G - PoE adaptér 24V - 0.5A

Ubiquiti POE-24-12W-G - PoE adaptér 24V - 0.5A

Rychlost portů	1 Gb/s
RJ-45	2×
PoE výstup	pasivní
Vstupní napětí	230 VAC
Max. vstupní proud	0.5A
Frekvence napětí	50Hz
Výstupní napětí	24 VDC
Barva	černá
Hmotnost	200g
Rozměry - výška × šířka × hloubka	29mm × 44mm × 87mm
Provozní teplota()	0 - 40°C
Ostatní	Indikace přetížení, přepětíová a proudová ochrana

Objednací číslo: 16 550

Vytvořeno: 14.05.2024 23:15

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.