
Model

UBNT NanoStation LocoM5

Popis

UBNT NanoStation LocoM5 - Klientská venkovní jednotka pro bezdrátové sítě v pásmu 5GHz, obsahuje 13dBi MIMO 2x2 sektorovou anténu s integrovaným WiFi 802.11a/n s rychlostí až 300 Mbps, vhodná především jako kompletní klientské řešení. (obj. č.: 16501)

Obj. č.

16501



Technické parametry

UBNT NanoStation LocoM5

Klientská venkovní jednotka pro bezdrátové sítě v pásmu 5GHz, obsahuje 13dBi MIMO 2x2 sektorovou anténu s integrovaným WiFi 802.11a/n s rychlostí až 300 Mbps, vhodná především jako kompletní klientské řešení, technologie AirMax s MIMO, 400MHz procesor, 32MB RAM, AirOS V,

režim AP, klient nebo WDS, PoE napájení, jednoduchá instalace a zprovoznění.

Vlastnosti

- režim AP, klient nebo WDS
- traffic shaping
- QoS
- mezi WAN a LAN transparentní bridge nebo routing, bez NAT nebo s NAT
- sílu signálu, jaká má odpovídat konkrétní signalizační LED
- v režimu bridge a WDS zařízení podporuje transparentně přenosy IPv6

UBNT NanoStation LocoM5	
Výrobce	UBIQUITI
Upřesnění typu	Access point
Technické detaily	
Použití v interiéru	ne
Použití v exteriéru	ano
Podpora IPv6	ano, transparentní (režim BRIDGE)
Citlivost (dBm)	-96
DHCP	ano
Modulace	OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, 64QAM, 16QAM
NAND (MB)	8
Polarizace	horizontální a vertikální
Provozní teplota max (°C)	80
Provozní teplota min (°C)	-30
Přenosová rychlost (Mbps)	150
PSV	<1,4
Regulace výkonu	ano
Zisk (dBi)	2 x 13
Vyzař. úhel - V. (°)	45
Vyzař. úhel - H. (°)	45
Procesor	
Procesor	Atheros MIPS 24KC, 400 MHz
Paměť	
Velikost paměti (MB)	64
Čipová sada	
Chipset	Atheros
Síťová rozhraní	
LAN	ano
Gigabit LAN	ne
Wi-Fi	ano
Standard Wi-Fi	802.11a/n
Frekvence Wi-Fi	5170 - 5875 MHz
Zabezpečení WPA	ano
Zabezpečení WPA2	ano
Zabezpečení WEP	ano
Režim router	ano
Režim Bridge	ano
Režim AP	ano
Režim repeater	ne
Režim klient	ano

Rychlost portů	100 Mb/s
Max. výstupní výkon (dBm)	23
Normy	802.11a/n
Operační mód	AP, Client, WDS
Šifrování	WEP, WPA, WPA2
Vstupy a výstupy	
RJ-45 (počet)	1
Výstup na ext. anténu	ne
Napájení	
Podpora POE	ano
Spotřeba (W)	5.5
Napájení max (PoE) (V)	24
Napájení min (PoE) (V)	15
Operační systém	
Operační systém	AirOS V
Záruka	
Délka záruky IČO (měsíce)	26
Délka záruky (měsíce)	26
Zabezpečení	
Výchozí heslo	ubnt
Výchozí IP	192.168.1.20
Výchozí jméno	ubnt
Fyzické vlastnosti	
Barva	bílá
Hmotnost (kg)	0.18
Rozměry	161 x 80 x 31 mm
Hmotnost (g)	180
Váhová kategorie	Lehký - do 2 kg
Výška (mm)	161
Šířka (mm)	80
Hloubka (mm)	31
Další výbava a vlastnosti	
Shoda	CE, FCC

Objednací číslo: 16 501

Vytvořeno: 02.05.2024 00:01

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.