

Model

RG-59W Cu - venkovní koaxiální kabel, balení 100 m

Popis

RG-59W Cu - venkovní koaxiální kabel pro kamerový systém, balení po 100 m, 75 ohm, 52 pF/m, vnější průměr 6.1 mm - koaxiální kabel s měděným signálovým vodičem, stínění koaxiálního kabelu je hliníkový oplet a hliníková folie (obj. č.: 60119)

Obj. č.

60119



Technické parametry

RG 59W - Venkovní koaxiální kabel - balení 100m

Kabel pro distribuci signálu vysokého kmitočtu. Jde o kabel s pěnovou izolací a měděným jádrem. Při jeho aplikaci se používají standardní konektory pro průřez RG-59. Balení 100m.

RG 59W - Venkovní koaxiální kabel - balení 100m

Vnitřní vodič průměr	0.81mm
Vnitřní vodič materiál	Cu
Průměr dielektrika	3.7 mm
Dielektrikum	Pěnové-PE
Průměr stínění	4.7 mm
Stínění	Al fólie, Al opletení, >60%
Průměr vnější izolace	6.1 mm
Vnější izolace	PE, UV odolný
Hmotnost	32 g/m
Nejmenší dovolený poloměr	19 mm
Stejnoseměrný odpor	33 Ω/km vnitřní vodič 35 Ω/km stínění
Impedance	75 Ω
Kapacitance	52 pF/m
Činitel zkrácení	0.82

Objednací číslo: 60 119