Produktový list

Model

RG59(FeCu)+ napájení 2x 1.0mm - Venkovní systémový kabel, balení 305m

Popis

Venkovní systémový kabel - koaxiální kabel RG59(FeCu) + napájecí kabel 2x 1.0mm(Cu) - červený a černý, balení po 305m (obj. č.: 60135)

Obj. č.

60135



Technické parametry

Venkovní systémový kabel - koaxiální kabel RG59(FeCu) + napájecí kabel 2× 1.0mm² (Cu)

Venkovní systémový kabel je složen z koaxiálního kabelu RG59 s ocelovým poměděným jádrem a měděného napájecího kabelu o průřezu 2 × 1 mm² Je vhodný pro jednoduché rozvody pro kamerový systém kdy natažením jednoho kabelu zajistíte napájení bezpečnostní kamery i odvod videosignálu k DVR rekordéru, nebo bezpečnostnímu monitoru.

RG59 FeCu - koaxiální kabel s ocelovým poměděným signálovým vodičem vhodný na rozvody videosignálu pro kamerový systém. Stínění koaxiálního kabelu je oplet z pocínované mědi a hliníková folie. Koaxiální kabel je v balení po 305 m. Kabel je vhodný pro rozvody videosignálu kamerového systému až do 200 m

Napájecí kabel: Dva vodiče - červený a černý - měď - průřez vodiče 1.0 mm²

Venkovní systémový kabel - koaxiální kabel RG59(FeCu) + napájecí kabel 2× 1.0mm² (Cu)		
Průměr vodiče / materiál	0.81 mm / poměděná ocel (CCS)	
Průměr dielektrika	3.7 mm / pěnový polyetylen (FPE)	
Stínění	AL folie + opletení 48 × 0.12 pocínovaná měď (TC)	
Průměr vnějšího pláště	6.1 mm / PVC	
Impedance	75 Ω	
Kapacita	53.1 pF / m	
Útlum (dB / 100 m)	Frekvence (MHz)	Útlum (dB / 100 m)
	5	2.8
	55	6.7
	211	12.5
	270	13.5
	300	14.6
	330	15.8
	400	16.7
	450	17.7
	550	19.5

	750	22.9
	870	24.7
	1000	26.6

Objednací číslo: 60 135

Vytvořeno: 29.03.2024 11:08
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.