

Model

SADA OM615-4VD - 4x video + 1x data na optický kabel

Popis

Optický převodník SADA OM615-4VD vysílač a přijímač pro přenos 4 AHD a TVI videosignálu a dat po optickém kabelu, 4x video až 4MPix + 1x DATA - RS485, SM, video - BNC, optika - SC, Ochrana proti blesku, napájení DC 12V / 1A (obj. č.: 62133)

Obj. č.

62133



Technické parametry

SADA OPT-AHD 4VDT - 4 kanálový převodník video a data na optický kabel

Převodník AHD, TVI, CVI, analogového signálu na optický kabel může najednou přenášet 1 - 4 kanály po jednom multi-mode nebo single-mode optickém vlákně. Elektronická ani optická nastavení nejsou nutná. Převodník je vybaven LED indikací funkce převodníku. Kompatibilní s AHD 4MPix, 1080P, 720P, D1. Bezztrátový přenos bez komprese v reálném čase.

Vlastnosti

- Robustní kovový kryt
- Odolnost proti blesku
- Nízká přenosová ztráta – max 30dB
- Pro AHD, CVI, TVI signál
- Bez EMI, RFI a zemních smyček
- Bi-di přenos na jednom vlákně s WDM
- Plug-and-play technologie

Optika

Vlnová délka	1310nm / 1550nm
Výstupní výkon	-8 ~ 3dBm
Optické vlákno	Single mode (9 / 125μm) 20km, multi-mode (50 / 125μm) 1km, (62.5 / 125μm) 500m
Citlivost příjmu	-30dBm
Rozhraní	FC standard, SC konektor

Video

Počet kanálů	4 kanály AHD, TVI, CVI, analogového signálu
Podporované rozlišení	AHD 4 MPix, 1080P, 720P, D1
Norma videosignálu	NTSC / PAL / SECAM
Rozsah frekvence videosignálu	5Hz ~ 7.5MHz
Impedance/napětí	BNC 75Ω (nesymetrický) / 2.0Vp-p
Rozdílové zesílení	< ±1%
Rozdílová fáze	< ±0.7%
S/N rozsah	>70dB (8 bit)
Konektor	BNC

Data

Počet kanálů	1 kanál
Datový protokol	RS485 / 422 / 232
Šířka pásma	0 ~ 400kbps
Rozsah chyb	10 - 9
Rozhraní	Phoenix terminal

Další informace

Provozní napětí	DC 12V / 1A
Provozní teplota	-20°C ~ 75°C
Vlhkost	0 ~ 95% bez kondenzace
Rozměry	175 mm × 29 mm × 170 mm(š × v × h)
Váha	500 g / kus

Objednací číslo: 62 133

Vytvořeno: 19.05.2024 03:44

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.