Produktový list

Model

FullColor IP SET 8 kamer 2MPix - NVR 108E ELN + 4x TD-9524C1 + 4x TD-9422C1

Popis

FullColor IP kamerový SET 8 kamer - NVR 108E ELN - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer (25343) + 4x TD-9524C1 - bílá - 2.8mm (21225) - FullColor 2MPix venkovní IP DOME kamera, bílé LED přisvícení do 30m + 4x TD-9422C1 - bílá - 2.8mm (21227) - FullColor 2MPix venkovní IP kamera, bílé LED přisvícení do 30 metrů (obj. č.: 96302)

Obj. č.

96302



Technické parametry

FullColor IP SET 8 kamer 2MPix - NVR 108E ELN + 4× TD-9524C1 + 4× TD-9422C1

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 302

FULLCOLOR: FullColor Night Vision kamery jsou kamery využívající moderní technologii nočního vidění bez IR přisvícení. Tyto kamery mohou zaznamenávat barevný záznam za velmi špatných světelných podmínek jako je například zbytkové pouliční osvětlení. V místech bez jakéhokoliv osvětlení kamery sepnou bílé přisvícení.

Více informací

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a osmi bezpečnostních FullColor kamer s bílým přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9524C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 2 MPix venkovní IP DOME kamera

Vlastnosti

- Kódování 2 MPix streamu v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- sledování 24 / 7 v barevném režimu
- 20 ~ 30m dosvit bílého LED přisvícení
- Funkce 3D DNR, Digital WDR, HLC, BLC, Defog
- Funkce ROI snížená komprese v oblasti zájmu
- DC 12V / PoE napájení
- Audio - vestavěný mikrofon
- Podpora lokálního záznamu na SD kartu - vestavěný mikro SD slot
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Krytí IP 67
- Podpora inteligentní video analýzy

TD-9524C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 2MPix venkovní IP DOME kamera	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0 lux při zapnutém LED přísvitu
Objektiv	2.8 mm při F1.0
Úhel záběru	horizontální: 109° vertikální: 76.4° diagonální FoV: 116.2°
Závit objektivu	M12
Spínání LED osvětlení	Automaticky / Ručně (lze vypnout)
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360°
Obraz	
Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240

Hlavní stream	1080P / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Datový tok	128 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu, atd. - nastavitelná ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru
ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná samostatně
Rozhraní	
Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× audio vestavěný mikrofon
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 128GB
Hardwarový reset	Ano
Alarmový vstup	Ne
Inteligentní analýza obrazu	
Analýza	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce zarušení obrazu
Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podpora síťových protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit LED osvětlení	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 4W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C
Relativní vlhkost	10% ~ 95%
Rozměry	ø 94.6 mm × 82.8 mm
Váha	450 g
Montáž	na strop, na stěnu s doplňkovým držákem

Objednací číslo: 21 225

TD-9422C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 2 MPix venkovní IP kamera

Vlastnosti

- Kódování 2 MPix streamu v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- sledování 24 / 7 v barevném režimu
- 20 ~ 30m dosvit bílého LED přisvícení
- Funkce 3D DNR, Digital WDR, HLC, BLC, Defog
- Funkce ROI snížená komprese v oblasti zájmu
- DC 12V / PoE napájení
- Audio vstup MIC IN

- Podpora lokálního záznamu na SD kartu - vestavěný mikro SD slot
- Podpora vzdáleného sledování z mobilních zařízení s iOS a Android
- Krytí IP 67
- Podpora inteligentní video analýzy

TD-9422C1 - bílá (2.8mm) - FullColor 2MPix venkovní IP kamera	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0 lux při zapnutém LED přísvitu
Objektiv	2.8 mm při F1.0
Úhel záběru	horizontální: 109° vertikální: 76.4° diagonální FoV: 116.2°
Závit objektivu	M12
Spínání LED osvětlení	Automaticky / Ručně (lze vypnout)
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	120dB
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 90° Natočení: 0° ~ 360°
Obraz	
Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 komprese	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	1080P / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	720P / D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Třetí stream	D1 / CIF / 480 × 240 (1~25fps)
Datový tok	128 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu, atd. - nastavitelná ve webovém prohlížeči, nebo klientském softwaru
ROI	každá zóna ROI může být nastavitelná samostatně
Rozhraní	
Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× audio vstup Line In
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu o maximální kapacitě 128GB
Hardwarový reset	Ano
Alarmový vstup	Ne
Inteligentní analýza obrazu	
Analýza	Detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce zarušení obrazu
Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podpora síťových protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS

Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, zaplnění SD karty
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, ochrana heslem, korekce zakřivení obrazu
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit LED osvětlení	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
	Další
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 4W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C
Relativní vlhkost	10% ~ 95%
Rozměry	217.8 mm × 80.5 mm × 80.3 mm
Váha	640 g
Montáž	na stěnu, na strop

Objednací číslo: 21 227

NVR 108E ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 8 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- Podpora 8 IP kamer s rozlišením **8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF**.
- Implementovaný standard H.265 high profile a H.264 pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myší
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 108E ELN H.265 - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer	
Video komprese	**H.265, H.264**
OS	Embedded Linux
Video vstupy	8 kanálů IPC
Maximální datový tok	80Mbps
Video výstup	**HDMI ×1 : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768** **VGA ×1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768**
Rozlišení video výstupu	Zobrazení jedné kamery - 8MPx Zobrazení 4 kamer - 1080P
Rozlišení záznamu	**8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, 960H, D1, CIF**
Audio vstup	8× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze, chytrý alarm
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	8 kanálů najednou
Podpora inteligentních funkcí IP kamer	detekce tváře, počítání průchodů, překročení hranice, detekce chybějícího objektu apod
Alarmový vstup	8 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	8 IPC - alarmové výstupy IP kamer
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO - IP

USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA3.0 (HDD není součástí dodávky) **Max. kapacita HDD - 8TB**
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	**Ano - iPhone, Android - Aplikace SuperLivePlus, SuperCamPlus**
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	**NVMS1000, NVMS 2.0**
Napájení	DC 12 V / 1500mA
Spotřeba	<10W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 52 mm (v) × 248mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 343

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.