Produktový list

Model

IP SET 4 kamery 2MPix - NVR 104E ELN + 2x IPC-B1B20-0360B + 2x IPC-T1B20-0360B

Popis

IP kamerový SET 4 kamery - NVR 104E ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery (25333) + 2x IPC-B1B20-0360B - IR Mini IP kamera - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), objektiv 3.6mm / 87°, 1/2.7palce 2 Megapixel progressive scan CMOS, dosvit IR do 30 metrů, WDR + 2x IPC-T1B20 - 0360B - IR Mini DOME IP kamera - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), objektiv 3.6mm / 87°, 1/2.7palce 2 Megapixel progressive scan CMOS, dosvit IR 30 metrů, WDR (obj. č.: 96223)

Obj. č.

96223



Technické parametry

IP SET 4 kamery 4MPix - NVR 104E ELN + 2x IPC-B1B20-0360B + 2x IPC-T1B20-0360B

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 223

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s 2MPix rozlišením. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

DAHUA IPC-B1B20 - 0360B - 2MPix IR Mini IP kamera

- 1/2.7" 2 Megapixelový senzor progressive scan CMOS
- H.265+ i H.265 dual-stream kódování videa
- snímkování 25fps při rozlišení 1080P (1920×1080)
- funkce DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Vícenásobný vzdálený přístup: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- 3.6mm objektiv

- Dosvit IR 30m
- IP67, PoE

DAHUA IPC-B1B20 - 0360B - 2MPix IR Mini IP kamera	
Senzor	1/2.7" 2 Megapixel progresive CMOS
Rozlišení	1920(H) × 1080(V)
Vnitřní paměť RAM/ROM	64MB/16MB
Systém skenování	Progressive
Elektronická uzávěrka	Auto/Manual, 1/3~1/100000s
Světelná citlivost	Barva 0.09Lux / F2.0 ČB - 0Lux / F2.0 (IR zanuto)
Odstup signál šum - S/N Ratio	> 50dB
Dosvit IR	20 až 30m
Spínání IR	Automatické / Ručně
Počet IR LED	1
Objektiv	
Typ objektivu	Pevný objektiv
Ohnisková vzdálenost	3.6 mm
Světlost objektivu	F2.0
Úhel záběru	Horizontálně: 87.5°, Vertikálně: 47°
Minimální zaostřená vzdálenost	0.6m
Video	
Komprese	H.265 / H.264H / MJPEG(Sub Stream)
Vylepšený kodek	Podpora H.265+ / H.264+
Počet podporovaných streamů	2 Streamy
Rozlišení	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576 / 704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288 / 352×240)
Snímkování	Hlavní stream: 1080P (1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps)
Možnosti kódování	CBR / VBR
Bit Rate	H265: 12K ~ 6400K H.264: 32K ~ 8192K
Funkce Den/Noc	Auto(ICR) / BARVA / ČB
BLC Mód	BLC / HLC / DWDR
Vyvážení bílé	Automaticky / Přírodní světlení / Pouliční osvětlení / Venkovní prostředí / Ručně
Regulace zisku	Automatická / Ručně
Digitální redukce šumu	3D DNR
Detekce pohybu v obraze	Vypnuto / zapnuto (4 Zóny)
Funkce ROI	Vypnuto / zapnuto (4 Zóny)
Funkce Smart IR	Ano
Digitální Zoom	16×
Funkce převrácení obrazu - Flip	0° / 90° / 180° / 270°
Funkce Zrcadlení	Vypnuto / Zapnuto
Funkce soukromá zóna	Vypnuto / zapnuto (4 zóny)
Audio	NE
Síť	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Podporované protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Kompatibilita	ONVIF Profile S
Metoda streamování	Unicast / Multicast
Počet online uživatelů	10 uživatelů

Úložiště	Síťové
Podporované prohlížeče	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software pro správu	Smart PSS, DSS,DMSS
Podpora mobilních zařízení	iOS, Android
	Certifikace
Certifikace	CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B
	Rizhraní
Video výstup	NE
Audio vstup / výstup	NE
RS485	NE
Alarm	NE
	Napájení
Napájení	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
Spotřeba	<4.2W
	Provozní podmínky
Provozní teplota	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Vlhkost <95% RH
Skladovací tepltota	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Vlhkost <95% RH
Krytí IP	IP67
	Konstrukce
Materiál krytu	Kov + Plast
Rozměry	ø70mm×162.6mm
Váha	0.22Kg

Objednací číslo: 11 204

DAHUA IPC-T1B20 - 0360B - 2MPix IR Mini IP kamera

- 1/2.7" 2 Megapixelový senzor progressive scan CMOS
- H.265+ i H.265 dual-stream kódování videa
- snímkování 25fps při rozlišení 1080P (1920×1080)
- funkce DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Vícenásobný vzdálený přístup: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- 3.6mm objektiv
- Dosvit IR 30m
- IP67, PoE

	DAHUA IPC-T1B20 - 0360B - 2MPix IR Mini IP kamera
Senzor	1/2.7" 2 Megapixel progresive CMOS
Rozlišení	1920(H) × 1080(V)
Vnitřní paměť RAM/ROM	64MB/16MB
Systém skenování	Progressive
Elektronická uzávěrka	Auto/Manual, 1/3~1/100000s
Světelná citlivost	Barva 0.09Lux / F2.0 ČB - 0Lux / F2.0 (IR zanuto)
Odstup signál šum - S/N Ratio	> 50dB
Dosvit IR	20 až 30m
Spínání IR	Automatické / Ručně
Počet IR LED	1
	Objektiv
Typ objektivu	Pevný objektiv
Ohnisková vzdálenost	3.6 mm
Světlost objektivu	F2.0

Úhel záběru	Horizontálně: 87.5°, Vertikálně: 47°
Minimální zaostřená vzdálenost	0.5m
	Video
Komprese	H.265 / H.264H / MJPEG(Sub Stream)
Vylepšený kodek	Podpora H.265+ / H.264+
Počet podporovaných streamů	2 Streamy
Rozlišení	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576 / 704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288 / 352×240)
Snímkování	Hlavní stream: 1080P (1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps)
Možnosti kódování	CBR / VBR
Bit Rate	H265: 12K ~ 6400K H.264: 32K ~ 8192K
Funkce Den/Noc	Auto(ICR) / BARVA / ČB
BLC Mód	BLC / HLC / DWDR
Vyvážení bílé	Automaticky / Přírodní světlení / Pouliční osvětlení / Venkovní prostředí / Ručně
Regulace zisku	Automatická / Ručně
Digitální redukce šumu	3D DNR
Detekce pohybu v obraze	Vypnuto / zapnuto (4 Zóny)
Funkce ROI	Vypnuto / zapnuto (4 Zóny)
Funkce Smart IR	Ano
Digitální Zoom	16×
Funkce převrácení obrazu - Flip	0° / 90° / 180° / 270°
Funkce Zrcadlení	Vypnuto / Zapnuto
Funkce soukromá zóna	Vypnuto / zapnuto (4 zóny)
Audio	NE
	Síť
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Podporované protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Kompatibilita	ONVIF Profile S a G
Metoda streamování	Unicast / Multicast
Počet online uživatelů	10 uživatelů
Úložiště	Síťové
Podporované prohlížeče	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software pro správu	Smart PSS, DSS,DMSS
Podpora mobilních zařízení	iOS, Android
	Certifikace
Certifikace	CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B
	Rizhraní
Video výstup	NE
Audio vstup / výstup	NE
RS485	NE
Alarm	NE
	Napájení
Napájení	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
Spotřeba	<4.2W
	Provozní podmínky
Provozní teplota	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Vlhkost <95% RH
Skladovací tepltota	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Vlhkost <95% RH

Krytí IP	IP67
Konstrukce	
Materiál krytu	Kov + Plast
Rozměry	ø109mm×85.5mm
Váha	0.24Kg

Objednací číslo: 11 205

NVR 104E ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- Podpora 4 IP kamer s rozlišením **8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF**.
- Implementovaný standard H.265 high profile a H.264 pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myší
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

	NVR 104E ELN H.265 - IP DVR rekordér
Video komprese	**H.265, H.264**
OS	Embedded Linux
Video vstupy	4 kanály IPC
Maximální datový tok	40Mbps
Video výstup	**HDMI ×1 : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768** **VGA ×1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768**
Rozlišení video výstupu	Zobrazení jedné kamery - 8MPx Zobrazení 4 kamer - 1080P
Rozlišení záznamu	**8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, 960H, D1, CIF**
Audio vstup	4× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze, chytrý alarm
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	4 kanály najednou
Podpora inteligentních funkcí IP kamer	detekce tváře, počítání průchodů, překročení hranice, detekce chybějícího objektu apod
Alarmový vstup	4 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	4 IPC - alarmové výstupy IP kamer
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO - IP
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA3.0 (HDD není součástí dodávky) **Max. kapacita HDD - 8TB**
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	**Ano - iPhone, Android - Aplikace SuperLivePlus, SuperCamPlus**
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	**NVMS1000**
Napájení	DC 12 V / 1500mA

Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 50 mm (v) × 250 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 333

Vytvořeno: 28.03.2024 22:19
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.