

Model

IP SET 4 kamery 2MPix - NVR 104E ELN + 2x TD-9524S3L + 2x TD-9421S3B

Popis

IP kamerový SET 4 kamery - NVR 104E ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery (25333) + 2x TD-9524S3L(21211) - H.265 - 3.6mm - bílá - 2 Megapixelová DOME IP kamera, plastový kryt, IR přísvit do 20m + 2x TD-9421S3B(21222) - H.265 - 2.8mm - bílá - 2 Megapixelová venkovní IP kamera s IR, IR přísvit do 30m (obj. č.: 96273)

Obj. č.

96273



Technické parametry

IP SET 4 kamery 2MPix - NVR 104E ELN + 2x TD-9524S3L + 2x TD-9421S3B

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 273

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9524S3L - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 3.6mm / 75.8° - plastový kryt

Vlastnosti

- Plastový kryt
- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- H.265 kódování videa
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR automatické přepínání denní/noční režim
- Dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 10 ~ 20 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, BLC
- vestavěný mikrofon
- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- IP 67

TD-9524S3L - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 2.8mm/93.7° - plastový kryt

Sensor	1/3.2" CMOS
Rozlišení obrazu	1920 × 1080 pix
Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.012 Lux při F1.2 0.046 Lux při F2.0 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	3.6mm/75.8°
Typ závitu objektivu	M12
WDR	Digitální
BLC	Ano
HLC	ANO
Redukce šumu	3D
Obraz	
Komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
Rozlišení	1080P/1920×1080 720P/1280×720 VGA/640×480 QVGA/320×240
Hlavní stream	1080P / 720P(60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps)
Vedlejší stream - Sub Stream	D1 / CIF (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps)
Bit rate	64Kbps ~ 6Mbps
Kódování	VBR/CBR
Nastavení obrazu	ROI/Sytost/Jas/Kontrast/WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
Rozhraní	
Internet	RJ45
Video výstup	NE
Audio	Vestavěný mikrofon
Podpora úložiště - SD karta	NE
Hardwareový reset	NE
Funkce	
Vzdálený dohled	IE prohlížeč/CMS software
Online uživatelé	3 uživatelé - podpora multi-stream real time přenosu (se zpožděním)

Síťové protokoly	TCP/IP/UDP/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP
Komunikační protokoly	ONVIF
Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze
Úložiště	Síťové
Analýza obrazu	detekce zarušení videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
PoE napájení	Ano PoE IEEE802.3af - 48V
Dosah IR přisvícení	10 - 20m
Krytí IP	IP67

Další

Napájení	DC12V/450mA PoE <5W
Provozní podmínky	-20 ~ 55 10% ~ 95% RH
Rozměry	ø 94.8 × 82.8mm
Váha	287g
Materiál krytu	Plast

Objednací číslo: 21 211

TD-9421S3B - IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- Kovový kryt
- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 20 ~ 30 m dosvit IR
- 3D DNR, digitální WDR, HLC, BLC, Defog
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporuje chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP67
- Audio vstup Line In
- Slot pro mikro SD kartu
- Podporuje dual stream

TD-9421S3B - IP kamera 2 Mpix

Senzor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/1000000 s
Automatická clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.0035lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm při F2.0 úhel záběru: 105.4°
Závit objektivu	M12
funkce Den & Noc	ICR
WDR	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
funkce Digital NR	3D DNR
Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Video komprese	H.265/H.264
H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
Video Bit Rate	VBR / CBR 64Kbps ~ 6 Mbps
Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
Hlavní Stream	50Hz:1920 × 1080 (1~25fps)

Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
Síť	RJ45
CVBS Video výstup	Ne
Audio	Line In ×1
Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000
Online uživatelé	podpora 3 online uživatelů - multistream přenos
Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Komunikační protokol	ONVIF
Úložiště dat	Síťové, lokálně - slot pro mikro SD kartu - max. kapacita 128GB
funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
Spotřeba	< 2W (IR vyp) < 5.5W (IR zap)
Provozní podmínky	Teplota: -30° C ~ 60° C Vlhkost: 10%~90%
Rozměry	167.5 mm × 74.5mm × 74.5 mm
Váha	390g
Montáž	na stěnu/do podhledu
Materiál krytu	kov

Objednací číslo: 21 222

NVR 104E ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- Podpora 4 IP kamer s rozlišením **8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF**.
- Implementovaný standard H.265 high profile a H.264 pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 104E ELN H.265 - IP DVR rekordér	
Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	4 kanály IPC
Maximální datový tok	40Mbps
Video výstup	HDMI ×1 : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA ×1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Rozlišení video výstupu	Zobrazení jedné kamery - 8MPx Zobrazení 4 kamer - 1080P
Rozlišení záznamu	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, 960H, D1, CIF
Audio vstup	4× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze, chytrý alarm
Multiplex	Pentaplex

Přehrávání	4 kanály najednou
Podpora inteligentních funkcí IP kamer	detekce tváře, počítání průchodů, překročení hranice, detekce chybějícího objektu apod
Alarmový vstup	4 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	4 IPC - alarmové výstupy IP kamer
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO - IP
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA3.0 (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 8TB
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	Ano - iPhone, Android - Aplikace SuperLivePlus, SuperCamPlus
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS1000
Napájení	DC 12 V / 1500mA
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 50 mm (v) × 250 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 333

Vytvořeno: 20.04.2024 11:47

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.