
Model

IP SET 4 kamery 2MPix - NVR 204 ELN + 2x TD-9422S4 + 2x TD-9525S4

Popis

IP kamerový SET 4 kamery - NVR 204 ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery (25251) + 2x TD-9422S4(21245) - bílá - H.265 venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 102° ~ 12mm / 33°, Základní analýza obrazu, IR přísvit do 50m, PoE, WDR, IP66 + 2x TD-9525S4(21235) - bílá - H.265 venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 102° ~ 12mm / 33°, Základní analýza obrazu, IR přísvit do 50m, PoE, WDR (obj. č.: 96387)

Obj. č.

96387



Technické parametry

IP SET 4 kamery 2MPix - NVR 204 ELN + 2x TD-9422S4-bílá + 2x TD-9525S4-bílá

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 387

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s varifokálním objektivem, s přisvícením IR s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9422S4 - bílá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P - 2.8 ~ 12mm

Vlastnosti

- Kódování H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Maximální rozlišení: 2MP (1920 × 1080)
- Automatický spínač ICR, skutečné denní / noční vidění
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR atd.
- ROI kódování
- Vzdálenost IR nočního vidění 30~50m
- Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB
- Napájení DC 12V/PoE
- Krytí IP 67
- Podpora duálních streamů
- Podpora vzdáleného sledování pomocí chytrých telefonů a tabletů s OS iOS a Android
- Inteligentní analýza

TD-9422S4 - bílá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P (1920 × 1080) - 2.8 ~ 12mm	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/3 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.008 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	Manual Varifocal 2.8 ~ 12mm při F1.4 horizontální úhel záběru: 102° ~ 33°
Funkce Wide Dynamic Range	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
Digitální redukce šumu - NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	horizontálně: 0° ~ 360° vertikálně: 0° ~ 90° otočení: 0° ~ 360°
Obraz	
Video komprese	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.265 komprese	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Datový tok - Bit Rate	128 kbps ~ 4 Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Odmiženi, Ostrost, NR nastavitelné v menu kamery
Funkce ROI - oblast zájmu	každá zóna může být nastavitelná samostatně
Rozhraní	

Síť	RJ45
Audio	1× audio vstup
slot pro kartu	vestavěný slot pro micro SD kartu, až 256 GB
Hardwarový Reset	Ano
Funkce	
Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	Podpora současného sledování až pro 3 uživatele Podpora multistreamového přenosu v reálném čase
Podpora protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS
Kompatibilita	ONVIF
Chytrý alarm	detekce pohybu v obraze, zaplnění SD karty, chyba SD karty
Analýza obrazu	Detekce zamlžení videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Funkce zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, uzamčení při neúspěšném přihlášení
PoE napájení	Ano - IEEE802.3af
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP67
Další vlastnosti	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 7W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry(mm)	217.8 mm × 80.5 mm × 80.5 mm
Váha	660 g
Instalace	na zeď, na stěnu

Objednací číslo: 21 245

TD-9525S4 - bílá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera

Vlastnosti

- Rozlišení 2MPix (1920 × 1080) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog
- 30 ~ 50m IR noční přisvícení
- Napájení DC 12V / PoE
- Krytí IP 67
- Vestavěný mikrofon, audio vstup
- Podpora 2 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Základní analýza obrazu - narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9525S4 - bílá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/3 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.008 lux @F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 ~ 12mm varifokal F1.6
Úhel záběru	102° ~ 33°
Ostření objektivu	Ruční
Závit objektivu	ø14

Funkce WDR - Wide Dynamic Range	Digitální WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení úhlu záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Natočení: 0° ~ 360°
Obraz	
Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
H.265 standard	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50HZ: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Bit Rate	64 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, NR, atd. - nastavitelné ve webovém rozhraní
ROI	každá ROI zóna může být nastavitelná samostatně
Rozhraní	
Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× vestavěný mikrofon, 1× audio vstup
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu - maximální kapacita 256GB Síťové
Hardwarový Reset	Ano
Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software "NVMS 2.0" pro Windows a macOS, mobilní aplikace "SuperCam Plus" pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podporované Protokoly	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, SD karta plná
Základní analýza obrazu	narušení obrazu, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, uzamčení při nepovoleném přihlášení
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR přisvícení	30 ~ 50 m
Krytí	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 7W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	ø 111.5 mm × 99.6 mm
Váha	640 g
Montáž	na strop, na stěnu s doporučeným držákem

NVR 204 ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery

Vlastnosti

- Podpora 4 IP kamer s rozlišením **6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF**.
- Implementovaný standard H.265S/H.265+/H.265/H.264 pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu, událost inteligentní analýzy)
- Podpora vícenásobných VCA (Video Content Analytics) událostí jako jsou detekce zapomenutého / zmizelého objektu, detekce narušení zóny, detekce překročení hranice, detekce vzniku davu...
- Podpora zobrazení POS informací v živé náhledu i v záznamu
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a NVMS softwaru
- Vzdálený dohled z webového prohlížeče nebo NVMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- Video výstup 1080P
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode
- Mobilní klient pro iOS a Android

NVR 204 ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery

Operační Systém	Embedded Linux
Video	
Vstupy	4× vstup IP kamery
Rozlišení	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF
Výstup	
HDMI	1× : 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768
VGA	1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768
Zobrazení	HDMI a VGA výstup jsou identické
Možnosti zobrazení	1 okno / 4 okna
Audio	
Audio vstup	4× IPC audio vstup
Obousměrné audio	Ne
Audio výstup - konektor	Ne (HDMI podporuje audio výstup)
Komprese audia	G.711(U/A)
Záznam	
Rozlišení	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF
Snímkování	30fps/25fps(NTSC/PAL)
Komprese	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Přehrávání	
Současné přehrávání	Maximálně 4 kanály
Vyhledávání	Časová osa / událost / značka / inteligentní událost
Chytré vyhledávání	Barevně odlišené podsvícení časových úseků se záznamem - různé barvy pro různé typy záznamu
Funkce	přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom, apod.
Kapacita dekodování	
Živé zobrazení / přehrávání	1 kanál 6MP, 4 kanály 720P
Alarm	
Typ	Manuální, senzorový, detekce pohybu, výjimka, inteligentní události
Vstup	Podpora alarmových vstupů IP kamer
Výstup	Podpora alarmových výstupů IP kamer
Alarmová akce	Záznam, momentka, bzučák, vyvolání prepozice, e-mail, atd.
Síť	
Rozhraní	RJ 45 100Mbps ×1

Protokoly	TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, RTSP, ONVIF, atd.
Příchozí datový tok	40 Mbps
Odchozí datový tok	40 Mbps
Online uživatelé	Maximálně 10 online uživatelů
Funkce rozpoznání registrační značky - LPR	Ano
Podpora vzdáleného přístupu z mobilních zařízení	Ano pro iOS, Android
Úložiště	
Interní HDD	SATA3.0 ×1
Maximální kapacita HDD	10TB
Zálohování záznamu	
Lokální záloha	na USB flash disk nebo mobilní USB disk
Síťové zálohování	Ano
Porty	
USB	USB 2.0 ×2
Dálkový ovladač	NE
Další vlastnosti	
Napájení	DC 12V/1.5A
Spotřeba	<5W (bez HDD)
Rozměry (mm)	255 × 222 × 42 (š × h × v)
Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% relativní vlhkost
Certifikace	CE, FCC
Ochrana prostředí	Splňuje Direktivy EU RoHS, REACH a WEEE

Objednací číslo: 25 251

Vytvořeno: 15.05.2024 11:05

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.