Produktový list

Model

IP SET 8 kamer 2MPix - NVR 108E ELN + 4x TD-9422S3B + 4x TD-9525S3B

Popis

IP kamerový SET 8 kamer - NVR 108E ELN - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer (25343) + 4x TD-9422S3B(21243) - bílá - H.265 venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 88° ~ 12mm / 34.8°, Základní analýza obrazu, IR přísvit do 50m, PoE, WDR, IP66 + 4x TD-9525S3B(21233) - bílá - H.265 venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 93° ~ 12mm / 32°, Základní analýza obrazu, IR přísvit do 50m, PoE, WDR (obj. č.: 96268)

Obj. č.

96268



Technické parametry

IP SET 8 kamer 2MPix - NVR 108E ELN + 4× TD-9422S3B + 4× TD-9525S3B

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 268

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a osmi bezpečnostních kamer s varifokálním objektivem, s přisvícením IR s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9422S3B - bílá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P - 2.8mm - 12mm

Vlastnosti

- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- H.265 kódování videa
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- Dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 30 ~ 50 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC
- IP 67
- vestavěný slot pro micro SD kartu - až 128 GB
- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze

TD-9422S3B - bílá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P(1920×1080) - 2.8mm - 12mm	
Sensor	1⁄2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.0035 lux při F1.2, AGC zapnuto 0.009 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	Manual Varifocal 2.8 ~ 12mm při F1.4 horizontální úhel záběru: 88° ~ 34.8°
Funkce Wide Dynamic Range	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
Digitální redukce šumu - NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	horizontálně: 0°~360° vertikálně: 0°~90° Otočení: 0°~360°
Obraz	
Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 komprese	Main Profile@Leve4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P(1 ~ 30fps) / 720P(1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P(1 ~ 25fps) / 720P(1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50HZ: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Datový tok - Bit Rate	64 Kbps ~ 6Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Audio komprese	G711A / U
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Odmlžení, Ostrost, NR… nastavitelné v menu kamery
Funkce ROI - oblast zájmu	každá zóna může být nastavitelná samostatně
Rozhraní	
Síť	RJ45
Audio	1× audio vstup
slot pro kartu	vestavěný slot pro micro SD kartu - až 128 GB
Hardwareový Reset	Ano

Funkce	
Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software NVMS1000 / NVMS 2.0CMS
Online uživatelé	až 3 online uživatelé najednou
Podpora protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS
Kompatibilita	ONVIF
Úložiště	vestavěný slot pro micro SD kartu - až 128 GB, síťové úložiště
Chytrý alarm	detekce pohybu v obraze, zaplnění SD karty, chyba SD karty
Analýza obrazu	Detekce zamlžení videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Funkce zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, uzamčení při neúspěšném přihlášení
PoE napájení	Ano - IEEE802.3af
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP67
Další vlastnosti	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 7W
Provozní podmínky	-30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) Relativní vlhkost: <95 % bez kondenzace
Rozměry(mm)	217.8 × 80.5 × 80.5
Váha	cca 0.65 kg
Instalace	na zeď, na stěnu

Objednací číslo: 21 243

TD-9525S3B - bílá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera

Vlastnosti

- Rozlišení 2MPix (1920 × 1080) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog
- 30~50m IR noční přisvícení
- Napájení DC12V / PoE
- Krytí IP 67
- Vestavěný mikrofon
- Podpora 2 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Základní analýza obrazu - narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9525S3 - bílá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.0035 lux při F1.2, AGC zapnuto 0.013 lux při F2.31, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 ~ 12mm varifokal F1.4
Úhel záběru	93° ~ 32°
Ostření objektivu	Ruční
Závit objektivu	ø14
Funkce WDR - Wide Dynamic Range	Digitální WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení úhlu záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80°

	Natočení: 0° ~ 360°
	Obraz
Video komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 standard	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P / 720P(1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P / 720P(1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50HZ: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Bit Rate	64 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711A / U
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, NR, atd. - nastavitelné ve webovém rozhraní
ROI	každá ROI zóna může být nastavitelná samostatně
	Rozhraní
Síť	RJ45
Video výstup	NE
Audio	1× vestavěný mikrofon
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu - maximální kapacita 128GB Síťové
Hardwarový Reset	Ano
	Funkce
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software NVMS, mobilní aplikace SuperCam Plus pro iOS i Android
Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podporované Protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, SD karta plná
Základní analýza obrazu	narušení obrazu, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, uzamčení při nepovoleném přihlášení
PoE napájení	Ano, IEEE802.3 af - 48V
Dosvit IR přisvícení	30 ~ 50 m
Krytí	IP67
	Další
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 8W
Provozní podmínky	-30°C ~ 60°C, Relativní vlhkost <95 % (bez kondenzace)
Rozměry	ø 111.5 × 99.6mm
Váha	cca. 640g
Montáž	na strop - na stěnu s doporučeným držákem

Objednací číslo: 21 233

NVR 108E ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 8 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- Podpora 8 IP kamer s rozlišením **8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF**.
- Implementovaný standard H.265 high profile a H.264 pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myší
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení

- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 108E ELN H.265 - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer

Video komprese	**H.265, H.264**
OS	Embedded Linux
Video vstupy	8 kanálů IPC
Maximální datový tok	80Mbps
Video výstup	**HDMI ×1 : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768** **VGA ×1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768**
Rozlišení video výstupu	Zobrazení jedné kamery - 8MPx Zobrazení 4 kamer - 1080P
Rozlišení záznamu	**8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, 960H, D1, CIF**
Audio vstup	8× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze, chytrý alarm
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	8 kanálů najednou
Podpora inteligentních funkcí IP kamer	detekce tváře, počítání průchodů, překročení hranice, detekce chybějícího objektu apod
Alarmový vstup	8 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	8 IPC - alarmové výstupy IP kamer
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO - IP
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA3.0 (HDD není součástí dodávky) **Max. kapacita HDD - 8TB**
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	**Ano - iPhone, Android - Aplikace SuperLivePlus, SuperCamPlus**
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	**NVMS1000, NVMS 2.0**
Napájení	DC 12 V / 1500mA
Spotřeba	<10W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 52 mm (v) × 248mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 343

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.