Produktový list

Model

IP SET 8 kamer 2MPix - NVR 108E ELN + 4x TD-9524S3BL + 4x TD-9421S3BL

Popis

IP kamerový SET 8 kamer - NVR 108E ELN - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer (25343) + 4x TD-9524S3BL(21205) - 2 Mpix DOME IP kamera - 2.8mm／102° - plastový kryt, IR přísvit do 20m + 4x TD-9421S3BL(21219) - 2.8mm / 102° - bílá - venkovní IP kamera s IR - 2 Mpix, plastový kryt, IR přísvit do 20m (obj. č.: 96282)

Obj. č.

96282



Technické parametry

IP SET 8 kamer 2MPix - NVR 108E ELN + 4× TD-9524S3L+ 4× TD-9421S3B

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 282

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a osmi bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9524S3BL - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 2.8mm / 102° - plastový kryt

Vlastnosti

- Plastový kryt
- 1080P video v reálném čase
- H.265 kódování videa
- Rozlišení obrazu: 1920 × 1080
- ICR automatické přepínání denní / noční režim
- Dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 10 ~ 20 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, BLC
- vestavěný mikrofon
- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- IP 67

TD-9524S3BL - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 2.8mm / 102° - plastový kryt	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení obrazu	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.0126 lux při F1.2 0.0462 lux při F2.0 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm / 102°
Typ závitu objektivu	M12
WDR	Digitální
BLC	Ano
HLC	Ano
Redukce šumu	3D
Obraz	
Komprese	H.265 / H.264
Rozlišení	1080P / 1920×1080 720P / 1280×720 VGA / 640×480 QVGA / 320×240
Hlavní stream	1080P / 720P (60Hz : 1 ~ 30fps, 50Hz: 1 ~ 25fps)
Vedlejší stream - Sub Stream	D1 / CIF (60Hz : 1 ~ 30fps, 50Hz: 1 ~ 25fps)
Bit rate	64 kbps ~ 4 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Nastavení obrazu	ROI / Sytost / Jas / Kontrast / WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
Rozhraní	
Internet	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	Vestavěný mikrofon
Podpora úložiště - SD karta	Ne
Hardwarový reset	Ne
Funkce	

Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android
Online uživatelé	3 uživatelé - podpora multi-stream realtime přenosu (se zpožděním)
Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Komunikační protokoly	ONVIF
Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze
Úložiště	Síťové
Analýza obrazu	detekce zarušení videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
PoE napájení	Ano PoE IEEE802.3af - 48V
Dosah IR přisvícení	10 ~ 20m
Krytí IP	IP67
	Další
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Provozní podmínky	Teplota: -20°C ~ 55°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	ø 94.8 mm × 82.8mm
Váha	287 g
Materiál krytu	Plast

Objednací číslo: 21 205

TD-9421S3BL - IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- Plastový kryt
- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 10 ~ 20 m dosvit IR
- 3D DNR, digitální WDR, HLC, BLC, Defog
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporuje chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP67
- Podporuje dual stream

	TD-9421S3BL - IP kamera 2 Mpix
Senzor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
Automatická clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.0126 lux při F1.2, AGC ON 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm při F2.0 úhel záběru: 102°
Závit objektivu	M12
funkce Den & Noc	ICR
WDR	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
funkce Digital NR	3D DNR
Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Video komprese	H.265 / H.264
H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier

Video Bit Rate	VBR / CBR 64Kbps ~ 6 Mbps
Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
Hlavní Stream	50Hz: 1920 × 1080 (1~25fps)
Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
Síť	RJ45
CVBS Video výstup	Ne
Audio	Ne
Lokální úložiště	Ne
Reset	Ne
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora 3 online uživatelů - multistream přenos
Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Komunikační protokol	ONVIF
Úložiště dat	Síťové
funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Dosvit IR	10 ~ 20 m
Krytí IP	IP67
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 2W (IR vypnuto) < 5W (IR zapnuto)
Provozní podmínky	Teplota: -20°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	74.8 mm × 73.8 mm × 162.1 mm
Materiál krytu	plast
Váha	270 g
Montáž	na stěnu, do podhledu

Objednací číslo: 21 219

NVR 108E ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 8 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- Podpora 8 IP kamer s rozlišením **8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF**.
- Implementovaný standard H.265 high profile a H.264 pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myší
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 108E ELN H.265 - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer	
Video komprese	**H.265, H.264**
OS	Embedded Linux
Video vstupy	8 kanálů IPC
Maximální datový tok	80Mbps
Video výstup	**HDMI ×1 : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768** **VGA ×1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768**

Rozlišení video výstupu	Zobrazení jedné kamery - 8MPx Zobrazení 4 kamer - 1080P
Rozlišení záznamu	**8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, 960H, D1, CIF**
Audio vstup	8× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze, chytrý alarm
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	8 kanálů najednou
Podpora inteligentních funkcí IP kamer	detekce tváře, počítání průchodů, překročení hranice, detekce chybějícího objektu apod
Alarmový vstup	8 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	8 IPC - alarmové výstupy IP kamer
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO - IP
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA3.0 (HDD není součástí dodávky) **Max. kapacita HDD - 8TB**
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	**Ano - iPhone, Android - Aplikace SuperLivePlus, SuperCamPlus**
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	**NVMS1000, NVMS 2.0**
Napájení	DC 12 V / 1500mA
Spotřeba	<10W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 52 mm (v) × 248mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 343

Vytvořeno: 29.03.2024 09:48
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.