

Model

IP SET 8 kamer 2MPix - NVR 208 ELN + 4x TD-9524S4 + 4x TD-9421S4

Popis

IP kamerový SET 8 kamer - NVR 208 ELN - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer (25252) + 4x TD-9524S4(21217) - H.265 - 2.8mm - bílá - 2 Megapixelová venkovní DOME IP kamera, IR přísvit do 30m + 4x TD-9421S4(21223) - H.265 - 2.8mm - bílá - 2 Megapixelová venkovní IP kamera s IR, IR přísvit do 30m (obj. č.: 96374)

Obj. č.

96374



Technické parametry

IP SET 8 kamer 2MPix - NVR 208 ELN + 4x TD-9524S4 + 4x TD-9421S4

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 374

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a osmi bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9524S4 - 2 Megapixelová IP DOME kamera - 1080P(1920×1080) - 2.8mm

Vlastnosti

- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG kódování
- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 20 ~ 30 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, momentka
- Integrovaný mikrofon, Mikrofonní vstup
- PoE napájení
- Krytí IP 67

TD-9524S4 - 2 Megapixelová IP DOME kamera

Senzor	1 / 2.8" CMOS
Rozlišení	1920×1080
Elektronická uzávěrka	1/3s ~ 1 / 100000s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.008 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm / 107°
Závit objektivu	M12
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce WDR	Digitální WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Digitální redukce šumu - DNR	Ano
Možnost natočení kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 75° Natočení: 0° ~ 360°

Nastavení obrazu

Video Komprese	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG
H.265 Standard	Hlavní Profile - Leve4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF
Hlavní stream	50Hz: 1080P / 720P (1~25fps)
Vedlejší stream	50Hz: D1 / CIF (1~25fps)
Datový tok - Bit Rate	128 Kbps ~ 4 Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Nastavení obrazu	ROI, Jas, Kontrast Sytost, Barevnost, WDR, Ostrost, Zrcadlení, Převrácení obrazu, Redukce šumu a další funkce nastavitelné ve webovém rozhraní kamery
Oblast zájmu - ROI	každá ROI zóna může být samostatně nastavitelná

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	NE
Audio	1× audio vstup, 1× vestavěný mikrofon
Úložiště	Vestavěný slot pro mikro SD kartu, max kapacita 256GB
Hardwareový Reset	Ano

Funkce	
Vzdálený dohled	Webový prohlížeč / TVT NVR / NVMS2.x / Mobilní aplikace
Webový prohlížeč	IE (je potřeba instalace pluginu) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
Online uživatelé	Podpora až online 3 uživatelů. Podpora multi-streamového přenosu v reálném čase
Síťové protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Úložiště	Síťové, Lokálně na SD kartu
Chytrý Smart Alarm	Detekce pohybu v obraze, SD karta plná, chyba SD karty
Inteligentní analýza	Výjimka Video (změna scény, zarušení videa ...), Detekce překročení hranice, narušení zóny
Další funkce	Vodotisk, filtrování IP adres, Soukromá zóna, heartbeat, uzamčení uživatele po chybném přihlášení
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 4.5W
Provozní podmínky	- 30 °C ~ 60 °C, Vlhkost: < 95 % (bez kondenzace)
Rozměry (mm)	ø 94.6 × 82.8
Váha	cca. 0.46kg
Instalace	montáž na strop, montáž na zeď
Certifikace	CE, FCC
Ochrana životního prostředí	Splňuje Direktivu EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , direktivu 94/62/EC a REACH(EC1907/2006)

Objednací číslo: 21 217

TD-9421S4 - IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- Kódování H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Maximální rozlišení: 2MP (1920 × 1080)
- Automatický spínač ICR, skutečné denní / noční vidění
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR atd.
- ROI kódování
- 20~30m IR noční pozorovací vzdálenost
- Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB
- Napájení DC 12V/PoE
- Krytí IP 67
- Podpora duálních streamů
- Podpora vzdáleného sledování pomocí chytrých telefonů a tabletů s OS iOS a Android
- Inteligentní analýza obrazu

Model	TD-9421S4
Kamera	
Obrazový snímač	1/2,8" CMOS
Rozlišení obrazu	1920×1080
Elektronická závěrka	1/3s ~ 1/100000s
Typ ohniska	Pevné ohnisko
Minimální osvětlení	0,008 lux @ F1.6, AGC ON 0 luxů s IR
Objektiv	2,8 mm @ F1,6 - Horizontální: 107° / Vertikální: 56° / Diagonální: 126°
Ostření	Pevně zaostřeno

Držák objektivu	M12
Den noc	ICR
Široký dynamický rozsah	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
Digitální NR	Ano
Nastavení úhlu	Otočení: 0°~360° Náklon: 0°~80° Rotace: 0°~360°

obraz

Komprese videa	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Kompresní standard H.265	Main profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF
Hlavní stream	60Hz: 1080P/720P (1~30fps) 50Hz: 1080P/720P (1~25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1/CIF (1~30fps) 50Hz: D1/CIF (1~25fps)
Bitová rychlost	128 Kbps ~ 4 Mbps
Typ bitové rychlosti	VBR / CBR
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Odstín, Kontrast, WDR, Ostrost, Zrcadlení obrazu, Otočení obrazu, Redukce šumu atd. nastavitelné pomocí klientského softwaru nebo webového prohlížeče
ROI	Každou ROI je třeba konfigurovat samostatně

Rozhraní

Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Zvuk	1 kanál audio vstup
Úložiště	Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB
Reset	Ano

Funkce

Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč / TVT NVR / NVMS 2.x / Mobilní aplikace SuperCam Plus
Webový prohlížeč	IE (vyžaduje plug-in) / Google Chrome / Edge / Firefox / Safari
Online připojení	Podpora současného sledování až pro 3 uživatele Podpora multistreamového přenosu v reálném čase
Síťový protokol	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Protokol rozhraní	ONVIF
Úložný prostor	Síťové vzdálené úložiště Úložiště na micro SD kartu
Chytrý alarm	Detekce pohybu, plná SD karta, chyba SD karty
Chytrá událost	Výjimka videa (změna scény, detekce rozmazání videa a vrhání videa), detekce překročení čáry a detekce narušení regionu
Obecná funkce	Vodoznak, filtrování IP adres, maska videa, tlukot srdce, nelegální zámek přihlášení
PoE	Ano, IEEE802.3af
IR Vzdálenost	20 ~ 30 m
Ochrana proti vniknutí	IP67

DORI Vzdálenost

Objektiv	Detekce	Sledování	Rozpoznání	Identifikace
2,8 mm	40,62 m (133,26 stop)	16,25 m (53,31 stop)	8,12 m (26,64 stop)	4,06 m (13,32 stop)
3,6 mm	49,68 m (162,99 stop)	19,87 m (65,19 stop)	9,94 m (32,61 stop)	4,97 m (16,30 stop)

Ostatní

Zdroj napájení	DC 12V/PoE
----------------	------------

Spotřeba energie	< 4,5 W
Provozní prostředí	- 30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Vlhkost: méně než 95 % (bez kondenzace)
Skladovací prostředí	- 30 °C ~ 65 °C (-22 °F ~ 149 °F) Vlhkost: méně než 95 % (bez kondenzace)
Rozměry (mm)	167,5 × 74,5 × 74,5
Hmotnost (netto)	Cca. 0,38 kg
Instalace	Montáž na strop Montáž na stěnu
Osvědčení	CE, FCC
Ochrana životního prostředí	Vyhovuje směrnici EU RoHS, WEEE (2012/19/EU), směrnici 94/62/EC a REACH (EC1907/2006)

Objednací číslo: 21 223

NVR 208 ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 8 IP kamer

Vlastnosti

- Podpora 8 IP kamer s rozlišením **6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF**.
- Implementovaný standard H.265S/H.265+/H.265/H.264 pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu, událost inteligentní analýzy)
- Podpora vícenásobných VCA (Video Content Analytics) událostí jako jsou detekce zapomenutého / zmizelého objektu, detekce narušení zóny, detekce překročení hranice, detekce vzniku davu...
- Podpora zobrazení POS informací v živé náhledu i v záznamu
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a NVMS softwaru
- Vzdálený dohled z webového prohlížeče nebo NVMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- Video výstup 1080P
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode
- Mobilní klient pro iOS a Android

NVR 208 ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 8 IP kamer

Operační Systém	Embedded Linux
Video	
Vstupy	8× vstup IP kamery
Rozlišení	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF
Výstup	
HDMI	1× : 1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768
VGA	1920 × 1080 / 1280 × 1024/ 1024 × 768
Zobrazení	HDMI a VGA výstup jsou identické
Možnosti zobrazení	1 okno / 4 okna / 6 oken / 8 oken / 9 oken
Audio	
Audio vstup	8× IPC audio vstup
Obousměrné audio	Ne
Audio výstup - konektor	Ne (HDMI podporuje audio výstup)
Komprese audia	G.711(U/A)
Záznam	
Rozlišení	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF
Snímkování	30fps/25fps(NTSC/PAL)
Komprese	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264

Přehrávání	
Současné přehrávání	Maximálně 8 kanálů
Vyhledávání	Časová osa / událost / značka / inteligentní událost
Chytré vyhledávání	Barevně odlišené podsvícení časových úseků se záznamem - různé barvy pro různé typy záznamu
Funkce	přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom, apod.
Kapacita dekódování	
Živé zobrazení / přehrávání	1 kanál 6MP, 4 kanály 720P
Alarm	
Typ	Manuální, senzorový, detekce pohybu, výjimka, inteligentní události
Vstup	Podpora alarmových vstupů IP kamer
Výstup	Podpora alarmových výstupů IP kamer
Alarmová akce	Záznamd, momentka, bzučák, vyvolání prepozice, e-mail, atd.
Síť	
Rozhraní	RJ 45 100Mbps ×1
Protokoly	TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, RTSP, ONVIF, atd.
Příchozí datový tok	64 Mbps
Odchozí datový tok	64 Mbps
Online uživatelé	Maximálně 10 online uživatelů
Funkce rozpoznání registrační značky - LPR	Ano
Podpora vzdáleného přístupu z mobilních zařízení	Ano pro iOS, Android
Úložiště	
Interní HDD	SATA3.0 ×1
Maximální kapacita HDD	10TB
Zálohování záznamu	
Lokální záloha	na USB flash disk nebo mobilní USB disk
Síťové zálohování	Ano
Porty	
USB	USB 2.0 ×2
Dálkový ovladač	NE
Další vlastnosti	
Napájení	DC 12V/1.5A
Spotřeba	<5W (bey HDD)
Rozměry (mm)	255 × 222 × 42 (š × h × v)
Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% relativní vlhkost
Certifikace	CE, FCC
Ochrana prostředí	Splňuje Direktivy EU RoHS, REACH a WEEE

Objednací číslo: 25 252

Vytvořeno: 16.05.2024 04:34

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.