

Model

IP SET 4 kamery 2MPix - NVR 104D-C ELN + 2x TD-9524S2 + 2x TD-9421S2

Popis

Venkovní IP kamerový SET 4 kamery - NVR 104D-C ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery (25332) + 2x TD-9524S2 - H.265(21658) - DOME IP kamera 1080P, 3.6mm / 85°, IR do 20m + 2x TD-9421S2(21660) - H.265 IP kamera 1080P, 2.8mm /102°, IR do 20m (obj. č.: 96156)

Obj. č.

96156



Technické parametry

IP SET 4 kamery 2MPix - NVR 104D-C ELN + 2x TD-9524S2 + 2x TD-9421S2

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 156

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9524S2 - H.265 (3.6mm)- IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 10 ~ 20 m dosvit IR
- 3D DNR, true WDR
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporujte chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP66
- Podporujte dual stream

TD-9524S2 - IP kamera 2 Mpix

Kamera	Senzor	1/2.7" CMOS
	Rozlišení	1920 × 1080
	Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/1000000 s
	Automatická clona	Pevná clona
	Světelná citlivost	0.007lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	3.6mm při F2.0 úhel záběru: 85°
	Závit objektivu	M12
	funkce Den & Noc	ICR
	WDR	Digitální WDR
	BLC	Ano
	funkce Digital NR	3D DNR
	Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Obraz	Video komprese	H.265/H.264/MJPEG
	H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Video Bit Rate	VBR / CBR 256Kbps ~ 5 Mbps
	Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
	Hlavní Stream	50Hz: 1920 × 1080 (1~25fps)/1280 × 720 (1~25fps)
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
	ROI	Ano
Rozhraní	Síť	RJ45
	CVBS Video výstup	Ne
	Audio	Ne
Funkce	Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000
	Online uživatelé	podpora 4 online uživatelů - multistream přenos
	Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Komunikační protokol	ONVIF
	Úložiště dat	Síťové
	funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	Dosvit IR	10 ~ 20 m
	Krytí IP	IP66
	Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 2W (IR vyp) < 4W (IR zap)
	Provozní podmínky	Teplota: -20° C ~ 50° C Vlhkost: 10%~90%
	Rozměry	ø 91.4mm × 108mm
	Váha	406g
	Montáž	na stěnu/do podhledu

TD-9421S2 - IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 10 ~ 20 m dosvit IR
- 3D DNR, true WDR
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporuje chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP66
- Podporuje dual stream

TD-9421S2 - IP kamera 2 Mpix

Kamera	Senzor	1/2.7" CMOS
	Rozlišení	1920 × 1080
	Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/1000000 s
	Automatická clona	Pevná clona
	Světelná citlivost	0.007lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	2.8mm při F1.85 úhel záběru: 102°
	Závit objektivu	M12
	funkce Den & Noc	ICR
	WDR	Digitální WDR
	BLC	Ano
	funkce Digital NR	3D DNR
	Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Obraz	Video komprese	H.265/H.264
	H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Video Bit Rate	VBR / CBR 256Kbps ~ 5 Mbps
	Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
	Hlavní Stream	50Hz: 1920 × 1080 (1~25fps)/1280 × 720 (1~25fps)
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
	Zrcadlení obrazu	Ano - horizontálně / vertikálně
Rozhraní	Síť	RJ45
	CVBS Video výstup	Ne
	Audio	Ne
Funkce	Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000
	Online uživatelé	podpora 4 online uživatelů - multistream přenos
	Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Komunikační protokol	ONVIF
	Úložiště dat	Síťové
	funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	Dosvit IR	20 ~ 30 m
	Krytí IP	IP66
	Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 2W (IR vyp) < 6W (IR zap)
	Provozní podmínky	Teplota: -20° C ~ 50° C Vlhkost: 10%~90%
	Rozměry	ø 70 mm × 156 mm
	Váha	306g

Objednací číslo: 21 660

NVR 104D-C ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery**Vlastnosti**

- **NVR obsahuje nové grafické menu N9000**
- Podpora 4 IP kamer s rozlišením **5MP/4MP/3MP/1080P/720P**.
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 104DN ELN H.265 - IP DVR rekordér

Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	4 kanály IPC
Maximální datový tok	40Mbps
Video výstup	HDMI ×1 : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024
Rozlišení záznamu	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Audio vstup	4× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	4 kanály najednou
Alarmový vstup	4 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	NE
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO - IP
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 6TB
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	Ano - iPhone, Android
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS1000
Napájení	DC 12 V
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 50 mm (v) × 250 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 332

Vytvořeno: 19.04.2024 19:53

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.