

Model

IP SET 8 kamer 2MPix - NVR 108D-C ELN + 4x TD-9525S1 + 4x TD-9422S1

Popis

Venkovní IP kamerový SET 8 kamer - NVR 108D-C ELN - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer (25342) + 4xTD-9525S1(21680) - DOME IP kamera 1080P, varifokal 2.8mm / 95° - 12mm / 38° + 4x TD-9422S1(21681) - IP kamera 1080P, varifokal 2.8mm / 105° - 12mm / 38° (obj. č.: 96133)

Obj. č.

96133



Technické parametry

IP SET 8 kamer 2MPix - NVR 108D-C ELN + 4xTD-9525S1 + 4x TD-9422S1

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 133

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a osmi bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9525S1 - 2 Megapixelová IP DOME kamera - 1080P(1920×1080) - 2.8mm - 12mm

Vlastnosti

- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 20 ~ 30 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, odmlžení, momentka
- IP 66

TD-9525S1 - 2 Megapixelová IP DOME kamera

Kamera	Sensor	1/2.7" CMOS
	Rozlišení obrazu	1920 × 1080 pix
	Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
	Clona	Pevná
	Světelná citlivost	0.05 Lux při F1.2 0 lux při IR zapnuto
	Objektiv	2.8mm/95° - 12mm/37°
	Typ závitu objektivu	ø14
	Dosah IR přisvícení	20 - 30m
	WDR	Digitální
	Redukce šumu	3D
Obraz	Komprese	H.264 / MJPEG
	Rozlišení	1080P/1920×1080 720P/1280×720 D1/640×480 CIF/320×240
	Snímkování	1920×1080/1~25fps 1280×720/1~25fps 1280×720/1~25fps 640×480/1~25fps 320×240/1~25fps
	Bit rate	256kbps ~ 5Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Kvalita	VBR 5 úrovní/CBR bez omezení
	Nastavení obrazu	Sytost/Jas/Kontrast/WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
	Funkce ROI	ANO
	Internet	RJ45
	Video výstup	NE
Rozhraní	Audio	NE
	Úložiště	Síťové
	RS485	NE
	Alarmový vstup	NE
	Alarmový výstup	NE
	Vzdálený dohled	IE prohlížeč/CMS software
	Online uživatelé	3 uživatelé - podpora multi-stream real time přenosu (se zpožděním)
Funkce	Síťové protokoly	TCP/IP/UDP/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP
	Komunikační protokoly	ONVIF
	Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze
	Den/noc	ICR objektiv

	PTZ	NE
	PoE napájení	Ano - IEEE802.3af - 48V
	Krytí IP	IP66
Další	Napájení	DC12V/400mA PoE
	Provozní podmínky	-20 ~ 50 10% ~ 90% RH
	Rozměry	ø109mm × 130mm
	Váha	695g

Objednací číslo: 21 680

TD-9422S1 - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P(1920×1080) - 2.8mm - 12mm

Vlastnosti

- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 20 ~ 30 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, odmlžení, momentka
- IP 66

TD-9422S1 - 2 Megapixelová IP kamera		
Kamera	Sensor	1/2.8" CMOS
	Rozlišení obrazu	1920 × 1080 pix
	Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
	Clona	Pevná
	Světelná citlivost	0.1 Lux při F1.2 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	2.8mm/105° - 12mm/38°
	Typ závitů objektivu	ø14
	WDR	Digitální
	Redukce šumu	3D
Obraz	Komprese	H.264
	Rozlišení	1080P/1920×1080 720P/1280×720 VGA/640×480 QVGA/320×240
	Snímkování	1920×1080/1~25fps 1280×720/1~25fps 1280×720/1~25fps 640×480/1~25fps 320×240/1~25fps
	Bit rate	256Kbps ~ 5Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Kvalita	VBR 5 úrovní/CBR bez omezení
Rozhraní	Nastavení obrazu	Sytost/Jas/Kontrast/WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
	Internet	RJ45

	Video výstup	NE
	Audio	NE
	Úložiště	NE
	RS485	NE
	Alarmový vstup	NE
	Alarmový výstup	NE
Funkce	Vzdálený dohled	IE prohlížeč/CMS software
	Online uživatelé	3 uživatelé - podpora multi-stream real time přenosu (se zpožděním)
	Síťové protokoly	TCP/IP/UDP/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP
	Komunikační protokoly	ONVIF
	Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze
	Den/noc	ICR objektiv
	PTZ	NE
	PoE napájení	Ano
	Dosah IR přisvícení	20 - 30m
	Krytí IP	IP66
Další	Napájení	DC12V/400mA PoE
	Provozní podmínky	-20 ~ 50 10% ~ 90% RH
	Rozměry	ø87mm × 219mm
	Váha	605g

Objednací číslo: 21 681

NVR 108D-C ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 8 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje nové grafické menu N9000**
- Podpora 8 IP kamer s rozlišením **5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P**
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myší
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- 4 alarmové vstupy - IP
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 108DN ELN H.265 - IP DVR rekordér	
Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	8 kanálů IPC
Maximální datový tok	64Mbps
Video výstup	HDMI ×1 : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024
Rozlišení záznamu	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Audio vstup	1× RCA na rekordéru

	8× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	8 kanálů najednou
Alarmový vstup	8 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	Ne
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO - IP
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 6TB
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	Ano - iPhone, Android
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS1000
Napájení	DC 12 V
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 50 mm (v) × 250 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 342

Vytvořeno: 19.04.2024 20:42

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.