

Model

PoE SET 4 kamery 2MPix - NVR 104DN POE ELN + 2x TD-9525E2 + 2x TD-9423E2AZ

Popis

Venkovní PoE kamerový IP SET 4 kamery - NVR 104DN PoE ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery (25361) + 2xTD-9525E2(21736) - H.265 DOME IP kamera s IR - 2 Mpix, 2.8mm - 12mm + 2x TTD-9423E2AZ(21738) - H.265 IP kamera s IR - 2 Mpix, motorový zoom 2.8mm - 12mm (obj. č.: 96179)

Obj. č.

96179



Technické parametry

PoE SET 4 kamery IP 2MPix - NVR 104DN POE ELN + 2x TD-9525E2 + 2x TD-9423E2AZ

Objednací číslo setu: 96 179

Cenově výhodný kamerový set POE IP DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů. Není nutná konfigurace kamer - systém je Plug and Pplay

TD-9525E2 - 2MP IP Dome kamera

Vlastnosti

- kódování obrazu 1080P (1920 × 1080) v reálném čase
- Maximální rozlišení 1920 × 1080
- ICR automatické přepínání pro režim den / noc
- 30 ~ 50 m dosvit IR přisvícení
- 3D DNR, true WDR
- Chytrá analýza obrazu - chybějící objekt, překročení hranice atd.
- Funkce ROI - vybrání oblasti zájmu s vyšší kvalitou obrazu
- Podpora video výstupu CVBS a jednoho kanálu audia

- PoE napájení
- Podpora vzdáleného monitorování z mobilních zařízení a tabletů s iOS a Android
- Podpora spojení P2P
- IP66 krytí
- Podpora tří streamů

TD-9525E2 - 2MP IP Dome kamera

Senzor	1 / 2.7 "CMOS
Rozlišení obrazu	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1 / 25s ~ 1 / 100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.05 lux při F1.2, AGC zapnuto 0 lux IR zapnuto
Objektiv	2.8 ~ 12 mm
Úhel záběru	Horizontálně: 94.3° ~ 35.6°
Závit objektivu	ø14
funkce Den / Noc	ICR
funkce WDR	120dB
Digitální redukce šumu	3D DNR
Obraz	
Video Komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P(1 ~ 30fps) / 720P(1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P(1 ~ 25fps) / 720P(1 ~ 25fps)
Datový tok	128 kbps ~ 6Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Kvalita	5 úrovní VBR CBR - nastavitelné
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, ostrost, redukce šumu, atd. nastavitelné ve webovém prohlížeči, nebo v klientském software
ROI	Každá zóna ROI je nastavitelná nezávisle
Rozhraní	
Síť	RJ45
Audio	MIC IN ×1
Video výstup	CVBS video výstup (BNC ×1)
Funkce	
Vzdálený dohled	webový prohlížeč, vCMS software, aplikace pro mobilní telefon - SuperLivePlus
Online uživatelé	podporuje až 4 uživatele
Síťový protokol	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Kompatibilita	ONVIF, GB-T / 28181 - 2011
Úložiště	Síťové
Chytrý alarm	Detekce pohybu v obraze
Chytrá Analýza	detekce chybějícího objektu, překročení hranice, atd.
PoE	Ano
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP66
Další	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 2W
Spotřeba při sepnutém IR	< 4.5W
Provozní podmínky	-20 °C ~ 50 °C 10 % ~ 90 % RH
Rozměry (mm)	ø109 × 130

Váha	701g
Montáž	na stěnu/do podhledu

Objednací číslo: 21 736

TD-9423E2AZ - Zoom - černá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P - 2.8mm - 12mm

Vlastnosti

- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- H.265 video komprese
- ICR Zoom objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 30 ~ 50 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, odmlžení, momentka
- IP 66
- PoE napájení / DC12V
- CVBS video výstup
- Podpora obousměrného audia

TD-9423E2AZ - Zoom - černá - 2 Megapixelová IP kamera

Kamera	Sensor	1/2.7" CMOS
	Rozlišení obrazu	1920 × 1080 pix
	Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
	Clona	Pevná
	Světelná citlivost	0.05 Lux při F1.2 0 lux při sepnutém IR přisvícení
	Objektiv	elektricky řízený zoom 2.8mm/109.8° - 12mm/38.5°
	Typ závitu objektivu	ø14
	Dosah IR přisvícení	30 - 50m
	WDR	Digitální - 120dB
	Redukce šumu	3D
Obraz	Komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
	H.265 Typ	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Rozlišení	1080P/1920×1080 720P/1280×720 D1/640×480 CIF/320×240
	Snímkování	1920×1080/1~25fps 1280×720/1~25fps 1280×720/1~25fps 640×480/1~25fps 320×240/1~25fps
	Bit rate	128Kbps ~ 6Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Kvalita	VBR 5 úrovní/CBR bez omezení
	Nastavení obrazu	Sytost/Jas/Kontrast/WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
	Funkce ROI	ANO
Rozhraní	Internet	RJ45
	Video výstup	CVBS ×1 - BNC
	Audio	MIC IN ×1, MIC OUT ×1
	Úložiště	lokálně na SD kartu - max. kapacita 128GB Síťové
	RS485	ANO
	Alarmový vstup	×1
	Alarmový výstup	×1

Funkce	Vzdálený dohled	IE prohlížeč/CMS software
	Online uživatelé	4 uživatelé - podpora multi-stream real time přenosu (se zpožděním)
	Síťové protokoly	TCP/IP/UDP/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP
	Komunikační protokoly	ONVIF
	Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze, aktivace senzoru
	Den/noc	ICR objektiv
	PTZ	NE
	PoE napájení	Ano - IEEE802.3af - 48V
	Krytí IP	IP66
Další	Napájení	DC12V/400mA PoE
	Provozní podmínky	-20 ~ 50° C 10% ~ 90% RH
	Rozměry	ø109mm × 284mm
	Váha	1110g

Objednací číslo: 21 738

NVR 104DN PoE ELN - H.265 - RT - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery

Vlastnosti

- **NVR obsahuje nové grafické menu N9000**
- Podpora 4 IP kamer s rozlišením 8MP / 5MP / 4MP ...
- Podpora PoE napájení IP kamer
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 104DN PoE ELN H.265 - RT - IP DVR rekordér

Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	4 kanály IPC
Rozlišení záznamu	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Maximální datový tok	40Mbps
Video výstup	HDMI ×1 : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024 VGA ×1: 1920 × 1080, 1280 × 1024
Audio vstup	4× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	4 kanály najednou
Alarmový vstup	4 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	NE
Síťové připojení	RJ45

PTZ ovládání	ANO
PoE napájení IP kamer	ANO - 4× IEEE802.3af - 48V
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 8TB
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	Ano - iPhone, Android
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS1000
Napájení	DC 48 V
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 52 mm (v) × 248 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 361

Digitální záznamové zařízení pro IP kamery s PoE napájením s vylepšenou kvalitou záznamu na hard disk - SATA HDD - pro záznam obrazu bezpečnostních IP kamer. Digitální záznamové zařízení **nahrává obraz až 4 kamer** pomocí komprese H.265, nebo H.264 v rozlišení až 5 MPix. Celkový počet snímků pro vybrané rozlišení lze rozdělit podle požadavků mezi jednotlivé kamery - **rychlost záznamu lze u jednotlivých kamer nastavit individuálně**. Digitální záznamové zařízení pro IP kamery je osazeno klasickým VGA výstupem i **HDMI výstupem** s nastavitelným rozlišením pro připojení počítačového monitoru, nebo televize s VGA nebo HDMI vstupem. Umožňuje založit **několik uživatelů s různými právy** pro ovládání záznamového zařízení i s možností omezení práv pro sledování obrazu jednotlivých bezpečnostních IP kamer. Samozřejmostí je možnost provádět **záznam při pohybu, trvalý záznam podle časového plánu, nebo záznam při aktivaci alarmových vstupů**. Při detekci pohybu, nebo při aktivaci alarmového vstupu je možné nezávisle na dalších parametrech (nastavení nahrávání, nastavení plánovaného nahrávání...) nastavit odpovídající alarmovou akci - aktivovat alarmový výstup, odeslat e-mail, sepnout zvukovou signalizaci, začít nahrávat libovolnou kameru apod. Digitální videorekordér umožňuje **vzdálený dohled po internetu**. Součástí vzdáleného dohledu je také možnost **nastavení po internetu**. Vzdálený dohled také umožňuje **vzdálené přehrávání záznamů** uložených na HDD digitálního videorekordéru, nebo **vzdálené zálohování záznamů** na HDD klientského PC. Vzdálený dohled je možný také pomocí **mobilního telefonu** s operačním systémem **iPhone, nebo Android**. Digitální záznamové zařízení umožňuje také přímé ovládání bezpečnostních otočných IP kamer s polohováním - PTZ IP kamer. Česká nabídka ve formě grafického OSD menu i **české prostředí** vzdáleného dohledu jsou u NVR zařízení samozřejmostí. NVR rekordér má PoE napájení pro kamery. IP kamera je tedy připojena k NVR pouze síťovým kabelem po kterém jsou přenášena data z kamery a napájení pro kameru.

Vytvořeno: 19.04.2024 15:55

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.