
Model

AHD SET 4x HAC-HFW1200R-0360B-S4 + DVR 4604A ELN

Popis

AHD kamerový SET 4 kamery HAC-HFW1200R-0360B-S4 - IR venkovní AHD kamera 1080P, objektiv 3.6mm, 1080P + DVR 4604A ELN(40506) rekordér pro 4 kamery + 1IP kameru (obj. č.: 96187)

Obj. č.

96187



Technické parametry

AHD SET 4x HAC-HFW1200R-0360B-S4 + DVR 4604A ELN

Cenově výhodný kamerový set DVR rekordéru čtyř bezpečnostních kamer s IR přísvícením s Full HD rozlišením 1080P. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

HAC-HFW1200R-0360B-S4 - AHD DOME kamera 1080P

- 1080P při 25fps
- CVI / AHD / TVI / CVBS video výstup nastavitelný v menu rekordéru
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- 3.6mm objektiv
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu, funkce DWDR, Smart IR
- 20m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- IP67

Kamera	
Senzor	1/2.7" CMOS
Rozlišení v pixelech	1920(H) × 1080(V), 2MP
Systém skenování	Progressive
Elektronická uzávěrka	PAL: 1/25 ~ 1/100000s NTSC: 1/30 ~ 1/100000s
Světelná citlivost	0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux při zapnutém IR
Odstup signál šum (S/N ratio)	>65dB
Dosvit IR	20m
Počet IR LED	12
Objektiv	
Typ objektivu	Pevný objektiv s pevnou clonou
Ohnisková vzdálenost	3.6mm
Světelnost	F1.85
Úhel záběru	87.5°
Možnost natočení kamery	
Horizontálně / Vertikálně / Otočení	H: 0° ~ 360° V:0° ~ 90° O:0° ~ 360°
Video	
Rozlišení	1080P(1920×1080)
Snímkování	25 / 30fps při 1080P 25 / 30 / 50 / 60fps při 720P
Video výstup	1× BNC: CVI / AHD / TVI / CVBS video výstup nastavitelný v menu rekordéru
Režim den / noc	Auto(ICR) / Ručně
OSD Menu	Vícejazyčné
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Rehulace zisku	AGC
Redukce šumu	2DNR
Vyvážení bílé	Automaticky / Ručně
SmartIR	Automaticky / Ručně
Certifikace	
Certifikace	CE(EN55032,EN55024,EN50130-4) FCC(CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSAC22.2 No.60950-1)
Konektory	
Audio vstup / výstup	Ne
Napájení	

Napájení	12VDC ± 30%
Spotřeba	Max 3.3W (12VDC,IR zapnuto)
Provozní podmínky	
Provozní podmínky	-40°C ~ +60°C <95%RH
Skladovací podmínky	-40°C ~ +60°C <95%RH
Krytí IP	IP67
Kryt	
Materiál krytu	Plast
Rozměry	154.3mm × 69.8mm × 69.8mm
Váha	0.15kg

DVR 4604A ELN 1080P lite Hybrid DVR

Vlastnosti

- 1080P (1920 × 1080) podporované rozlišení
- 4 kanály TVI / CVI / AHD video
- Záznam 4 kanálů 1080P lite / 720P / WD1
- Podpora 1 IP kamery 1080P / 960P / 720P
- H.264 high profile komprese pro vysokou kvalitu obrazu s nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelsky přívětivé grafické rozhraní (GUI) ve stylu windows
- Nahrávání manuální / plánované / při detekci pohybu
- Přehrávání: 4 kanály najednou
- Vyhledávání podle času / data, události (detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora protokolů DHCP, DDNS, PPPoE
- Podpora webového přístupu, klientského přístupu pomocí NVMS1000: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Podpora Dual stream technologie - zvláštní nastavení záznamu a streamu pro vzdálený přístup
- Více online uživatelů najednou
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ ovládání, křížování, 255 prepozic atd.
- Podpora mobilního přístupu z iPhone, Android - aplikace SuperLivePlus
- Podpora funkce NAT a jednoduchého mobilního přístupu pomocí skenování QR kódu

DVR 4604A ELN 1080P lite Hybrid DVR		
Systém	Komprese	H.264 High Profile
	CPU	Cortex A9
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 4
	Rozlišení	TVI / CVI / AHD 1080P lite, 720P, WD1 v reálném čase
	IP vstup / Datový tok	IP kamera × 1 / 6Mbps
	Výstup	HDMI ×1 : 1920 × 1080 VGA ×1 : 1920 × 1080
Audio	Vstup	RCA × 1
	Výstup	RCA × 1
	Obousměrné audio	zabere jeden audio vstup
Záznam	Rozlišení	1080P lite, 720P, WD1
	Snímkování	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
	Bit Rate	768Kbps ~ 4Mbps
	Mód záznamu	Ručně, Plánované, Detekce pohybu v obraze
IP vstupy	Rozlišení	1080P / 960P / 720P
	Snímkování	25fps (PAL) 30fps (NTSC)
Přehrávání	Přehrávání	4 kanály najednou
	Vyhledávání	Podle času / události / příznaku
	Chytré vyhledávání	Barevně podsvícená data obsahující záznam, barevně odlišené typy záznamu
	Funkce	Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom

Alarm	Mód	Ručně, detekce pohybu, výjimka
	Vstup	Ne
	Výstup	Ne
	Alarmová akce	Záznam, momentka, prepozice, e-mail, atd.
Síť	Rozhraní	RJ45 10M / 100Mbps × 1
	Protokol	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
	Webový přístup	Vícenásobný klientský přístup online
Podpora mobilních telefonů	OS	iOS, Android
Úložiště	HDD	SATA × 1, maximální kapacita 8T
Zálohování	Lokálně	USB flash disk
	Síťové zálohování	Ano
Port	RS485	Ne
	USB	USB 2.0 × 2 (na zadním panelu)
	Dálkový ovladač	Ano
Další	Napájení	DC 12V
	Spotřeba	≤ 5W(bez HDD)
	Rozměry (mm)	255 × 233 × 42 (Š × H × V)
	Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C 10% ~ 90% relativní vlhkost

Objednací číslo: 40 506

Vytvořeno: 23.04.2024 09:44

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.