

Model

AHD SET 4xFS-7131HBB89N-Bílá + 4xTD-7423AE2 + DVR 4608A ELN

Popis

AHD kamerový SET 8 kamer 1080P - DVR 4608A ELN (40524) + 4xFS-7131HBB89N(18642) - bílá - IR venkovní DOME kamera 4 v 1 - objektiv 2.8mm / 105° - 12mm / 38°, rozlišení fullHD 1080P, 20-30m dosvit + 4xTD-7423AE2(17300) - bílá - IR venkovní bezpečnostní kamera 4v1 - varifokální objektiv 2.8mm / 92° - 12mm / 35°. výstup 4v1, rozlišení 1080P (obj. č.: 96242)

Obj. č.

96242



Technické parametry

AHD kamerový SET 8 kamer 1080P - 4x FS-7131HBB89N-bílá + 4x TD-7423AE2 + DVR 4608A ELN

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 242

Cenově výhodný kamerový set DVR rekordéru a osmi bezpečnostních kamer s IR přísvícením s Full HD rozlišením 1080P. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

FS-7131HBB89N - bílá - 2 MPix bezpečnostní DOME kamera 4v1

Vlastnosti

- 1080P při 25fps
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup - typ výstupu nastavitelný přepínačem na kabelu
- Rozlišení 1280H TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR45xxELN a vyšší
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- IP66

FS-7131HBB89N - bílá - 2 MPix bezpečnostní DOME kamera 4v1

KAMERA	
Sensor	1/2.7" 2 Megapixel CMOS
Rozlišení v pixelech	1920(H) × 1080(V)
Snímkování	1080P při 25/30fps
Rozlišení	1280H (CVBS výstup)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8mm / 105° - 12mm / 38°mm - Manual
Elektronická uzávěrka	Auto / Manuální (X30~1/50000) / FLK
Odstup signál / šum (S/N Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vš-š, 75Ω
Norma videosignálu	PAL / NTSC nastavitelný
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW / MWB / GRAY WORLO
3 DNR	Auto / Manuální
Nastavení obrazu	Kontrast, Ostrost, Sytost
DWDR	Zapnuto / Vypnuto
BLC	Auto
AGC	Auto
Přepínání Den / Noc	Auto, EXT, Č/B, Barva
Soukromá zóna	Ne
Detekce pohybu v obraze	Ne
Zrcadlení	Horizontální / Vertikální / Otočení
OSD menu	Čínština, Angličtina a dalších 12 jazykových verzí
Video výstup 4 v 1	AHD 1080P, THD 1080P, CHD 1080P, Analog 1280H - typ výstupu nastavitelný přepínačem na kabelu
Další	
Přenosová vzdálenost	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	20 - 30m
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V ± 10%
Spotřeba	<5W
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C / 0%-90%

Rozměry(mm)	ø120 × 95 mm
Váha (g)	675g

Objednáací číslo: 18 642

TD-7423AE2 - bílá - 2 MPix venkovní bezpečnostní TVI kamera

Vlastnosti

- 1080P obraz s vysokým rozlišením v reálném čase
- Video výstup 1080P AHD/TVI/CVI/CVBS - nastavitelné pomocí menu rekordéru
- Rozlišení více než 1000 TV řádků
- CMOS progressive scan technologie zajišťuje ostrý obraz u pohybujících se objektů
- Podporuje OSD menu
- Přenos videosignálu s vysokým rozlišením na dlouhou vzdálenost
- ICR switch zajišťující automatické přepínání Den / Noc
- Podpora redukce šumu v obraze
- 30 ~ 50m dosvit nočního IR přisvícení
- IP66 krytí
- Podpora COC
- Podpora video výstupu 960H CVBS

TD-7423AE2 - bílá - 2 MPix venkovní bezpečnostní TVI kamera

Senzor	1 / 2.9"CMOS
Rozlišení	2MPix
Rozlišení v pixelech	1920 × 1080
Video výstup	AHD/TVI/CVI/CVBS - nastavitelné pomocí menu rekordéru
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto: 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Snímkování	30fps (60Hz), 25fps (50Hz)
Světelná citlivost	0 Lux (IR ON)
Objektiv	2.8 ~ 12 mm
Úhel záběru objektivu	92° ~ 35°
Závit objektivu	D14
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Krytí IP	IP66
Ovládání funkcí	OSD menu - COC ovládání z menu rekordéru
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce WDR	Ano (120dB)
Digitální redukce šumu	Ano
Kontrola expozice na celém obraze	Ano
Kontrola expozice v centru obrazu	Ano
AGC	Ano
Automatické vyvážení bílé barvy	Ano
Kompenzace protisvětla z pozadí objektu - BLC	Ano
Kompenzace protisvětla na popředí objektu	Ano
Ostrost	Ano
Chytré IR přisvícení	Ano
Korekce vadných pixelů	Automatická
Jazyk OSD menu	Angličtina, Čínština
Nastavení záběru kamery	Ano do různých směrů
Napájení	DC12V (± 10%)

Spotřeba	IR vypnuto: < 1W IR zapnuto: < 5W
Provozní podmínky	- 20°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relativní vlhkosti
Rozměry(mm)	ø109 × 284

Order number: 17 300

DVR 4608A ELN 1080P lite TVI Hybrid DVR

Vlastnosti

- 1080P (1920 × 1080) podporované rozlišení
- 8 kanálů TVI / CVI / AHD video
- Záznam 8 kanálů 1080P lite / 720P / 720P lite / WD1
- Podpora 1 IP kamery 1080P / 960P / 720P
- H.264 high profile komprese pro vysokou kvalitu obrazu s nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelsky přívětivé grafické rozhraní (GUI) ve stylu windows
- Nahrávání manuální / plánované / při detekci pohybu
- Přehrávání: 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času / data, události (detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora protokolů DHCP, DDNS, PPPoE
- Podpora webového přístupu, klientského přístupu pomocí NVMS1000: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Podpora Dual stream technologie - zvláštní nastavení záznamu a streamu pro vzdálený přístup
- Více online uživatelů najednou
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ ovládání, křížování, 255 prepozic atd.
- Podpora mobilního přístupu z iPhone, Android - aplikace SuperLivePlus
- Podpora funkce NAT a jednoduchého mobilního přístupu pomocí skenování QR kódu

DVR 4608A ELN 1080P lite TVI Hybrid DVR

Systém	Komprese	H.264 High Profile
	CPU	Cortex A9
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 8
	Rozlišení	TVI / CVI / AHD 1080P lite, 720P, WD1 v reálném čase
	IP vstup / Datový tok	IP kamera × 1 / 6Mbps
	Výstup	HDMI ×1 :1920 × 1080 VGA ×1 :1920 × 1080
Audio	Vstup	RCA × 1
	Výstup	RCA × 1
	Obousměrné audio	zabere jeden audio vstup
Záznam	Rozlišení	1080P lite, 720P, 720P lite, WD1
	Snímkování	1080P lite/720P : 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC) 720P lite / WD1 : 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
	Bit Rate	768Kbps ~ 4Mbps
	Mód záznamu	Ručně, Plánovaně, Detekce pohybu v obraze
IP vstupy	Rozlišení	1080P / 960P / 720P
	Snímkování	25fps (PAL) 30fps (NTSC)
Přehrávání	Přehrávání	8 kanálů najednou
	Vyhledávání	Podle času / události / příznaku
	Chytré vyhledávání	Barevně podsvícená data obsahující záznam, barevně odlišené typy záznamu
	Funkce	Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom
Alarm	Mód	Ručně, detekce pohybu, výjimka
	Vstup	Ne
	Výstup	Ne

Síť	Alarmová akce	Záznam, momentka, prepozice, e-mail, atd.
	Rozhraní	RJ45 10M / 100Mbps × 1
	Protokol	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
	Webový přístup	Vícenásobný klientský přístup online
Podpora mobilních telefonů	OS	iOS, Android
Úložiště	HDD	SATA × 1, maximální kapacita 8T
Zálohování	Lokálně	USB flash disk
	Síťové zálohování	Ano
Port	RS485	Ne
	USB	USB 2.0 × 2 (na zadním panelu)
	Dálkový ovladač	Ano
Další	Napájení	DC 12V
	Spotřeba	≤ 5W(bez HDD)
	Rozměry (mm)	255 × 223 × 42(Š × H × V)
	Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C 10% ~ 90% relativní vlhkost

Objednací číslo: 40 524

Vytvořeno: 19.04.2024 11:16

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.