

Model

Komplet AHD kamerový SET 1080P 4 kamery + DVR 4604A ELN, HDD, kabely, zdroj

Popis

Komplet AHD kamerový SET 4 kamery 1080P - DVR 4604A ELN(40506) + 2xFS-7131IHBB85M(18605) + 2xFS-7131IHZ27N(18704), HDD(42032), kabely(2x 60040, 2x 60041), zdroj(34029), rozbočení napájení(65016) (obj. č.: 96165)

Obj. č.

96165



Technické parametry

Komplet AHD kamerový SET 4 kamer 1080P - DVR 4604A ELN(40506) + 2 ×FS-7131IHBB85M(18605) + 2× FS-7131IHZ27N(18704), HDD, kabely, zdroj

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Cenově výhodný set 2 Megapixelových venkovních AHD kamer a DVR rekordéru pro 4 kamery. Kamery v setu nabízíme v provedení venkovní klasické i DOME kamery s infra přisvícením.

Objednací číslo setu: 96 165

Složení setu

- **DVR 4604A ELN** DVR rekordér pro 4 kamery
- Harddisk SATA **1000GB**
- **2× FS-7131HBB85M** - 3.6mm - černá - AHD DOME kamera 1080P
- **2× FS-7131IHZ27N** - 3.6mm - černá - AHD kamera 1080P
- **2× L10M** - 10 m propojovací systémový kabel - koaxiální kabel + napájecí kabel, včetně konektorů
- **2× L20M** - 20 m propojovací systémový kabel - koaxiální kabel + napájecí kabel, včetně konektorů
- **SYS 1419-3612 - T2** - spínaný napájecí zdroj 12V / 3A pro bezpečnostní kameru
- 1× Pasivní rozbočení napájení - 1× SAMEC(protikus k napájecímu zdroji) - 5× SAMICE

Cenově výhodný kamerový set DVR rekordéru osazeného HDD o kapacitě 1000GB a čtyř venkovních kamer. Kamerový set je jednoduše sestavitelný i laikem. Kamery mají rozlišení AHD 1080P. Součástí kamerového setu je napájecí zdroj pro kamery i DVR rekordér a také propojovací kabely a redukce osazené konektory - **Nejsou nutné žádné úpravy**

Technické parametry komponent

FS-7131HBB85M - 3.6mm - černá - DOME kamera 4 v 1 - 1080P

Vlastnosti

- Kamera 4 v 1 - výstup AHD/TVI/CVI/Analog
- 1080P obraz v reálném čase
- AHD video výstup bez ztráty kvality
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN**
- **Kameru lze přepnout do analogového módu přepínačem na kabelu**

FS-7131HBB85M - 3.6mm - černá - AHD DOME kamera 1080P

Senzor	1/2.7" CMOS
Efektivních pixelů	1920 × 1080
AHD/TVI/CVI výstup	1080P
Rozlišení CVBS výstupu	1200 TV řádků
Minimální osvětlení	0 Lux (IR zapnuto) Barva: 0.005Lux/F1.2
Synchronizace	Interní
Systém Skenování	Progressive scan
Objektiv	3.6mm/90°
Elektronická uzávěrka	Auto/Manuální (×30 ~ 1/50000)/FLK
S/N odstup	>50db (AGC vyp)
Video výstup	1.0Vš-š kompozitní video výstup, 75Ω
Typ videovýstupu	PAL/NTSC nastavená
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW/AWB
Redukce šumu - NR	2DNR/OFF
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompenzace protisvětla - BLC	BLC/ Vyp(OFF)
Regulace zisku - AGC	Zap (ON)/Vyp(OFF)/AUTO(1-15)
Přepínání den / noc	ČB, BARVA(COLOR), AUTO, EXT
Zrcadlení	horizontální/vertikální/Horizontalní i vertikální
OSD menu	Angličtina a 12 dalších jazyků
Ovládání OSD menu	V menu rekordéru
Duální výstup (Dual-output)	HD AHD/ TVI /CVI/ analogový CVBS - volitelné
Další	
Barva	Černé provedení
Přenosová vzdálenost (Transmission distance)	75-3/300m, 75-5/500m

Dosvit IR	15 - 20m (12 × ø5 IR LED)
Napájení	DC 12V ± 10%
Spotřeba(max)	250mA (IR Zap)
Provozní podmínky	-20 °C - 55 °C 0%-90%
Rozměry(mm)	75(V) × Ø93 mm
Váha/kus(g)	400g

Objednací číslo: 18 605 - 3.6mm/90°

FS-7131IHZ27N - 3.6mm - černá - kamera 4 v 1 - 1080P

Vlastnosti

- Kamera 4 v 1 - výstup AHD/TVI/CVI/Analog
- 1080P obraz v reálném čase
- AHD video výstup bez ztráty kvality
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN**
- **Kameru lze přepnout do analogového módu přepínačem na kabelu**

FS-7131IHZ27N - 3.6mm - černá - AHD kamera 1080P

Senzor	1/2.7" CMOS
Efektivních pixelů	1920 × 1080
AHD/TVI/CVI výstup	1080P
Rozlišení CVBS výstupu	1200 TV řádků
Minimální osvětlení	0 Lux (IR zapnuto) Barva: 0.005Lux/F1.2
Synchronizace	Interní
Systém Skenování	Progressive scan
Objektiv	3.6mm/90°
Elektronická uzávěrka	Auto/Manuální (×30 ~ 1/50000)/FLK
S/N odstup	>50db (AGC vyp)
Video výstup	1.0Vš-š kompozitní video výstup, 75Ω
Typ videovýstupu	PAL/NTSC nastavená

OSD menu

Vyvážení bílé	ATW/AWB
Redukce šumu - NR	2DNR/OFF
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompenzace protisvětla - BLC	BLC/ Vyp(OFF)
Regulace zisku - AGC	Zap (ON)/Vyp(OFF)/AUTO(1-15)
Přepínání den / noc	ČB, BARVA(COLOR), AUTO, EXT
Zrcadlení	horizontální/vertikální/Horizontalní i vertikální
OSD menu	Angličtina a 12 dalších jazyků
Ovládání OSD menu	V menu rekordéru
Duální výstup (Dual-output)	HD AHD/ TVI /CVI/ analogový CVBS - volitelné

Další

Barva	Černé provedení
Přenosová vzdálenost (Transmission distance)	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	10 - 15m (24 × ø5 IR LED)
Napájení	DC 12V ± 10%
Spotřeba(max)	250mA (IR Zap)
Provozní podmínky	-20 °C - 55 °C 0%-90%

Rozměry(mm)	61 × 58 × 155 mm
Váha/kus(g)	400g

Objednací číslo: 18 704 - 3.6mm/90°

DVR 4604A ELN 1080P lite Hybrid DVR

Vlastnosti

- 1080P (1920 × 1080) podporované rozlišení
- 4 kanály TVI / CVI / AHD video
- Záznam 4 kanálů 1080P lite / 720P / WD1
- Podpora 1 IP kamery 1080P / 960P / 720P
- H.264 high profile komprese pro vysokou kvalitu obrazu s nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelsky přívětivé grafické rozhraní (GUI) ve stylu windows
- Nahrávání manuální / plánované / při detekci pohybu
- Přehrávání: 4 kanály najednou
- Vyhledávání podle času / data, události (detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora protokolů DHCP, DDNS, PPPoE
- Podpora webového přístupu, klientského přístupu pomocí NVMS1000: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Podpora Dual stream technologie - zvláštní nastavení záznamu a streamu pro vzdálený přístup
- Více online uživatelů najednou
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ ovládání, křížování, 255 prepozic atd.
- Podpora mobilního přístupu z iPhone, Android - aplikace SuperLivePlus
- Podpora funkce NAT a jednoduchého mobilního přístupu pomocí skenování QR kódu

DVR 4604A ELN 1080P lite Hybrid DVR

Systém	Komprese	H.264 High Profile
	CPU	Cortex A9
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 4
	Rozlišení	TVI / CVI / AHD 1080P lite, 720P, WD1 v reálném čase
	IP vstup / Datový tok	IP kamera × 1 / 6Mbps
	Výstup	HDMI ×1 : 1920 × 1080 VGA ×1 : 1920 × 1080
Audio	Vstup	RCA × 1
	Výstup	RCA × 1
	Obousměrné audio	zabere jeden audio vstup
Záznam	Rozlišení	1080P lite, 720P, WD1
	Snímkování	25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
	Bit Rate	768Kbps ~ 4Mbps
	Mód záznamu	Ručně, Plánované, Detekce pohybu v obraze
IP vstupy	Rozlišení	1080P / 960P / 720P
	Snímkování	25fps (PAL) 30fps (NTSC)
Přehrávání	Přehrávání	4 kanály najednou
	Vyhledávání	Podle času / události / příznaku
	Chytré vyhledávání	Barevně podsvícená data obsahující záznam, barevně odlišené typy záznamu
	Funkce	Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom
Alarm	Mód	Ručně, detekce pohybu, vyjímka
	Vstup	Ne
	Výstup	Ne
	Alarmová akce	Záznam, momentka, prepozice, e-mail, atd.
Síť	Rozhraní	RJ45 10M / 100Mbps × 1
	Protokol	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
	Webový přístup	Vícenásobný klientský přístup online

Podpora mobilních telefonů	OS	iOS, Android
Úložiště	HDD	SATA × 1, maximální kapacita 8T
Zálohování	Lokálně	USB flash disk
	Síťové zálohování	Ano
Port	RS485	Ne
	USB	USB 2.0 × 2 (na zadním panelu)
	Dálkový ovladač	Ano
Další	Napájení	DC 12V
	Spotřeba	≤ 5W(bez HDD)
	Rozměry (mm)	255 × 233 × 42 (Š × H × V)
	Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C 10% ~ 90% relativní vlhkost

Objednací číslo: 40 506

Vytvořeno: 18.04.2024 23:25

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.