

## Model

**Komplet AHD kamerový SET 4 kamery 1080P + DVR 4604A ELN, HDD, kabely, zdroj**

## Popis

Komplet AHD kamerový SET 4 kamery 1080P - DVR 4604A ELN(40506) + 2xFS-7131IHBB85M(18617) + 2xFS-6550IHZ27N(18704), HDD(42032), kabely(2x 60042, 2x 60041), zdroj(34029), rozbočení napájení(65016) (obj. č.: 96149)

## Obj. č.

**96149**



## Technické parametry

**Komplet AHD kamerový SET 4 kamer 1080P - DVR 4604A ELN(40506) + 2 × FS-6131IHBB85F + 2× FS-6131IHZ71A, HDD, kabely, zdroj**

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Cenově výhodný set 2 Megapixelových venkovních AHD kamer a DVR rekordéru pro 4 kamery. Kamery v setu nabízíme v provedení venkovní klasické i DOME kamery s infra přisvícením.

Objednací číslo setu: 96 149

## Složení setu

- **DVR 4604A ELN** DVR rekordér pro 4 kamery
- Harddisk SATA **1000GB**
- **2× FS-7131HBB85M** - 3.6mm - bílá - DOME kamera 4 v 1 - 1080P
- **2× FS-6550IHZ27N** - 3.6mm - černá - kamera 4 v 1 - 1080P
- **2× L30M** - 30 m propojovací systémový kabel - koaxiální kabel + napájecí kabel, včetně konektorů
- **2× L20M** - 20 m propojovací systémový kabel - koaxiální kabel + napájecí kabel, včetně konektorů
- **SYS 1419-3612 - T2** - spínaný napájecí zdroj 12V / 3A pro bezpečnostní kameru
- 1× Pasivní rozbočení napájení - 1× SAMEC(protikus k napájecímu zdroji) - 5× SAMICE

Cenově výhodný kamerový set DVR rekordéru osazeného HDD o kapacitě 1000GB a čtyř venkovních kamer. Kamerový set je jednoduše sestavitelný i laikem. Kamery mají rozlišení AHD 1080P. Součástí kamerového setu je napájecí zdroj pro kamery i DVR rekordér a také propojovací kabely a redukce osazené konektory - **Nejsou nutné žádné úpravy**

## Technické parametry komponent

### FS-7131HBB85M - 3.6mm - bílá - DOME kamera 4 v 1 - 1080P

#### Vlastnosti

- Kamera 4 v 1 - výstup AHD/TVI/CVI/Analog
- 1080P obraz v reálném čase
- AHD video výstup bez ztráty kvality
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN**
- **Kameru lze přepnout do analogového módu přepínačem na kabelu**

#### FS-7131HBB85M - 3.6mm - bílá - AHD DOME kamera 1080P

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Senzor                       | 1/2.7" CMOS                                       |
| Efektivních pixelů           | 1920 × 1080                                       |
| AHD/TVI/CVI výstup           | 1080P                                             |
| Rozlišení CVBS výstupu       | 1200 TV řádků                                     |
| Minimální osvětlení          | 0 Lux (IR zapnuto)<br>Barva: 0.005Lux/F1.2        |
| Synchronizace                | Interní                                           |
| Systém Skenování             | Progressive scan                                  |
| Objektiv                     | 3.6mm/90°                                         |
| Elektronická uzávěrka        | Auto/Manuální (×30 ~ 1/50000)/FLK                 |
| S/N odstup                   | >50db (AGC vyp)                                   |
| Video výstup                 | 1.0Vš-š kompozitní video výstup, 75Ω              |
| Typ videovýstupu             | PAL/NTSC nastavená                                |
| OSD menu                     |                                                   |
| Vyvážení bílé                | ATW/AWB                                           |
| Redukce šumu - NR            | 2DNR/OFF                                          |
| Nastavení obrazu             | Jas, kontrast, ostrost, AGC                       |
| Kompenzace protisvětla - BLC | BLC/ Vyp(OFF)                                     |
| Regulace zisku - AGC         | Zap (ON)/Vyp(OFF)/AUTO(1-15)                      |
| Přepínání den / noc          | ČB, BARVA(COLOR), AUTO, EXT                       |
| Zrcadlení                    | horizontální/vertikální/Horizontalní i vertikální |
| OSD menu                     | Angličtina a 12 dalších jazyků                    |

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ovládání OSD menu                            | V menu rekordéru                             |
| Duální výstup (Dual-output)                  | HD AHD/ TVI /CVI/ analogový CVBS - volitelné |
| <b>Další</b>                                 |                                              |
| Barva                                        | Bílé provedení                               |
| Přenosová vzdálenost (Transmission distance) | 75-3/300m, 75-5/500m                         |
| Dosvit IR                                    | 15 - 20m (12 × Ø5 IR LED)                    |
| Napájení                                     | DC 12V ± 10%                                 |
| Spotřeba(max)                                | 250mA (IR Zap)                               |
| Provozní podmínky                            | -20 °C - 55 °C 0%-90%                        |
| Rozměry(mm)                                  | 75(V) × Ø93 mm                               |
| Váha/kus(g)                                  | 400g                                         |

Objednací číslo: 18 617 - 3.6mm/90°

## FS-6550IHZ27N - 3.6mm - černá - kamera 4 v 1 - 1080P

### Vlastnosti

- Kamera 4 v 1 - výstup AHD/TVI/CVI/Analog
- 1080P obraz v reálném čase
- AHD video výstup bez ztráty kvality
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN**
- **Kameru lze přepnout do analogového módu přepínačem na kabelu**

### FS-6550IHZ27N - 3.6mm - černá - AHD kamera 1080P

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Senzor                       | 1/2.7" CMOS                                       |
| Efektivních pixelů           | 1920 × 1080                                       |
| AHD/TVI/CVI výstup           | 1080P                                             |
| Rozlišení CVBS výstupu       | 1200 TV řádků                                     |
| Minimální osvětlení          | 0 Lux (IR zapnuto)<br>Barva: 0.005Lux/F1.2        |
| Synchronizace                | Interní                                           |
| Systém Skenování             | Progressive scan                                  |
| Objektiv                     | 3.6mm/90°                                         |
| Elektronická uzávěrka        | Auto/Manuální (×30 ~ 1/50000)/FLK                 |
| S/N odstup                   | >50db (AGC vyp)                                   |
| Video výstup                 | 1.0Vš-š kompozitní video výstup, 75Ω              |
| Typ videovýstupu             | PAL/NTSC nastavená                                |
| <b>OSD menu</b>              |                                                   |
| Vyvážení bílé                | ATW/AWB                                           |
| Redukce šumu - NR            | 2DNR/OFF                                          |
| Nastavení obrazu             | Jas, kontrast, ostrost, AGC                       |
| Kompenzace protisvětla - BLC | BLC/ Vyp(OFF)                                     |
| Regulace zisku - AGC         | Zap (ON)/Vyp(OFF)/AUTO(1-15)                      |
| Přepínání den / noc          | ČB, BARVA(COLOR), AUTO, EXT                       |
| Zrcadlení                    | horizontální/vertikální/Horizontalní i vertikální |
| OSD menu                     | Angličtina a 12 dalších jazyků                    |
| Ovládání OSD menu            | V menu rekordéru                                  |
| Duální výstup (Dual-output)  | HD AHD/ TVI /CVI/ analogový CVBS - volitelné      |

|                                              | Další                     |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Barva                                        | Černé provedení           |
| Přenosová vzdálenost (Transmission distance) | 75-3/300m, 75-5/500m      |
| Dosvit IR                                    | 10 - 15m (24 × ø5 IR LED) |
| Napájení                                     | DC 12V ± 10%              |
| Spotřeba(max)                                | 250mA (IR Zap)            |
| Provozní podmínky                            | -20 °C - 55 °C 0%-90%     |
| Rozměry(mm)                                  | 61 × 58 × 155 mm          |
| Váha/kus(g)                                  | 400g                      |

Objednací číslo: 18 704 - 3.6mm/90°

## DVR 4604A ELN 1080P lite Hybrid DVR

### Vlastnosti

- 1080P ( 1920 × 1080 ) podporované rozlišení
- 4 kanály TVI / CVI / AHD video
- Záznam 4 kanálů 1080P lite / 720P / WD1
- Podpora 1 IP kamery 1080P / 960P / 720P
- H.264 high profile komprese pro vysokou kvalitu obrazu s nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelsky přívětivé grafické rozhraní (GUI) ve stylu windows
- Nahrávání manuální / plánované / při detekci pohybu
- Přehrávání: 4 kanály najednou
- Vyhledávání podle času / data, události ( detekce pohybu )
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora protokolů DHCP, DDNS, PPPoE
- Podpora webového přístupu, klientského přístupu pomocí NVMS1000: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Podpora Dual stream technologie - zvláštní nastavení záznamu a streamu pro vzdálený přístup
- Více online uživatelů najednou
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ ovládání, křížování, 255 prepozic atd.
- Podpora mobilního přístupu z iPhone, Android - aplikace SuperLivePlus
- Podpora funkce NAT a jednoduchého mobilního přístupu pomocí skenování QR kódu

| DVR 4604A ELN 1080P lite Hybrid DVR |                       |                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Systém                              | Komprese              | H.264 High Profile                                   |
|                                     | CPU                   | Cortex A9                                            |
|                                     | OS                    | Embedded Linux                                       |
| Video                               | Vstupy                | BNC × 4                                              |
|                                     | Rozlišení             | TVI / CVI / AHD 1080P lite, 720P, WD1 v reálném čase |
|                                     | IP vstup / Datový tok | IP kamera × 1 / 6Mbps                                |
|                                     | Výstup                | HDMI ×1 : 1920 × 1080<br>VGA ×1 : 1920 × 1080        |
| Audio                               | Vstup                 | RCA × 1                                              |
|                                     | Výstup                | RCA × 1                                              |
|                                     | Obousměrné audio      | zabere jeden audio vstup                             |
| Záznam                              | Rozlišení             | 1080P lite, 720P, WD1                                |
|                                     | Snímkování            | 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)                         |
|                                     | Bit Rate              | 768Kbps ~ 4Mbps                                      |
|                                     | Mód záznamu           | Ručně, Plánovaně, Detekce pohybu v obraze            |
|                                     |                       |                                                      |
| IP vstupy                           | Rozlišení             | 1080P / 960P / 720P                                  |

|                            |                    |                                                                            |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Přehrávání                 | Snímkování         | 25fps ( PAL ) 30fps ( NTSC )                                               |
|                            | Přehrávání         | 4 kanály najednou                                                          |
|                            | Vyhledávání        | Podle času / události / příznaku                                           |
|                            | Chytré vyhledávání | Barevně podsvícená data obsahující záznam, barevně odlišení typy záznamu   |
|                            | Funkce             | Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom |
| Alarm                      | Mód                | Ručně, detekce pohybu, výjimka                                             |
|                            | Vstup              | Ne                                                                         |
|                            | Výstup             | Ne                                                                         |
|                            | Alarmová akce      | Záznam, momentka, prepozice, e-mail, atd.                                  |
| Síť                        | Rozhraní           | RJ45 10M / 100Mbps × 1                                                     |
|                            | Protokol           | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP                          |
|                            | Webový přístup     | Vícenásobný klientský přístup online                                       |
| Podpora mobilních telefonů | OS                 | iOS, Android                                                               |
| Úložiště                   | HDD                | SATA × 1, maximální kapacita 8T                                            |
| Zálohování                 | Lokálně            | USB flash disk                                                             |
|                            | Síťové zálohování  | Ano                                                                        |
| Port                       | RS485              | Ne                                                                         |
|                            | USB                | USB 2.0 × 2 ( na zadním panelu )                                           |
|                            | Dálkový ovladač    | Ano                                                                        |
| Další                      | Napájení           | DC 12V                                                                     |
|                            | Spotřeba           | ≤ 5W( bez HDD )                                                            |
|                            | Rozměry ( mm )     | 255 × 233 × 42 ( Š × H × V )                                               |
|                            | Provozní podmínky  | -10°C ~ 50°C<br>10% ~ 90% relativní vlhkost                                |

Objednací číslo: 40 506

Vytvořeno: 16.04.2024 06:56

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.