

Model

SET 2xFS-7131HBB89N + 2xTD-7422AE3 + DVR 6604H ELN

Popis

Kamerový SET 4 kamery 1080P - DVR 6604H ELN (40661) - Hybridní rekordér s kompresí videa H.265, pro 4 AHD, TVI, CVI nebo analogové kamery a 2 IP kamery + 2xFS-7131HBB89N - bílá (2.8 - 12mm) - 1080P - venkovní DOME kamera 4 v 1(18642) + 2x TD-7422AE3 bílá (2.8 - 12mm) - 1080P - 1080P kamera 4v1(17296) - (obj. č.: 96254)

Obj. č.

96254



Technické parametry

Kamerový SET 2xFS-7131HBB89N + 2xTD-7422AE3 + DVR 6604H ELN

Cenově výhodný kamerový set DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 1080P a varifokálním objektivem. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

FS-7131HBB89N - bílá - 2 MPix DOME kamera 4v1

Vlastnosti

- 1080P při 25fps
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup bez ztráty kvality
- Rozlišení 1280H TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR45xxELN a vyšší
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 10 - 20m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP66

FS-7131HBB89N - bílá - 2 MPix DOME kamera 4v1

KAMERA	
Sensor	1/2.7" 2 Megapixel CMOS
Rozlišení v pixelech	1920(H) × 1080(V)
Snímkování	1080P při 25/30fps
Rozlišení	1280H (CVBS výstup)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8 - 12mm Manual
Elektronická uzávěrka	Auto / Manuální (X30~1/50000) / FLK
Odstup signál / šum (S/N Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vš-š, 75Ω
Norma videosignálu	PAL / NTSC nastavitelný
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW / MWB / GRAY WORLO
3 DNR	Auto / Manuální
Nastavení obrazu	Kontrast, Ostrost, Sytost
DWDR	Zapnuto / Vypnuto
BLC	Auto
AGC	Auto
Přepínání Den / Noc	Auto, EXT, Č/B, Barva
Soukromá zóna	Ne
Detekce pohybu v obraze	Ne
Zrcadlení	Horizontální / Vertikální / Otočení
OSD menu	Čínština, Angličtina a dalších 12 jazykových verzí
Video výstup 4 v 1	AHD 1080P, THD 1080P, CHD 1080P, Analog 1280H
Další	
Přenosová vzdálenost	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	20 - 30m
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V ± 10%
Spotřeba	<5W
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C / 0%-90%
Rozměry(mm)	ø120 × 97.5 mm

Váha (g)

675g

Objednací číslo: 18 642

TD-7422AE3 - bílá - 2.8mm - 12mm - 4 v 1 IR venkovní bezpečnostní kamera

Vlastnosti

- Kamera má výstup AHD / TVI / CVI / CVBS
- Kameru lze nahrávat na všechny námi dodávané rekordéry
- Přepnutí typu výstupu je možné přepínačem na kabelu
- 1080P obraz v reálném čase
- 1000 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN a vyšší
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 30 - 50m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7422AE3 - bílá - 2.8mm - 12mm - 4 v 1 IR venkovní bezpečnostní kamera

Senzor	1/2.9" CMOS
Rozlišení	1080P - 1920 × 1080
Snímkování	30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
Norma signálu	PAL/NTSC
Minimální osvětlení	0Lux (IR osvětlení zapnuto)
Objektiv	2.8mm/92° - 12mm/35°
Dosvit IR	30 ~ 50m
Krytí	IP67
Video výstup	BNC ×1
Rozsah SN	>52dB (AGC vyp)
Elektronická uzávěrka	1/50s -1/100000s
Den & Noc režim	ICR
AGC	Ano
DWDR	Ano
3-DNR	Ano
AGC	Ano
AWB	Ano
BLC	Ano
Napájení	DC 12V / 400mA
Provozní podmínky	-30° C ~ 50°C Vlhkost 10% ~ 90%
Rozměry(mm)	217.7 × 80.5 mm × 80.5 mm
Váha	560g
Barva	černá

Objednací číslo: 17 296 - 2.8mm - 12mm

DVR 6604H ELN - H.265 - AHD/TVI/CVI hybridní DVR rekordér 5MPix Lite

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- 4 AHD/TVI/CVI video vstupy
- 4× záznam 5MPix Lite/4MPix Lite/1080P/1080P lite/720P
- Podpora nahrávání 1 kanálu IP kamery s rozlišením až 5MPix
- Podpora komprese H.265 i H.264 pro záznam s vysokým rozlišením a nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelské rozhraní N9000 ve stylu windows a s ovládáním myši
- Možnost nahrávání: ručně/plánovaně/při detekci pohybu/při aktivaci senzoru
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času/plánovaně, při události (při alarmu, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálený přístup a ovládání z webového prohlížeče nebo CMS software: náhled, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ
- Dual stream technologie přenosu videa
- Vícenásobný vzdálený přístup
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ kamer
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS, Android
- Podpora funkce NAT - vzdálený dohled bez pevné veřejné IP adresy

DVR 6604H ELN - AHD/TVI/CVI hybridní DVR rekordér

Systém	Komprese	Standard H.265 i H.264 High Profile
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 4
	Rozlišení	AHD/TVI 5MPix, 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1 CVI 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1
	IP vstup/datová propustnost	IP kamera × 2/16Mbps
	Výstup	HDMI × 1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Audio	Vstup	RCA × 4
	Výstup	RCA × 1
	Obousměrné audio	Zabere první audio vstup
Záznam	Rozlišení	5MPix Lite, 4MPix Lite, 1080P, 1080P lite, 720P, WD1
	Snímkování	5MPix Lite: 10fps 4MPix Lite/1080P: 1 ~ 12fps 1080P Lite/720P/WD1: 1 ~ 25fps
	Bit Rate	32Kbps ~ 4Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Mód	Manuální, časový, detekce pohybu, senzorový
	Správa souborů	Uzamčení, odemčení
IP vstup	Rozlišení	až 5MPix při 25fps
Přehrávání	Přehrávání záznamů	4 kanály najednou
	Vyhledávání	podle Času/data, události (detekce pohybu, aktivace senzoru)
	Chytré vyhledávání	Podsvícené dny obsahující záznam v kalendáři
	Funkce	Přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom
Alarm	Mód	Aktivace senzoru, detekce pohybu, ztráta videosignálu
	Vstupy	4
	Výstup	1
	Alarmová akce	Záznam, pohyb PTZ kamery, aktivace výstupu, e-mail, atd
Sít'	Rozhraní	RJ45 10M/100M × 1
	Protokol	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
	Další	5 online uživatelů, duální stream
Mobilní dohled	Podporovaný OS	iPhone, Android
	Funkce	Živý náhled na všechny kanály, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení do seznamu zařízení
Připojení	HDD	SATA × 1 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB/HDD
	RS485	RS485 × 1
	USB	USB 2.0 × 2, pro připojení myši a pro zálohování záznamů

	Dálkové ovládání	Ano
Další	Napájení	DC 12V/2A
	Spotřeba	< 10W (bez HDD)
	Rozměry (mm)	300 × 248 × 52 mm
	Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C 10% ~ 90% RH

Objednací číslo: 40 661

Vytvořeno: 25.04.2024 03:39

Všechné materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.