

Model

SET 4xTD-7524AE3 + 4xTD-7421AE3 + DVR 6608H ELN

Popis

Kamerový SET 8 kamer 1080P - DVR 6608H ELN (40662) - Hybridní rekordér s kompresí videa H.265, pro 8 AHD, TVI, CVI nebo analogových kamer a 4 IP kamery + 4x TD-7524AE3 - bílá (18562) - 1080P venkovní DOME kamera 4 v 1 s objektivem 2.8mm + 4x TD-7421AE3 bílá (18571) - 1080P - venkovní TVI kamera s objektivem 2.8mm (obj. č.: 96258)

Obj. č.

96258



Technické parametry

Kamerový SET 4xTD-7524AE3 + 4xTD-7421AE3 + DVR 6608H ELN

Cenově výhodný kamerový set DVR rekordéru a osmi bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 1080P. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-7524AE3 - bílá - 2 MPix 4v1 IR venkovní bezpečnostní Dome kamera

Vlastnosti

- 1080P obraz s vysokým rozlišením v reálném čase
- Video výstup 1080P AHD/TVI/CVI/CVBS - lze přepnout pouze přes menu rekordéru
- Rozlišení více než 1000 TV řádků
- CMOS progressive scan technologie zajišťuje ostrý obraz u pohybujících se objektů
- Podporuje OSD menu
- Přenos videosignálu s vysokým rozlišením na dlouhou vzdálenost
- ICR switch zajišťující automatické přepínání Den / Noc
- Podpora redukce šumu v obraze
- 20 ~ 30m dosvit nočního IR přisvícení
- IP67 krytí
- Podpora COC

TD-7524AE3 - bílá - 2 MPix 4v1 IR venkovní bezpečnostní Dome kamera

Senzor	1/2.9" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Objektiv	2.8 mm
Úhel záběru objektivu	92°
Závit objektivu	M12
Dosvit IR	20 ~ 30 m
Smart IR	Ano
Krytí IP	IP67
Video výstup	AHD/TVI/CVI/CVBS - lze přepnout pouze přes menu rekordéru
Rozlišení	1080P (1920 × 1080)
Snímkování	30fps (60Hz), 25fps (50Hz)
Nastavení úhlu záběru	3-osý držák
Jazyk OSD menu	Čínština / Angličtina
Ovládání	OSD (COC ovládání z menu rekordéru)
Den / Noc funkce	ICR
Digitální WDR	Ano
Digitální redukce šumu	Ano - 3D DNR
BLC	Ano
HLC	NE
AGC	Ano
Automatické vyvážení bílé barvy	ATW, AWC→SET, Manual
Nastavení obrazu	Ostrost, sytost, jas, kontrast
Korekce vadných pixelů	Automatická
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Elektronická uzávěrka	1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Napájení	DC12V (± 10%) / 350mA max.
Provozní podmínky	- 30 °C ~ 50 °C 10 % ~ 90 % RH
Rozměry (mm)	ø94.6 × 82.8mm
Váha	cca 390g

TD-7421AE3 - bílá - 2.8mm - IR venkovní TVI bezpečnostní kamera 4v1**Vlastnosti**

- **Bezpečnostní kamera má výstup TVI**
- **Kameru lze nahrávat na všechny námi dodávané rekordéry**
- **Přepnutí typu výstupu AHD / TVI / CVI / CVBS je možné pouze z menu rekordéru řady DVR6xxxELN a vyšší**
- 1080P obraz v reálném čase
- 1000 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN a vyšší**
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7421AE3 - bílá - 2.8mm - IR venkovní bezpečnostní kamera 4v1

Senzor	1/2.9" CMOS
Rozlišení	1080P - 1920 × 1080
Snímkování	30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
Výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma signálu	PAL/NTSC
Minimální osvětlení	0Lux (IR osvětlení zapnuto)
Dosvit IR	20 ~ 30m
Objektiv	2.8mm/92°
Krytí	IP67
Video výstup	BNC ×1
Rozsah S/N	>52dB (AGC vyp)
Elektronická uzávěrka	1/50s -1/100000s
Den & Noc režim	ICR
Funkce Smart IR	Ano
AGC	Ano
DWDR	Ano
3D DNR	Ano
AWB	Ano
BLC	Ano
Napájení	DC 12V / 250mA
Provozní podmínky	-30° C ~ 50°C Vlhkost 10% ~ 90%
Rozměry(mm)	167.5 × 74.5 × 74.5 mm
Váha	370g
Barva	Bílá

Objednací číslo: 18571 - 2.8mm/92°

DVR 6608H ELN - H.265 - AHD/TVI/CVI hybridní DVR rekordér 5MPix Lite**Vlastnosti**

- **DVR obsahuje grafické menu N9000**
- 8 AHD/TVI/CVI video vstupů

- 8× záznam 5MPix Lite/4MPix Lite/1080P/1080P lite/720P
- Podpora nahrávání 4 kanálů IP kamer s rozlišením až 5MPix
- Podpora komprese H.265 i H.264 pro záznam s vysokým rozlišením a nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelské rozhraní N9000 ve stylu windows a s ovládáním myši
- Možnost nahrávání: ručně/plánovaně/při detekci pohybu/při aktivaci senzoru
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času/plánovaně, při události (při alarmu, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálený přístup a ovládání z webového prohlížeče nebo CMS software: náhled, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ
- Dual stream technologie přenosu videa
- Vícenásobný vzdálený přístup
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ kamer
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS, Android
- Podpora funkce NAT - vzdálený dohled bez pevné veřejné IP adresy

DVR 6608H ELN - AHD/TVI/CVI hybridní DVR rekordér

Systém	Komprese	Standard H.265 i H.264 High Profile
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 8
	Rozlišení	AHD/TVI 5MPix, 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1 CVI 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1
	IP vstup	IP kamera × 4
	Výstup	HDMI ×1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA × 1 : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 BNC × 1 : CVBS
Audio	Vstup	RCA × 8
	Výstup	RCA × 1
	Obousměrné audio	Zabere první audio vstup
Záznam	Rozlišení	5MPix Lite, 4MPix Lite, 1080P, 1080P lite, 720P, WD1
	Snímkování	5MPix Lite: 10fps 4MPix Lite/1080P: 1 ~ 12fps 1080P Lite/720P/WD1: 1 ~ 25fps
	Bit Rate	32Kbps ~ 4Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Mód	Manuální, časový, detekce pohybu, senzorový
	Správa souborů	Uzamčení, odemčení
IP vstup	Rozlišení	až 5MPix při 25fps
Přehrávání	Přehrávání záznamů	8 kanálů najednou
	Vyhledávání	podle Času/data, události (detekce pohybu, aktivace senzoru)
	Chytré vyhledávání	Podsvícené dny obsahující záznam v kalendáři
	Funkce	Přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom
Alarm	Mód	Aktivace senzoru, detekce pohybu, ztráta videosignálu
	Vstupy	8
	Výstup	2
	Alarmová akce	Záznam, pohyb PTZ kamery, aktivace výstupu, e-mail, atd
Síť	Rozhraní	RJ45 / 100M × 1
	Protokol	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
	Další	5 online uživatelů, duální stream
Mobilní dohled	Podporovaný OS	iPhone, Android
	Funkce	Živý náhled na všechny kanály, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení do seznamu zařízení
Připojení	HDD	SATA ×1 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB/HDD
	RS485	RS485 ×1
	USB	USB 2.0 ×2, pro připojení myši a pro zálohování záznamů
	Dálkové ovládání	Ano
Další	Napájení	DC 12V/2A

Spotřeba	< 12W (bez HDD)
----------	-------------------

Rozměry (mm)	300 × 248 × 52 mm
----------------	-------------------

Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C 10% ~ 90% RH
-------------------	------------------------------

Objednací číslo: 40 662

Vytvořeno: 20.04.2024 03:55

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.