

Model

SET 4xFS-7131HBB89N + 4xTD-7422AE3 + DVR 6608H ELN

Popis

Kamerový SET 8 kamer 1080P - DVR 6608H ELN (40662) - Hybridní rekordér s kompresí videa H.265, pro 8 AHD, TVI, CVI nebo analogových kamer a 2 IP kamery + 4xFS-7131HBB89N - bílá (2.8 - 12mm) - 1080P - venkovní DOME kamera 4 v 1(18642) + 4x TD-7422AE3 bílá (2.8 - 12mm) - 1080P - 1080P kamera 4v1(17296) - (obj. č.: 96288)

Obj. č.

96288



Technické parametry

Kamerový SET 4xFS-7131HBB89N + 4xTD-7422AE3 + DVR 6608H ELN

Cenově výhodný kamerový set DVR rekordéru a osmi bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 1080P a varifokálním objektivem. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

FS-7131HBB89N - bílá - 2 MPix DOME kamera 4v1

Vlastnosti

- 1080P při 25fps
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup bez ztráty kvality
- Rozlišení 1280H TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR45xxELN a vyšší
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 10 - 20m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP66

FS-7131HBB89N - bílá - 2 MPix DOME kamera 4v1

KAMERA	
Sensor	1/2.7" 2 Megapixel CMOS
Rozlišení v pixelech	1920(H) × 1080(V)
Snímkování	1080P při 25/30fps
Rozlišení	1280H (CVBS výstup)
Světelná citlivost	0 Lux (IR zapnuto)
Synchronizace	Interní
Objektiv	2.8 - 12mm Manual
Elektronická uzávěrka	Auto / Manuální (X30~1/50000) / FLK
Odstup signál / šum (S/N Rate)	≥50db(AGC vypnuto)
Video výstup	1.0Vš-š, 75Ω
Norma videosignálu	PAL / NTSC nastavitelný
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW / MWB / GRAY WORLO
3 DNR	Auto / Manuální
Nastavení obrazu	Kontrast, Ostrost, Sytost
DWDR	Zapnuto / Vypnuto
BLC	Auto
AGC	Auto
Přepínání Den / Noc	Auto, EXT, Č/B, Barva
Soukromá zóna	Ne
Detekce pohybu v obraze	Ne
Zrcadlení	Horizontální / Vertikální / Otočení
OSD menu	Čínština, Angličtina a dalších 12 jazykových verzí
Video výstup 4 v 1	AHD 1080P, THD 1080P, CHD 1080P, Analog 1280H
Další	
Přenosová vzdálenost	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	20 - 30m
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V ± 10%
Spotřeba	<5W
Provozní podmínky	-20°C ~ 55°C / 0%-90%
Rozměry(mm)	ø120 × 97.5 mm

Váha (g)

675g

Objednací číslo: 18 642

TD-7422AE3 - bílá - 2.8mm - 12mm - 4 v 1 IR venkovní bezpečnostní kamera

Vlastnosti

- Kamera má výstup AHD / TVI / CVI / CVBS
- Kameru lze nahrávat na všechny námi dodávané rekordéry
- Přepnutí typu výstupu je možné přepínačem na kabelu
- 1080P obraz v reálném čase
- 1000 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN a vyšší
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 30 - 50m dosvit IR přísvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7422AE3 - bílá - 2.8mm - 12mm - 4 v 1 IR venkovní bezpečnostní kamera

Senzor	1/2.9" CMOS
Rozlišení	1080P - 1920 × 1080
Snímkování	30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
Norma signálu	PAL/NTSC
Minimální osvětlení	0Lux (IR osvětlení zapnuto)
Objektiv	2.8mm/92° - 12mm/35°
Dosvit IR	30 ~ 50m
Krytí	IP67
Video výstup	BNC ×1
Rozsah SN	>52dB (AGC vyp)
Elektronická uzávěrka	1/50s -1/100000s
Den & Noc režim	ICR
AGC	Ano
DWDR	Ano
3-DNR	Ano
AGC	Ano
AWB	Ano
BLC	Ano
Napájení	DC 12V / 400mA
Provozní podmínky	-30° C ~ 50°C Vlhkost 10% ~ 90%
Rozměry(mm)	217.7 × 80.5 mm × 80.5 mm
Váha	560g
Barva	černá

Objednací číslo: 17 296 - 2.8mm - 12mm

DVR 6608H ELN - H.265 - AHD / TVI / CVI hybridní DVR rekordér 5MPix Lite

Vlastnosti

- **DVR obsahuje grafické menu N9000**
- 8 AHD / TVI / CVI video vstupů
- 8× záznam 5MPix Lite / 4MPix Lite / 1080P / 1080P lite / 720P
- Podpora nahrávání 4 kanálů IP kamer s rozlišením až 5MPix
- Podpora komprese H.265 i H.264 pro záznam s vysokým rozlišením a nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelské rozhraní N9000 ve stylu Windows a s ovládáním myši
- Možnost nahrávání: ručně / plánovaně / při detekci pohybu / při aktivaci senzoru
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času / plánovaně, při události (při alarmu, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálený přístup a ovládání z webového prohlížeče nebo CMS software: náhled, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ
- Dual stream technologie přenosu videa
- Vícenásobný vzdálený přístup
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ kamer
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS, Android
- Podpora funkce NAT - vzdálený dohled bez pevné veřejné IP adresy

DVR 6608H ELN - AHD / TVI / CVI hybridní DVR rekordér

Systém	Komprese	Standard H.265 i H.264 High Profile
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 8
	Rozlišení	AHD/TVI 5MPix, 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1 CVI 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1
	IP vstup	IP kamera × 4
	Výstup	HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 BNC: CVBS
Audio	Vstup	8× RCA
	Výstup	1× RCA
	Obousměrné audio	Zabere první audio vstup
Záznam	Rozlišení	5MP Lite, 4MP Lite, 1080P, 1080P lite, 720P, WD1
	Snímkování	5MP Lite: 10fps 4MP Lite / 1080P: 1 ~ 12fps 1080P Lite / 720P / WD1: 1 ~ 25fps
	Bit Rate	32Kbps ~ 4Mbps
	Kódování	VBR / CBR
	Mód	Manuální, časový, detekce pohybu, senzorový
	Správa souborů	Uzamčení, odemčení
IP vstup	Rozlišení	až 5MP při 25fps
Přehrávání	Přehrávání záznamů	8 kanálů najednou
	Vyhledávání	podle času / data, události (detekce pohybu, aktivace senzoru)
	Chytré vyhledávání	Podsvícené dny obsahující záznam v kalendáři
	Funkce	Přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom
Alarm	Mód	Aktivace senzoru, detekce pohybu, ztráta videosignálu
	Vstupy	8×
	Výstup	2×
	Alarmová akce	Záznam, pohyb PTZ kamery, aktivace výstupu, e-mail, atd
Síť	Rozhraní	RJ45 / 100M × 1
	Protokol	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
	Další	5 online uživatelů, duální stream
Mobilní dohled	Podporovaný OS	iOS, Android
	Funkce	Živý náhled na všechny kanály, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení do seznamu zařízení
Připojení	HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB / HDD
	RS485	1× RS485
	USB	2× USB 2.0, pro připojení myši a pro zálohování záznamů
	Dálkové ovládání	Ano

Další	Napájení	DC 12V / 2A
	Spotřeba	< 12W (bez HDD)
	Rozměry	300 mm × 52 mm × 248 mm (š × v × h)
	Provozní podmínky	Teplota: -10°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 90%

Objednací číslo: 40 662

Vytvořeno: 19.04.2024 13:25

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.