Produktový list

Model

SET 4xFS-7131IHBB85M + 4xTD-7421AE3 + DVR 6608H ELN

Popis

Kamerový SET 8 kamer 1080P - DVR 6608H ELN (40662) - Hybridní rekordér s kompresí videa H.265, pro 8 AHD, TVI, CVI nebo analogových kamer a 2 IP kamery + 4x FS-7131IHBB85M - bílá(18617) - IR venkovní AHD / TVI / CVI / Analog bezpečnostní DOME kamera 4 v 1 - pevný objektiv 3.6mm / 90° + 4x TD-7421AE3 bílá (18571) - 1080P - venkovní TVI kamera s objektivem 2.8mm (obj. č.: 96286)

Obj. č.

96286



Technické parametry

Kamerový SET 4xFS-7131IHBB85M + 4xTD-7421AE3 + DVR 6608H ELN

Objednací číslo setu: 96 286

Cenově výhodný kamerový set DVR rekordéru a osmi bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 1080P. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

FS-7131IHBB85M - 3.6mm - bílá - bezpečnostní DOME kamera 4 v 1 - 1080P

Vlastnosti

- Bezpečnostní kamera 4 v 1 - výstup AHD/TVI/CVI/Analog
- 1080P obraz v reálném čase
- AHD video výstup bez ztráty kvality
- 1200 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN**
- **Kameru lze přepnout do analogového módu přepínačem na kabelu**

FS-7131IHBB85M - 3.6mm - Bílá - AHD bezpečnostní DOME kamera 1080P	
Senzor	1⁄2.7" CMOS
Efektivních pixelů	1920 × 1080
AHD/TVI/CVI výstup	1080P
Rozlišení CVBS výstupu	1200 TV řádků
Minimální osvětlení	0 Lux (IR zapnuto) Barva: 0.005Lux/F1.2
Synchronizace	Interní
Systém Skenování	Progressive scan
Objektiv	3.6mm/90°
Elektronická uzávěrka	Auto/Manuální (×30 ~ 1/50000)/FLK
S/N odstup	>50db (AGC vyp)
Video výstup	1.0Vš-š kompositní video výstup, 75Ω
Typ videovýstupu	PAL/NTSC nastavitelná
OSD menu	
Vyvážení bílé	ATW/AWB
Redukce šumu - NR	2DNR/OFF
Nastavení obrazu	Jas, kontrast, ostrost, AGC
Kompenzace protisvětla - BLC	BLC/ Vyp(OFF)
Regulace zisku - AGC	Zap (ON)/Vyp(OFF)/AUTO(1-15)
Přepínání den / noc	ČB, BARVA(COLOR), AUTO, EXT
Zrcadlení	horizontální/vertikální/Horizontální i vertikální
OSD menu	Angličtina a 12 dalších jazyků
Ovládání OSD menu	V menu rekordéru
Duální výstup (Dual-output)	HD AHD/ TVI /CVI/ analogový CVBS - volitelné
Další	
Barva	Bílé provedení
Přenosová vzdálenost (Transmission distance)	75-3/300m, 75-5/500m
Dosvit IR	15 - 20m (12 × ø5 IR LED)
Napájení	DC 12V ± 10%
Spotřeba(max)	250mA (IR Zap)
Provozní podmínky	-20 °C - 55 °C 0%-90%
Rozměry(mm)	75(V) × Ø93 mm
Váha/kus(g)	400g

Objednací číslo: 18 617 - 3.6mm/90°

TD-7421AE3 - bílá - 2.8mm - IR venkovní TVI bezpečnostní kamera 4v1

Vlastnosti

- **Bezpečnostní kamera má výstup TVI**
- **Kameru lze nahrávat na všechny námi dodávané rekordéry**
- **Přepnutí typu výstupu AHD / TVI / CVI / CVBS je možné pouze z menu rekordéru řady DVR6xxxELN a vyšší**
- 1080P obraz v reálném čase
- 1000 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- **OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR6xxxELN a vyšší**
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 20 - 30m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7421AE3 - bílá - 2.8mm - IR venkovní bezpečnostní kamera 4v1

Senzor	1/2.9" CMOS
Rozlišení	1080P - 1920 × 1080
Snímkování	30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
Výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma signálu	PAL/NTSC
Minimální osvětlení	0Lux (IR osvětlení zapnuto)
Dosvit IR	20 ~ 30m
Objektiv	2.8mm/92°
Krytí	IP67
Video výstup	BNC ×1
Rozsah S/N	>52dB (AGC vyp)
Elektronická uzávěrka	1/50s -1/100000s
Den & Noc režim	ICR
Funkce Smart IR	Ano
AGC	Ano
DWDR	Ano
3D DNR	Ano
AWB	Ano
BLC	Ano
Napájení	DC 12V / 250mA
Provozní podmínky	-30° C ~ 50°C Vlhkost 10% ~ 90%
Rozměry(mm)	167.5 × 74.5 × 74.5 mm
Váha	370g
Barva	Bílá

Objednací číslo: 18571 - 2.8mm/92°

DVR 6608H ELN - H.265 - AHD / TVI / CVI hybridní DVR rekordér 5MPix Lite

Vlastnosti

- **DVR obsahuje grafické menu N9000**

- 8 AHD / TVI / CVI video vstupů
- 8× záznam 5MPix Lite / 4MPix Lite / 1080P / 1080P lite / 720P
- Podpora nahrávání 4 kanálů IP kamer s rozlišením až 5MPix
- Podpora komprese H.265 i H.264 pro záznam s vysokým rozlišením a nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelské rozhraní N9000 ve stylu Windows a s ovládáním myší
- Možnost nahrávání: ručně / plánovaně / při detekci pohybu / při aktivaci senzoru
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času / plánovaně, při události (při alarmu, detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE
- Vzdálený přístup a ovládání z webového prohlížeče nebo CMS software: náhled, přehrávání, zálohování, ovládání PTZ
- Dual stream technologie přenosu videa
- Vícenásobný vzdálený přístup
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ kamer
- Vzdálený dohled z mobilních zařízení s iOS, Android
- Podpora funkce NAT - vzdálený dohled bez pevné veřejné IP adresy

DVR 6608H ELN - AHD / TVI / CVI hybridní DVR rekordér

Systém	Komprese	Standard H.265 i H.264 High Profile
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 8
	Rozlišení	AHD／TVI 5MPix, 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1 CVI 4MPix, 3MPix, 1080P, 720P, WD1
	IP vstup	IP kamera × 4
	Výstup	HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768 BNC: CVBS
Audio	Vstup	8× RCA
	Výstup	1× RCA
	Obousměrné audio	Zabere první audio vstup
Záznam	Rozlišení	5MP Lite, 4MP Lite, 1080P, 1080P lite, 720P, WD1
	Snímkování	5MP Lite: 10fps 4MP Lite / 1080P: 1 ~ 12fps 1080P Lite / 720P / WD1: 1 ~ 25fps
	Bit Rate	32Kbps ~ 4Mbps
	Kódování	VBR / CBR
	Mód	Manuální, časový, detekce pohybu, senzorový
	Správa souborů	Uzamčení, odemčení
IP vstup	Rozlišení	až 5MP při 25fps
Přehrávání	Přehrávání záznamů	8 kanálů najednou
	Vyhledávání	podle času / data, události (detekce pohybu, aktivace senzoru)
	Chytré vyhledávání	Podsvícené dny obsahující záznam v kalendáři
	Funkce	Přehrávání, pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, digitální zoom
Alarm	Mód	Aktivace senzoru, detekce pohybu, ztráta videosignálu
	Vstupy	8×
	Výstup	2×
	Alarmová akce	Záznam, pohyb PTZ kamery, aktivace výstupu, e-mail, atd
Síť	Rozhraní	RJ45 / 100M × 1
	Protokol	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS
	Další	5 online uživatelů, duální stream
Mobilní dohled	Podporovaný OS	iOS, Android
	Funkce	Živý náhled na všechny kanály, záznam, momentka, PTZ ovládání, uložení do seznamu zařízení
Připojení	HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 8TB / HDD
	RS485	1× RS485
	USB	2× USB 2.0, pro připojení myši a pro zálohování záznamů
	Dálkové ovládání	Ano

Další	Napájení	DC 12V / 2A
	Spotřeba	< 12W (bez HDD)
	Rozměry	300 mm × 52 mm × 248 mm (š × v × h)
	Provozní podmínky	Teplota: -10°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 90%

Objednací číslo: 40 662

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.