
Model

Kamerový SET 2x TD-7555AE2-AZ + 2xTD-7452AE2-AZ + DVR 6904E ELN

Popis

Kamerový SET 4 kamery 5MPix - DVR 6904E ELN (40772) + 2x TD-7555AE2-AZ - bílá - 2.8 - 12mm(20091) - 5MPix - DOME kamera 4v1 - autofokus zoom + 2x TD-7452AE2-AZ bílá -2.8 - 12mm(20259) - 5MPix - venkovní kamera 4 v 1 (obj.č.: 96353)

Obj. č.

96353



Technické parametry

AHD kamerový SET DVR 6904E ELN + 2x TD-7555AE2-AZ + 2x TD-7452AE2-AZ

Cenově výhodný kamerový set AHD DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s rozlišením 5MPix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-7555AE2-AZ - bílá - 5 MPix DOME bezpečnostní kamera 4v1

Vlastnosti

- **Motorový ZOOM objektiv 2.8 - 12mm s automatickým ostřením**
- 5MPix při 20fps / 4MPix při 30fps nastavitelné v OSD menu kamery
- AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup volitelný přepínačem na kabelu
- Rozlišení 1500 TV řádků
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR68xxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 30 - 50m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP66 krytí

TD-7555AE2-AZ - bílá - 5 MPix Zoom DOME bezpečnostní kamera 4v1

Senzor	1 / 2.7" CMOS
Rozlišení	5MP / 4MP
Rozlišení v pixelech	2592 × 1944
Video výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup volitelný přepínačem na kabelu
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Elektronická uzávěrka	Auto; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL) 1 / 60s ~ 1 / 100000s (NTSC)
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Snímkování	5MP @ 20fps 4MP @ 30fps
Světelná citlivost	Barva: 0.01 lux při F1.2, AGC zapnuto ČB: 0 lux IR zapnuto
Objektiv	Motorový Zoom objektiv 2.8mm / 89° - 12mm / 36°
Ostření objektivu	Automatické
Závit objektivu	D14
Nastavení úhlu záběru	Elektronicky
Odstup S / N	≥52dB (AGC vypnuto)
Ovládání funkcí kamery	OSD (COC ovládání z menu rekordéru)
Funkce Den / Noc	ICR
Funkce Digitální WDR	Ano
Funkce Digitální redukce šumu (NR)	Ano (2D DNR)
Funkce AGC	Ano
Funkce AWB	Ano
Funkce BLC	Ano
Funkce odmlžení	Ne
Funkce HLC	Ano
Funkce nastavení ostrosti	Ano
Funkce zrcadlení	Ano
Funkce chytré IR přisvícení	Ano
Funkce nastavení obrazu	Ano
Jazyk OSD menu	Angličtina, Čínština a další
Nastavení záběru kamery	3D držák kamery
Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V (± 10%)

Spotřeba	IR vypnuto: < 150mA IR zapnuto: < 800mA
Provozní podmínky	- 30°C ~ 50°C 10 % ~ 90 % relativní vlhkost
Rozměry(mm)	ø 111.5 × 99.6 mm
Váha	660 g

Objednací číslo: 20 091

TD-7452AE2-AZ - bílá - 2.8 - 12mm - 5MPix IR venkovní bezpečnostní kamera 4 v 1

Vlastnosti

- Kamera má výstup AHD / TVI / CVI / CVBS
- Přepnutí typu výstupu je možné přepínačem na kabelu kamery
- 5MPix obraz při 20fps a 4MP při 30fps
- 1500 TV řádků rozlišení analogového výstupu
- CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
- OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR68xxELN
- Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
- Automatické přepnutí barevný/černobílý režim
- Obsahuje ICR přepínání
- Podpora redukce šumu
- 30 - 50m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
- IP67 krytí

TD-7452AE2-AZ - černá - 2.8 - 12mm - 5MPix IR venkovní bezpečnostní kamera 4 v 1

Senzor	1/2.7" CMOS
Rozlišení	5MPix / 4MPix
Rozlišení v pixelech	2560 × 1936
Snímkování	5MPix - 20fps, 4MPix - 25fps
Výstup	AHD / TVI / CVI / CVBS
Norma signálu	PAL/NTSC
Minimální osvětlení	0.01 Lux p5i F1.2 0Lux (IR osvětlení zapnuto)
Objektiv	2.8mm / 92° - 12mm / 38°
Dosvit IR	30 ~ 50m
Krytí	IP67
Video výstup	BNC ×1
Rozsah S/N	>52dB (AGC vyp)
Elektronická uzávěrka	1/50s -1/100000s
Den & Noc režim	ICR
Funkce Smart IR	Ano
DWDR	Ano
DNR	Ano
AGC	Ano
AWB	Ano
BLC	Ano
HLC	Ano
Zrcadlení	Ano
Napájení	DC 12V / 500mA
Provozní podmínky	-30° C ~ 50°C Vlhkost 10% ~ 90%
Rozměry(mm)	217.7 × 80.5 × 80.5mm
Váha	570g

Objednáací číslo: 20 259

DVR 6904E ELN - H.265 - 4 kanálový AHD DVR rekordér 8 MPx + 2 IP - 1×HDD**Vlastnosti:**

- AHD, TVI video vstupy **8MPix/5MPix/4MPix/3MPix/1080p/720p/WD1**
- DVR podporuje **2× IPC 8MPix/5MPix/4MPix/3MPix/1080P/960P/720P** nahrávání - **celkový počet všech kamer na rekordéru je 6**
- 4 analogové vstupy lze přepnout na IP vstupy - celkem podpora 6 IP kamer
- **DVR podporuje 2 HDD o max. kapacitě 10TB**
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), windows styl
- Nahrávání Multi-mód: manuální/časovač/pohyb/událost inteligentní analýzy
- Přehrávání: 4 kanálů najednou
- Hledání: čas/kalendář, události (čidlo, pohyb, Inteligentní analýza)
- Jednoduché a rychlé zálohování událostí přes USB, nebo síť
- Pentaplex: náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený přístup
- DHCP, DDNS, PPPoE protokol
- Vzdálené ovládání přes IE nebo CMS: náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a konfigurace
- Dual Stream technologie kódování záznamu a síťového přístupu
- Vícenásobný vzdálený přístup
- Vzdálená správa podle přidělených přístupových práv
- Výstup HDMI - 4K, VGA 1080P, CVBS
- Podpora PTZ 255 prepozic a 8 auto křížování
- Podpora vzdáleného dohledu z iPhone, Android
- Podpora NAT, podpora skenování QR kódu mobilním telefonem

DVR 6904E ELN - H.265 - 4 kanálový AHD DVR rekordér 8MPix

Komprese	H.264, H.265, H.265+
OS	Embedded Linux
Video	
Video vstupy	BNC ×4
Rozlišení video vstupu	AHD, TVI, CVI: 8MPix při 15 fps/5MPix při 20 fps/4MPix, 3MPix, 1080p, 720p, WD1 při 25 fps
IP vstupy	IP kamera ×2
Rozlišení IP vstupu	8MPix při 25fps
Celkový počet kanálů	6×
Video výstupy	
HDMI	×1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024
VGA	×1: 1920 × 1080, 1280 × 1024
BNC	×1: použitelný jako hlavní, nebo SPOT monitor
Možnosti zobrazení	1 / 4 / 6 / 9 kanálů najednou
Audio	
Vstupy	RCA ×4
Výstup	RCA ×1 (lineární, 600Ω)
Obousměrné audio	Zabere jeden audio vstup - kanál 1
Audio komprese	G.711(U/A)
Záznam	
Rozlišení	4K/4K Lite/5MPix/5MPix Lite/4MPix/4MPix Lite/3MPix/1080p/720p/WD1
Snímkování (Frame rate) snímků za sec. (fps)	4K: 8fps(všechny kanály) 4K Lite: 12fps (všechny kanály) 5MPix : 12fps 5MPix Lite : 20fps 4MPix/3Mpix: 12fps 4MPix Lite/1080p/720p/WD1: 25fps
Snímkování IP kanálů(Frame rate) snímků za sec. (fps)	8Mpix: 20fps(všechny kanály) Nižší než 8MPix: 25fps(všechny kanály)
Datové toky (Bit Rate)	32kbps - 4Mbps

Mód záznamu	Manuální, Časové, Detekce pohybu, Chytré události
Přehrávání	
Počet kanálů	4 kanály
Vyhledávání	Čas/Datum, Událost (detekce pohybu), Chytré události (Tag)
Chytré vyhledávání	Podsvícené dny v kalendáři obsahující záznam, barevně odlišené typy záznamů
Funkce přehrávání	Přehrávání, Pauza, Zrychlené přehrávání, zpomalené přehrávání, Digitální zoom
Alarm	
Mód	Detekce pohybu, Ztráta videa, Výjimka, Aktivace senzoru, Aktivace inteligentní funkce
Alarmové vstupy	4
Alarmový výstup	1
Alarmové akce	Záznam, Otočení PTZ kamery, e-mail
Inteligentní funkce	
Inteligentní detekce pohybu v obraze	4 kanály
Podpora funkce ochrany perimetru	1 kanál
Sít'	
Rozhraní	RJ45 100M/10M adaptive ethernet network port ×1
Protokoly	TCP / IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, UDP, Websocket, SNMP, IGMP
Příchozí datový tok	16/40Mbps
Odchozí datový tok	40Mbps
Online uživatelé	max. 10 online klientů
Mobilní dohled	ANO - iPhone, Android Android a iPhone aplikace SuperLivePlus, SuperCamPlus Tablet Android a iPad aplikace SuperLiveHD
Klientský software	Software NVMS2 pro Windows OS i pro MAC OS
Zálohování	
Lokální	USB flash disk, Mobilní HDD
Síťové zálohování	Ano
Porty	
HDD	SATA ×1 (HDD není součástí dodávky) maximální kapacita 10TB/HDD
RS485	RS485 ×1, pro připojení PTZ nebo externí ovládací klávesnice
USB	USB2.0 × 2
Dálkové ovládání	Ano
Další	
Napájení	DC: 12V / 1.5A
Spotřeba	<10W (bez HDD)
Rozměry - Š × V × D	300mm × 249mm × 45mm
Provozní podmínky	-10 - 50° C, 10% - 90% (RH)
Certifikace	CE, FCC
Ochrana prostředí	splňuje Direktivy EU RoHS, WEEE, REACH

Objednací číslo: 40 772