
Model

TVI SET 8 kamer 720P s pevným objektivem + DVR 4608A ELN

Popis

TVI kamerový SET 8 kamer 720P - DVR 4608A ELN (40524) + 8x TD-7411TSL(17007) - IR venkovní TVI kamera, objektiv 2.8mm / 78°, 720P (obj. č.: 96122)

Obj. č.

96122



Technické parametry

TVI kamerový SET 8 kamer 720P - AHD DVR 4608A ELN + 8x TD-7411TSL

Objednací číslo setu: 96 122

Cenově výhodný kamerový set DVR rekordéru a osmi bezpečnostních kamer s IR přísvícením s HD rozlišením 720P. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-7411TSL - HD TVI IR venkovní bezpečnostní kamera

Vlastnosti kamery

- 720P video v reálném čase, vysoké rozlišení, reálné barvy
- Video bez výpadků signálu
- CMOS progressive scan technologie
- Automatické přepínání barevný/černobílý režim podle okolního osvětlení
- 10 ~ 20m dosvit IR

TD-7411TSL - HD TVI IR venkovní bezpečnostní kamera

Senzor	1/4" CMOS
Rozlišení	720P - 1280 × 720
Snímkování	30fps(60Hz), 25fps(50Hz)
Norma signálu	PAL/NTSC
Minimální osvětlení	0Lux (IR osvětlení zapnuto)
Objektiv	2.8mm/78°
Dosvit IR	10 ~ 20m
Video výstup	BNC ×1
Den & Noc režim	ICR
DNR	Ano
Rozsah S/N	>52dB (AGC vyp)
Elektronická uzávěrka	1/50s -1/100 000s
AGC	Ano
Vyvážení bílé	Automatické
Napájení	DC 12V / 500mA
Provozní podmínky	-20° C ~ 50°C Vlhkost 10% ~ 90%
Rozměry(mm)	ø64 × 183 mm
Váha	305g

Objednací číslo: 17 007 - 2.8mm/78°

DVR 4608A ELN 1080P lite TVI Hybrid DVR

Vlastnosti

- 1080P (1920 × 1080) podporované rozlišení
- 8 kanálů TVI / CVI / AHD video
- Záznam 8 kanálů 1080P lite / 720P / 720P lite / WD1
- Podpora 1 IP kamery 1080P / 960P / 720P
- H.264 high profile komprese pro vysokou kvalitu obrazu s nízkým datovým tokem
- Intuitivní uživatelsky přívětivé grafické rozhraní (GUI) ve stylu windows
- Nahrávání manuální / plánované / při detekci pohybu
- Přehrávání: 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času / data, události (detekce pohybu)
- Rychlé a jednoduché zálohování na USB, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování a vzdálený dohled
- Podpora protokolů DHCP, DDNS, PPPoE
- Podpora webového přístupu, klientského přístupu pomocí NVMS1000: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Podpora Dual stream technologie - zvláštní nastavení záznamu a streamu pro vzdálený přístup
- Více online uživatelů najednou
- HDMI 1080P výstup
- Podpora PTZ ovládání, křížování, 255 prepozic atd.

- Podpora mobilního přístupu z iPhone, Android - aplikace SuperLivePlus
- Podpora funkce NAT a jednoduchého mobilního přístupu pomocí skenování QR kódu

DVR 4608A ELN 1080P lite TVI Hybrid DVR

Systém	Komprese	H.264 High Profile
	CPU	Cortex A9
	OS	Embedded Linux
Video	Vstupy	BNC × 8
	Rozlišení	TVI / CVI / AHD 1080P lite, 720P, WD1 v reálném čase
	IP vstup / Datový tok	IP kamera × 1 / 6Mbps
	Výstup	HDMI ×1 :1920 × 1080 VGA ×1 :1920 × 1080
Audio	Vstup	RCA × 1
	Výstup	RCA × 1
	Obousměrné audio	zabere jeden audio vstup
Záznam	Rozlišení	1080P lite, 720P, 720P lite, WD1
	Snímkování	1080P lite/720P : 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC) 720P lite / WD1 : 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC)
	Bit Rate	768Kbps ~ 4Mbps
	Mód záznamu	Ručně, Plánovaně, Detekce pohybu v obraze
IP vstupy	Rozlišení	1080P / 960P / 720P
	Snímkování	25fps (PAL) 30fps (NTSC)
Přehrávání	Přehrávání	8 kanálů najednou
	Vyhledávání	Podle času / události / příznaku
	Chytré vyhledávání	Barevně podsvícená data obsahující záznam, barevně odlišení typy záznamu
	Funkce	Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom
Alarm	Mód	Ručně, detekce pohybu, vyjímka
	Vstup	Ne
	Výstup	Ne
	Alarmová akce	Záznam, momentka, prepozice, e-mail, atd.
Síť	Rozhraní	RJ45 10M / 100Mbps × 1
	Protokol	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP
	Webový přístup	Vícenásobný klientský přístup online
Podpora mobilních telefonů	OS	iOS, Android
Úložiště	HDD	SATA × 1, maximální kapacita 8T
Zálohování	Lokálně	USB flash disk
	Síťové zálohování	Ano
Port	RS485	Ne
	USB	USB 2.0 × 2 (na zadním panelu)
	Dálkový ovladač	Ano
Další	Napájení	DC 12V
	Spotřeba	≤ 5W(bez HDD)
	Rozměry (mm)	255 × 223 × 42(Š × H × V)
	Provozní podmínky	-10°C ~ 50°C 10% ~ 90% relativní vlhkost

Objednací číslo: 40 524