
Model

PoE SET 4 kamery IP - NVR 104DN POE ELN + 2x TD-9524S1+ 2xTD-9421S1

Popis

Venkovní PoE kamerový IP SET 4 kamery - NVR 104DN POE ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery (25 361) + 2x TD-9524S1(21 670) - DOME IP kamera 1080P, 2.8mm / 85°, IR do 20m + 2x TD-9421S1(21 669) - IP kamera 1080P, 2.8mm / 120°, IR do 20m (obj. č.: 96138)

Obj. č.

96138



Technické parametry

Kamerový PoE SET 4 kamery IP - NVR 104DN POE ELN + 2x TD-9524S1+ 2x TD-9421S1

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 138

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přísvitkem s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9524S1 - IR venkovní Dome IP kamera s IR přísvitkem

Kamera	Sensor	1/2.8" CMOS
	Obrazové body	1920 × 1080
	Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
	Automatická clona	Ne
	Světelná citlivost	0.1 lux při F1.2, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	2.8mm/120° při F1.6
	Typ objektivu	M12
	Den & Noc	ICR
	WDR	Digitální WDR
	Digitální redukce šumu - NR	3D DNR
	Dosvit IR	10 - 20m
Obraz	Komprese Video	H.264/MJPEG
	Typ komprese H.264	Baseline profile/main profile/high profile
	Datový tok videa - Bit Rate	256Kbps ~ 5Mbps
	Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480×240
	Hlavní Stream	60Hz: 1920×1080 (1~30fps)/1280×720 (1~30fps) 50Hz: 1920×1080 (1~25fps)/1280×720 (1~25fps)
	Nastavení obrazu	Barevnost, Sytost, Jas, Kontrast, Ostrost, WDR, NR, atd. nastavitelné v klientském software nebo ve webovém prohlížeči
	Oblast zájmu - ROI	Podporuje
Rozhraní	Síť	RJ45
	Audio	NE
Funkce	Vzdálené monitorování	IE prohlížeč, NVMS 1000
	Online uživatelé	Podpora 3 uživatelů online
	Podporované protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Kompatibilita	ONVIF
	Podpora ukládání záznamu	Lokálně - NE Po síti, NVR rekordér
	Chytrý alarm	Detekce pohybu
Další	Krytí	IP66
	Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	<2W (IR vypnuto) <4W (ICR Zapnuto)
	Provozní podmínky	Teplota: -20°C ~ 50°C Vlhkost: 10% ~ 90%
	Rozměry (mm)	Ø 87mm × 108mm
	Váha	369g

Objednací číslo: 21 670

TD-9421S1 - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P(1920×1080) - 2.8mm/120°

Vlastnosti

- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 10 ~ 20 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, odmlžení, momentka
- IP 66

TD-9421S1

Kamera	Sensor	1/2.8" CMOS
	Rozlišení obrazu	1920 × 1080 pix
	Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
	Clona	Pevná
	Světelná citlivost	0.1 Lux při F1.2 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	2.8mm/120°
	Typ závitů objektivu	M12 mount
	WDR	Digitální
	Redukce šumu	3D
Obraz	Komprese	H.264
	Rozlišení	1080P/1920×1080 720P/1280×720 VGA/640×480 QVGA/320×240
	Snímkování	1920×1080/1~30fps 1280×720/1~30fps 1280×720/1~10fps 640×480/1~30fps 320×240/1~30fps
	Bit rate	256Kbps ~ 5Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Kvalita	VBR 5 úrovní/CBR bez omezení
	Nastavení obrazu	Sytost/Jas/Kontrast/WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
Rozhraní	Internet	RJ45
	Video výstup	NE
	Audio	NE
	Úložiště	NE
	RS485	NE
	Alarmový vstup	NE
	Alarmový výstup	NE
Funkce	Vzdálený dohled	IE prohlížeč/CMS software
	Online uživatelé	3 uživatelé - podpora multi-stream real time přenosu (se zpožděním)
	Síťové protokoly	TCP/IP/UDP/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP
	Komunikační protokoly	ONVIF
	Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze
	Den/noc	ICR objektiv
	PTZ	NE
	PoE napájení	Ano
	Dosah IR přisvícení	10 - 20m
	Krytí IP	IP66
Další	Napájení	DC12V/400mA PoE
	Provozní podmínky	-40 ~ 50 10% ~ 90% RH
	Rozměry	Ø64mm × 183mm
	Váha	306g

NVR 104DN PoE ELN - H.265 - RT - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery

Vlastnosti

- **NVR obsahuje nové grafické menu N9000**
- Podpora 4 IP kamer s rozlišením 8MP / 5MP / 4MP ...
- Podpora PoE napájení IP kamer
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 104DN PoE ELN H.265 - RT - IP DVR rekordér

Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	4 kanály IPC
Rozlišení záznamu	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Maximální datový tok	40Mbps
Video výstup	HDMI ×1 : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024 VGA ×1: 1920 × 1080, 1280 × 1024
Audio vstup	4× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	4 kanály najednou
Alarmový vstup	4 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	NE
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO
PoE napájení IP kamer	ANO - 4× IEEE802.3af - 48V
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 8TB
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	Ano - iPhone, Android
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS1000
Napájení	DC 48 V
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 52 mm (v) × 248 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Digitální záznamové zařízení pro IP kamery s PoE napájením s vylepšenou kvalitou záznamu na hard disk - SATA HDD - pro záznam obrazu bezpečnostních IP kamer. Digitální záznamové zařízení **nahrává obraz až 4 kamer** pomocí komprese H.265, nebo H.264 v rozlišení až 5 MPix. Celkový počet snímků pro vybrané rozlišení lze rozdělit podle požadavků mezi jednotlivé kamery - **rychlost záznamu lze u jednotlivých kamer nastavit individuálně**. Digitální záznamové zařízení pro IP kamery je osazeno klasickým VGA výstupem i **HDMI výstupem** s nastavitelným rozlišením pro připojení počítačového monitoru, nebo televize s VGA nebo HDMI vstupem. Umožňuje založit **několik uživatelů s různými právy** pro ovládání záznamového zařízení i s možností omezení práv pro sledování obrazu jednotlivých bezpečnostních IP kamer. Samozřejmostí je možnost provádět **záznam při pohybu, trvalý záznam podle časového plánu, nebo záznam při aktivaci alarmových vstupů**. Při detekci pohybu, nebo při aktivaci alarmového vstupu je možné nezávisle na dalších parametrech (nastavení nahrávání, nastavení plánovaného nahrávání...) nastavit odpovídající alarmovou akci - aktivovat alarmový výstup, odeslat e-mail, sepnout zvukovou signalizaci, začít nahrávat libovolnou kameru apod. Digitální videorekordér umožňuje **vzdálený dohled po internetu**. Součástí vzdáleného dohledu je také možnost **nastavení po internetu**. Vzdálený dohled také umožňuje **vzdálené přehrávání záznamů** uložených na HDD digitálního videorekordéru, nebo **vzdálené zálohování záznamů** na HDD klientského PC. Vzdálený dohled je možný také pomocí **mobilního telefonu** s operačním systémem **iPhone, nebo Android**. Digitální záznamové zařízení umožňuje také přímé ovládání bezpečnostních otočných IP kamer s polohováním - PTZ IP kamer. Česká nabídka ve formě grafického OSD menu i **české prostředí** vzdáleného dohledu jsou u NVR zařízení samozřejmostí. NVR rekordér má PoE napájení pro kamery. IP kamera je tedy připojena k NVR pouze síťovým kabelem po kterém jsou přenášena data z kamery a napájení pro kameru.

Vytvořeno: 19.04.2024 06:14

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.