Produktový list

Model

PoE SET 4 kamery 2MPix - NVR 104DN POE ELN + 2x TD-9524S2 + 2x TD-9421S2

Popis

Venkovní PoE kamerový IP SET 4 kamery - NVR 104DN PoE ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery (25361) + 2x TD-9524S2 - H.265(21658) - DOME IP kamera 1080P, 3.6mm / 85°, IR do 20m + 2x TD-9421S2(21660) - H.265 IP kamera 1080P, 2.8mm /102°, IR do 20m (obj. č.: 96158)

Obj. č.

96158



Technické parametry

2MPix kamerový PoE SET 4 kamery IP - NVR 104DN POE ELN + 2× TD-9524S2+ 2× TD-9421S1

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 158

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9524S2 - H.265 (3.6mm) - IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 10 ~ 20 m dosvit IR

- 3D DNR, true WDR
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporujte chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP66
- Podporujte dual stream

TD-9524S2 - IP kamera 2 Mpix

Kamera	Senzor	1⁄2.7" CMOS
	Rozlišení	1920 × 1080
	Elektronická uzávěrka	1⁄25 s ~ 1⁄100000 s
	Automatická clona	Pevná clona
	Světelná citlivost	0.007lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	3.6mm při F2.0 úhel záběru: 85°
	Závit objektivu	M12
	funkce Den & Noc	ICR
	WDR	Digitální WDR
	BLC	Ano
	funkce Digital NR	3D DNR
	Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Obraz	Video komprese	H.265／H.264／MJPEG
	H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Video Bit Rate	VBR / CBR 256Kbps ~ 5 Mbps
	Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
	Hlavní Stream	50Hz:1920 × 1080 (1~25fps)／1280 × 720 (1~25fps)
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
	ROI	Ano
Rozhraní	Síť	RJ45
	CVBS Video výstup	Ne
	Audio	Ne
Funkce	Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000
	Online uživatelé	podpora 4 online uživatelů - multistream přenos
	Síťové protokoly	TCP／IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Komunikační protokol	ONVIF
	Úložiště dat	Síťové
	funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	Dosvit IR	10 ~ 20 m
	Krytí IP	IP66
	Napájení	DC12V／PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 2W (IR vyp) < 4W (IR zap)
	Provozní podmínky	Teplota: -20° C ~ 50° C Vlhkost: 10%~90%
	Rozměry	ø 91.4mm × 108mm
	Váha	406g
	Montáž	na stěnu／do podhledu

Objednací číslo: 21 658

TD-9421S2 - IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 10 ~ 20 m dosvit IR
- 3D DNR, true WDR
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporujte chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP66
- Podporujte dual stream

TD-9421S2 - IP kamera 2 Mpix

Kamera	Senzor	1⁄2.7" CMOS
	Rozlišení	1920 × 1080
	Elektronická uzávěrka	1⁄25 s ~ 1⁄100000 s
	Automatická clona	Pevná clona
	Světelná citlivost	0.007lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	2.8mm při F1.85 úhel záběru: 102°
	Závit objektivu	M12
	funkce Den & Noc	ICR
	WDR	Digitální WDR
	BLC	Ano
	funkce Digital NR	3D DNR
	Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Obraz	Video komprese	H.265／H.264
	H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Video Bit Rate	VBR / CBR 256Kbps ~ 5 Mbps
	Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
	Hlavní Stream	50Hz:1920 × 1080 (1~25fps)／1280 × 720 (1~25fps)
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
	Zrcadlení obrazu	Ano - horizontálně / vertikálně
Rozhraní	Síť	RJ45
	CVBS Video výstup	Ne
	Audio	Ne
Funkce	Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000
	Online uživatelé	podpora 4 online uživatelů - multistream přenos
	Síťové protokoly	TCP／IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Komunikační protokol	ONVIF
	Úložiště dat	Síťové
	funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	Dosvit IR	20 ~ 30 m
	Krytí IP	IP66
	Napájení	DC12V／PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 2W (IR vyp) < 6W (IR zap)
	Provozní podmínky	Teplota: -20° C ~ 50° C Vlhkost: 10%~90%
	Rozměry	ø 70 mm × 156 mm
	Váha	306g
	Montáž	na stěnu／do podhledu

Objednací číslo: 21 660

NVR 104DN PoE ELN - H.265 - RT - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery

Vlastnosti

- **NVR obsahuje nové grafické menu N9000**
- Podpora 4 IP kamer s rozlišením 8MP / 5MP / 4MP ...
- Podpora PoE napájení IP kamer
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myší
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 104DN PoE ELN H.265 - RT - IP DVR rekordér

Video komprese	**H.265, H.264**
OS	Embedded Linux
Video vstupy	4 kanály IPC
Rozlišení záznamu	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Maximální datový tok	40Mbps
Video výstup	**HDMI ×1 : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024** VGA ×1: 1920 × 1080, 1280 × 1024
Audio vstup	4× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	4 kanály najednou
Alarmový vstup	4 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	NE
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO
PoE napájení IP kamer	ANO - 4× IEEE802.3af - 48V
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) **Max. kapacita HDD - 8TB**
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	**Ano - iPhone, Android**
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	**NVMS1000**
Napájení	DC 48 V
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 52 mm (v) × 248 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 361

Digitální záznamové zařízení pro IP kamery s PoE napájením s vylepšenou kvalitou záznamu na hard disk - SATA HDD - pro záznam obrazu bezpečnostních IP kamer. Digitální záznamové zařízení **nahrává obraz až 4 kamer** pomocí komprese H.265,nebo H.264 v rozlišení až 5 MPix. Celkový počet snímků pro vybrané rozlišení lze rozdělit podle požadavků mezi jednotlivé kamery - **rychlost záznamu lze u jednotlivých kamer nastavit individuálně**. Digitální záznamové zařízení pro IP kamery je osazeno klasickým VGA výstupem **i HDMI výstupem** s nastavitelným rozlišením pro připojení počítačového monitoru, nebo televize s VGA nebo HDMI vstupem. Umožňuje založit **několik uživatelů s různými právy** pro ovládání záznamového zařízení i s možností omezení práv pro sledování obrazu jednotlivých bezpečnostních IP kamer. Samozřejmostí je možnost provádět **záznam při pohybu, trvalý záznam podle časového plánu, nebo záznam při aktivaci alarmových vstupů.** Při detekci pohybu, nebo při při aktivaci alarmového vstupu je možné nezávisle na dalších parametrech (nastavení nahrávání, nastavení plánovaného nahrávání...) nastavit odpovídající alarmovou akci - aktivovat alarmový výstup, odeslat e-mail, sepnout zvukovou signalizaci, začít nahrávat libovolnou kameru apod. Digitální videorekordér umožňuje **vzdálený dohled po internetu**. Součástí vzdáleného dohledu je také možnost **nastavení po internetu**. Vzdálený dohled také umožňuje **vzdálené přehrávání záznamů** uložených na HDD digitálního videorekordéru, nebo **vzdálené zálohování záznamů** na HDD klientského PC. Vzdálený dohled je možný také pomocí **mobilního telefonu** s operačním systémem **iPphone, nebo Android.** Digitální záznamové zařízení umožňuje také přímé ovládání bezpečnostních otočných IP kamer s polohováním - PTZ IP kamer. Česká nabídka ve formě grafického OSD menu i **české prostředí** vzdáleného dohledu jsou u NVR zařízení samozřejmostí. NVR rekordér má PoE napájení pro kamery. IP kamera je tedy připojena k NVR pouze síťovým kabelem po kterém jsou přenášena data z kamery a napájení pro kameru.

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.