

Model

PoE SET 4 kamery 2MPix - NVR 104DN POE ELN + 2x TD-9525S1 + 2x TD-9422S1

Popis

Venkovní PoE kamerový IP SET 4 kamery - NVR 104DN POE ELN - IP DVR rekordér pro 4 IP kamery (25361) + 2xTD-9525S1(21680) - DOME IP kamera 1080P, varifokal 2.8mm / 95° - 12mm / 38° + 2x TD-9422S1(21681) - IP kamera 1080P, varifokal 2.8mm / 105° - 12mm / 38 (obj. č.: 96139)

Obj. č.

96139



Technické parametry

2MPix kamerový PoE SET 4 kamery IP - NVR 104DN POE ELN + 2x TD-9525S1 + 2x TD-9422S1

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 139

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a čtyř bezpečnostních kamer s IR přísviscéním s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9525S1 - 2 Megapixelová IP DOME kamera - 1080P(1920×1080) - 2.8mm - 12mm

Vlastnosti

- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase

- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 20 ~ 30 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, odmlžení, momentka
- IP 66

TD-9525S1 - 2 Megapixelová IP DOME kamera

Kamera	Sensor	1/2.7" CMOS
	Rozlišení obrazu	1920 × 1080 pix
	Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
	Clona	Pevná
	Světelná citlivost	0.05 Lux při F1.2 0 lux při IR zapnuto
	Objektiv	2.8mm/95° - 12mm/37°
	Typ závitů objektivu	ø14
	Dosah IR přisvícení	20 - 30m
	WDR	Digitální
	Redukce šumu	3D
Obraz	Komprese	H.264 / MJPEG
	Rozlišení	1080P/1920×1080 720P/1280×720 D1/640×480 CIF/320×240
	Snímkování	1920×1080/1~25fps 1280×720/1~25fps 1280×720/1~25fps 640×480/1~25fps 320×240/1~25fps
	Bit rate	256kbps ~ 5Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Kvalita	VBR 5 úrovní/CBR bez omezení
	Nastavení obrazu	Sytost/Jas/Kontrast/WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
	Funkce ROI	ANO
Rozhraní	Internet	RJ45
	Video výstup	NE
	Audio	NE
	Úložiště	Síťové
	RS485	NE
	Alarmový vstup	NE
	Alarmový výstup	NE
Funkce	Vzdálený dohled	IE prohlížeč/CMS software
	Online uživatelé	3 uživatelé - podpora multi-stream real time přenosu (se zpožděním)
	Síťové protokoly	TCP/IP/UDP/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP
	Komunikační protokoly	ONVIF
	Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze
	Den/noc	ICR objektiv
	PTZ	NE
	PoE napájení	Ano - IEEE802.3af - 48V
	Krytí IP	IP66
Další	Napájení	DC12V/400mA PoE
	Provozní podmínky	-20 ~ 50 10% ~ 90% RH
	Rozměry	ø109mm × 130mm

Objednáací číslo: 21 680

TD-9422S1 - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P(1920×1080) - 2.8mm - 12mm**Vlastnosti**

- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR objektiv s automatickým přepínáním denní/noční režim
- 3 streamy, včetně dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 20 ~ 30 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, odmlžení, momentka
- IP 66

TD-9422S1 - 2 Megapixelová IP kamera		
Kamera	Sensor	1/2.8" CMOS
	Rozlišení obrazu	1920 × 1080 pix
	Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/1000000s
	Clona	Pevná
	Světelná citlivost	0.1 Lux při F1.2 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	2.8mm/105° - 12mm/38°
	Typ závitů objektivu	ø14
	WDR	Digitální
	Redukce šumu	3D
Obraz	Komprese	H.264
	Rozlišení	1080P/1920×1080 720P/1280×720 VGA/640×480 QVGA/320×240
	Snímkování	1920×1080/1~25fps 1280×720/1~25fps 1280×720/1~25fps 640×480/1~25fps 320×240/1~25fps
	Bit rate	256Kbps ~ 5Mbps
	Kódování	VBR/CBR
	Kvalita	VBR 5 úrovní/CBR bez omezení
	Nastavení obrazu	Sytost/Jas/Kontrast/WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
Rozhraní	Internet	RJ45
	Video výstup	NE
	Audio	NE
	Úložiště	NE
	RS485	NE
	Alarmový vstup	NE
	Alarmový výstup	NE
Funkce	Vzdálený dohled	IE prohlížeč/CMS software

	Online uživatelé	3 uživatelé - podpora multi-stream real time přenosu (se zpožděním)
	Síťové protokoly	TCP/IP/UDP/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP
	Komunikační protokoly	ONVIF
	Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze
	Den/noc	ICR objektiv
	PTZ	NE
	PoE napájení	Ano
	Dosah IR přisvícení	20 - 30m
	Krytí IP	IP66
Další	Napájení	DC12V/400mA PoE
	Provozní podmínky	-20 ~ 50 10% ~ 90% RH
	Rozměry	ø87mm × 219mm
	Váha	605g

Objednací číslo: 21 681

NVR 104DN PoE ELN - H.265 - RT - IP NVR rekordér pro 4 IP kamery

Vlastnosti

- **NVR obsahuje nové grafické menu N9000**
- Podpora 4 IP kamer s rozlišením 8MP / 5MP / 4MP ...
- Podpora PoE napájení IP kamer
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 4 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 104DN PoE ELN H.265 - RT - IP DVR rekordér

Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	4 kanály IPC
Rozlišení záznamu	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P
Maximální datový tok	40Mbps
Video výstup	HDMI ×1 : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024 VGA ×1: 1920 × 1080, 1280 × 1024
Audio vstup	4× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	4 kanály najednou
Alarmový vstup	4 IPC - alarmové vstupy IP kamer

Alarmový výstup	NE
Síťové připojení	RJ45
PTZ ovládání	ANO
PoE napájení IP kamer	ANO - 4× IEEE802.3af - 48V
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 8TB
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	Ano - iPhone, Android
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS1000
Napájení	DC 48 V
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 52 mm (v) × 248 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 361

Digitální záznamové zařízení pro IP kamery s PoE napájením s vylepšenou kvalitou záznamu na hard disk - SATA HDD - pro záznam obrazu bezpečnostních IP kamer. Digitální záznamové zařízení **nahrává obraz až 4 kamer** pomocí komprese H.265, nebo H.264 v rozlišení až 5 MPix. Celkový počet snímků pro vybrané rozlišení lze rozdělit podle požadavků mezi jednotlivé kamery - **rychlost záznamu lze u jednotlivých kamer nastavit individuálně**. Digitální záznamové zařízení pro IP kamery je osazeno klasickým VGA výstupem i **HDMI výstupem** s nastavitelným rozlišením pro připojení počítačového monitoru, nebo televize s VGA nebo HDMI vstupem. Umožňuje založit **několik uživatelů s různými právy** pro ovládání záznamového zařízení i s možností omezení práv pro sledování obrazu jednotlivých bezpečnostních IP kamer. Samozřejmostí je možnost provádět **záznam při pohybu, trvalý záznam podle časového plánu, nebo záznam při aktivaci alarmových vstupů**. Při detekci pohybu, nebo při aktivaci alarmového vstupu je možné nezávisle na dalších parametrech (nastavení nahrávání, nastavení plánovaného nahrávání...) nastavit odpovídající alarmovou akci - aktivovat alarmový výstup, odeslat e-mail, sepnout zvukovou signalizaci, začít nahrávat libovolnou kameru apod. Digitální videorekordér umožňuje **vzdálený dohled po internetu**. Součástí vzdáleného dohledu je také možnost **nastavení po internetu**. Vzdálený dohled také umožňuje **vzdálené přehrávání záznamů** uložených na HDD digitálního videorekordéru, nebo **vzdálené zálohování záznamů** na HDD klientského PC. Vzdálený dohled je možný také pomocí **mobilního telefonu** s operačním systémem **iPhone, nebo Android**. Digitální záznamové zařízení umožňuje také přímé ovládání bezpečnostních otočných IP kamer s polohováním - PTZ IP kamer. Česká nabídka ve formě grafického OSD menu i **české prostředí** vzdáleného dohledu jsou u NVR zařízení samozřejmostí. NVR rekordér má PoE napájení pro kamery. IP kamera je tedy připojena k NVR pouze síťovým kabelem po kterém jsou přenášena data z kamery a napájení pro kameru.

Vytvořeno: 25.04.2024 02:38

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.