

Model

PoE SET 8 kamer 2MPix - NVR 108DN POE ELN + 4x TD-9524S2 + 4x TD-9422S2P

Popis

Venkovní PoE kamerový IP SET 8 kamer - NVR 108DN POE ELN - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer (25370) + 4x TD-9524S2 - H.265(21658) - DOME IP kamera 1080P, 3.6mm / 85°, IR do 20m + 4x TD-9422S2P-H.265(21728) - IP kamera 1080P, 2.8mm / 102°, IR do 30m (obj. č.: 96174)

Obj. č.

96174



Technické parametry

2MPix kamerový PoE SET 8 kamer IP - NVR 108DN POE ELN + 4x TD-9524S2+ 4x TD-9422S2P

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 174

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru a osmi bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9524S2 - H.265 (3.6mm)- IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 10 ~ 20 m dosvit IR
- 3D DNR, true WDR
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporuje chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP66
- Podporuje dual stream

TD-9524S2 - IP kamera 2 Mpix

Kamera	Senzor	1/2.7" CMOS
	Rozlišení	1920 × 1080
	Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
	Automatická clona	Pevná clona
	Světelná citlivost	0.007lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	3.6mm při F2.0 úhel záběru: 85°
	Závit objektivu	M12
	funkce Den & Noc	ICR
	WDR	Digitální WDR
	BLC	Ano
	funkce Digital NR	3D DNR
	Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
Obraz	Video komprese	H.265/H.264/MJPEG
	H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Video Bit Rate	VBR / CBR 256Kbps ~ 5 Mbps
	Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
	Hlavní Stream	50Hz:1920 × 1080 (1~25fps)/1280 × 720 (1~25fps)
	ROI	Ano
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
Rozhraní	Síť	RJ45
	CVBS Video výstup	Ne
	Audio	Ne
Funkce	Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000
	Online uživatelé	podpora 4 online uživatelů - multistream přenos
	Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Komunikační protokol	ONVIF
	Úložiště dat	Síťové
	funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	Dosvit IR	10 ~ 20 m
	Krytí IP	IP66
	Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 2W (IR vyp)

	< 4W (IR zap)
Provozní podmínky	Teplota: -20° C ~ 50° C Vlhkost: 10%~90%
Rozměry	ø 91.4mm × 108mm
Váha	406g
Montáž	na stěnu/do podhledu

Objednací číslo: 21 658

TD-9422S2P - IP kamera 2 Mpix

Vlastnosti

- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 20 ~ 30 m dosvit IR
- 3D DNR, true WDR
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporuje chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP66
- Podporuje dual stream

TD-9422S2P - IP kamera 2 Mpix

Kamera	Senzor	1/2.7" CMOS
	Rozlišení	1920 × 1080
	Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/100000 s
	Automatická clona	Pevná clona
	Světelná citlivost	0.007lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
	Objektiv	2.8mm při F1.85 úhel záběru: 102°
	Závit objektivu	M12
	funkce Den & Noc	ICR
	WDR	Digitální WDR
	BLC	Ano
	funkce Digital NR	3D DNR
	Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Obraz	Video komprese	H.265/H.264/MJPEG
	H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
	Video Bit Rate	VBR / CBR 256Kbps ~ 5 Mbps
	Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
	Hlavní Stream	50Hz:1920 × 1080 (1~25fps)/1280 × 720 (1~25fps)
	Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
	ROI	Ano
Rozhraní	Síť	RJ45
	CVBS Video výstup	Ne
	Audio	Ne
Funkce	Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000
	Online uživatelé	podpora 4 online uživatelů - multistream přenos
	Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
	Komunikační protokol	ONVIF
	Úložiště dat	Síťové

	funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Další	Dosvit IR	20 ~ 30 m
	Krytí IP	IP66
	Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
	Spotřeba	< 2W (IR vyp) < 6W (IR zap)
	Provozní podmínky	Teplota: -20° C ~ 50° C Vlhkost: 10%~90%
	Rozměry	ø 87 mm × 219 mm
	Váha	560g
	Montáž	na stěnu/do podhledu

Objednací číslo: 21 728

NVR 108DN POE ELN H.265 - IP NVR rekordér pro 8 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje nové grafické menu N9000**
- Podpora 8 IP kamer s rozlišením 8MP / 5MP / 4MP ...
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- až 10 online uživatelů
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 108DN POE ELN H.265 - IP DVR rekordér

Video komprese	H.265, H.264
OS	Embedded Linux
Video vstupy	8 kanálů IPC
Maximální datový tok	50Mbps
Video výstup	HDMI ×1 : 4K × 2K, 1920 × 1080, 1280 × 1024 VGA - s převodníkem HDMI na VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024
Rozlišení záznamu	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P při 25fps
Audio vstup	1× RCA na rekordéru 8× IPC
Audio výstup	1× RCA
Záznam	Manuální, při aktivaci senzoru IPC, časové, při detekci pohybu v obraze
Multiplex	Pentaplex
Přehrávání	8 kanálů najednou
Alarmový vstup	8 IPC - alarmové vstupy IP kamer
Alarmový výstup	Ne
Síťové připojení	RJ45
PoE porty	RJ45 × 8 - IEEE802.3af - 48V

PTZ ovládání	ANO - IP PTZ
USB	2× - 1 pro myš, 1 pro zálohování
HDD	1× SATA (HDD není součástí dodávky) Max. kapacita HDD - 8TB
Dálkové ovládání	ANO
Maximální počet online uživatelů	10
Mobilní dohled	Ano - iPhone, Android
Nastavení z Web browseru	Ano
Klientská aplikace pro PC	NVMS1000
Napájení	DC 48 V / 2.5A
Spotřeba	<5W bez HDD
Provozní teploty	-10 °C ~ 50 °C
Rozměry	300 mm (š) × 55 mm (v) × 255 mm (h)
Obnovení systému při výpadku napájení	Ano do stavu před výpadkem

Objednací číslo: 25 370

Vytvořeno: 19.04.2024 02:32

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.