

Model

PoE SET 8 kamer 2MPix - NVR 108E POE ELN + 4× TD-9524S3L+ 4× TD-9421S3L

Popis

Venkovní PoE kamerový IP SET 8 kamer - NVR 108E POE ELN(25371) - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer s PoE napájením + 4x TD-9524S3L(21210) - H.265 - 2.8mm - bílá - 2 Megapixelová DOME IP kamera, plastový kryt,, IR přísvit do 20m + 4x TD-9421S3L(21220) - H.265 - 2.8mm - bílá - 2 Megapixelová venkovní IP kamera s IR, plastový kryt, IR přísvit do 20m (obj. č.: 96228)

Obj. č.

96228



Technické parametry

PoE SET 4 kamery 2MPix - NVR 108E POE ELN + 4× TD-9524S3L+ 4× TD-9421S3L

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 228

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru s PoE napájením připojených kamer a osmi bezpečnostních kamer s IR přísvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9524S3L - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 2.8mm / 93.7° - plastový kryt

Vlastnosti

- Plastový kryt
- 1080P(1920 × 1080) Video v reálném čase
- H.265 kódování videa

- Rozlišení snímků: 1920 × 1080
- ICR automatické přepínání denní/noční režim
- Dual HD stream
- Dosah nočního přisvícení: 10 ~ 20 metrů
- 3D redukce šumu, digitální WDR, HLC, BLC
- vestavěný mikrofon
- **Základní analýza obrazu** - detekce překročení hranice, detekce narušení zóny, detekce pohybu v obraze
- IP 67

TD-9524S3L - 2 Megapixelová DOME IP kamera - 2.8mm/93.7° - plastový kryt

Sensor	1/3.2" CMOS
Rozlišení obrazu	1920 × 1080 pix
Elektronická uzávěrka	1/25s ~ 1/100000s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.012 Lux při F1.2 0.046 Lux při F2.0 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm/93.7°
Typ závitu objektivu	M12
WDR	Digitální
BLC	Ano
HLC	ANO
Redukce šumu	3D
Obraz	
Komprese	H.265 / H.264 / MJPEG
Rozlišení	1080P/1920×1080 720P/1280×720 VGA/640×480 QVGA/320×240
Hlavní stream	1080P / 720P(60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps)
Vedlejší stream - Sub Stream	D1 / CIF (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps)
Bit rate	64Kbps ~ 6Mbps
Kódování	VBR/CBR
Nastavení obrazu	ROI/Sytost/Jas/Kontrast/WDR pomocí klientského software, nebo Internetového prohlížeče
Rozhraní	
Internet	RJ45
Video výstup	NE
Audio	Vestavěný mikrofon
Podpora úložiště - SD karta	NE
Hardwareový reset	NE
Funkce	
Vzdálený dohled	IE prohlížeč/CMS software
Online uživatelé	3 uživatelé - podpora multi-stream real time přenosu (se zpožděním)
Síťové protokoly	TCP/IP/UDP/DHCP/NTP/RTSP/PPPoE/DDNS/SMTP/FTP
Komunikační protokoly	ONVIF
Alarmové funkce	Detekce pohybu v obraze
Úložiště	Síťové
Analýza obrazu	detekce zarušení videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
PoE napájení	Ano PoE IEEE802.3af - 48V
Dosah IR přisvícení	10 - 20m
Krytí IP	IP67
Další	
Napájení	DC12V/450mA PoE <5W
Provozní podmínky	-20 ~ 55

	10% ~ 95% RH
Rozměry	ø 94.8 × 82.8mm
Váha	287g
Materiál krytu	Plast

Objednací číslo: 21 210

TD-9421S3L - IP kamera 2 Mpix - 2.8mm/95° - plastový kryt

Vlastnosti

- Plastový kryt
- 1080P rozlišení v reálném čase
- Maximální rozlišení: 1920 × 1080
- Automatický přepínač den / noc ICR
- 10 ~ 20 m dosvit IR
- 3D DNR, digitální WDR, HLC, BLC, Defog
- Kódování ROI
- PoE napájení
- Podporuje chytrý telefon, iPad, vzdálené sledování
- Krytí IP66
- Podporuje dual stream

TD-9421S3L - IP kamera 2 Mpix - 2.8mm/95° - plastový kryt

Senzor	1/2.9" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/25 s ~ 1/1000000 s
Automatická clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.0035lux při F1.2, AGC ON: 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8mm při F2.0 úhel záběru: 95°
Závit objektivu	M12
funkce Den & Noc	ICR
WDR	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
funkce Digital NR	3D DNR
Nastavení záběru	Kameru je možno nastavit do libovolného směru
Video komprese	H.265/H.264
H.265 komprese	Main Profile at Level 4.1 High Tier
Video Bit Rate	VBR / CBR 64Kbps ~ 6 Mbps
Rozlišení	1080P, 720P, D1, CIF, 480 × 240
Hlavní Stream	50Hz:1920 × 1080 (1~25fps)
Nastavení obrazu	Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, Redukce šumu - nastavitelné z webového prohlížeče
Síť	RJ45
CVBS Video výstup	Ne
Audio	Ne
Vzdálené monitorování	webový prohlížeč, CMS software NVMS 1000
Online uživatelé	podpora 3 online uživatelů - multistream přenos
Síťové protokoly	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Komunikační protokol	ONVIF
Úložiště dat	Síťové
funkce Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze
Dosvit IR	10 ~ 20 m

Krytí IP	IP66
Napájení	DC12V/PoE IEEE802.3af - 48V
Spotřeba	< 2W (IR vyp) < 5.5W (IR zap)
Provozní podmínky	Teplota: -20° C ~ 50° C Vlhkost: 10%~90%
Rozměry	ø 74.5 mm × 167.5 mm
Montáž	na stěnu/do podhledu
Materiál krytu	plast
Montáž	na stěnu/do podhledu

Objednací číslo: 21 220

NVR 108E PoE ELN - H.265 - IP NVR rekordér pro 8 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- Podpora 8 IP kamer s rozlišením 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/DI/CIF
- Podpora PoE napájení IP kamer
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myši
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 108E PoE ELN H.265 - IP DVR rekordér

Operační systém	Embedded Linux
Video vstupy	8× IPC vstup
Rozlišení	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
Výstup	HDMI ×1: 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
Video komprese	Standard H.265 / H.264
Audio vstupy	8× IPC audio vstup
Audio vstup pro dvoucestné audio	RCA ×1
Audio výstup	RCA ×1
Audio komprese	G.711(U/A)
Záznam videa	Dual stream recording
Rozlišení záznamu	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
Snímkování	NTSC: 30fps PAL: 25fps
Přehrávání záznamu	8 kanálů
Vyhledávání záznamu	Vyhledávání podle času / události / podle inteligentních zancěk
Chytré vyhledávání	Barevně podsvícená data obsahující záznam, barevně odlišení typy záznamu
Funkce	Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom
Kapacita dekodování streamů	1 kanál 8MP 4 kanály 1080P
Alarm	Ručně, detekce pohybu, výjimka, podpora inteligentních funkcí IP kamer - detekce tváře, počítání průchodů, překročení hranice, detekce chybějícího objektu apod.
Alarmový vstup	Podpora IPC alarmových vstupů
Alarmový výstup	Podpora IPC alarmových výstupů
Alarmové akce	Záznam, momentka, vyvolání prepozice, e-mail, apod.

Rozhraní	RJ 45 × 1 (10/100/1000Mbps)
Podporované protokoly	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, 802.1x
Datová propustnost: příchozí / odchozí	80 / 80 Mbps
Podpora mobilního dohledu	iOS, Andriod
HDD	SATA3.0 ×1 maximální kapacita 8T
Zálohování	Lokálně na USB flash disk Síťové
USB	USB 2.0 ×2
Dálkové ovládání	Ano
PoE Porty	100M RJ45 ×8
PoE Standard	IEEE802.3af
Napájení	DC 48V / 2.5A - 4 pinový konektor
Spotřeba	≤ 10W bez HDD
Rozměry (mm)	300 × 248 × 52 (š × h × v)
Provozní podmínky	-10 ~ 50 °C 10% ~ 90% RH

Objednací číslo: 25 371

NVR rekordér pro IP kamery s PoE napájením s vylepšenou kvalitou záznamu na hard disk - SATA HDD - pro záznam obrazu bezpečnostních IP kamer. NVR rekordér nahrává obraz až 8 kamer pomocí komprese H.265, nebo H.264 v rozlišení až 8 MPix. Rychlost záznamu lze u jednotlivých kamer nastavit individuálně. Digitální záznamové zařízení pro IP kamery je osazeno klasickým VGA výstupem i **HDMI výstupem** s nastavitelným rozlišením pro připojení počítačového monitoru, nebo televize s VGA nebo HDMI vstupem. Umožňuje založit **několik uživatelů s různými právy** pro ovládání záznamového zařízení i s možností omezení práv pro sledování obrazu jednotlivých bezpečnostních IP kamer. Samozřejmostí je možnost provádět **záznam při pohybu, trvalý záznam podle časového plánu, záznam při aktivaci alarmových vstupů IP kamer, nebo záznam při aktivaci chytrých funkcí obrazové analýzy**. Chytré funkce jsou například detekce lidské tváře, detekce překročení hranice, detekce narušení vyznačeného prostoru apod. Při detekci pohybu, nebo při aktivaci alarmového vstupu je možné nezávisle na dalších parametrech (nastavení nahrávání, nastavení plánovaného nahrávání...) nastavit odpovídající alarmovou akci - aktivovat alarmový výstup, odeslat e-mail, sepnout zvukovou signalizaci, začít nahrávat libovolnou kameru apod. NVR rekordér umožňuje **vzdálený dohled po internetu**. Součástí vzdáleného dohledu je také možnost **nastavení po internetu**. Vzdálený dohled také umožňuje **vzdálené přehrávání záznamů** uložených na HDD digitálního videorekordéru, nebo **vzdálené zálohování záznamů** na HDD klientského PC. Vzdálený dohled je možný také pomocí **mobilního telefonu** s operačním systémem **iPhone, nebo Android**. Digitální záznamové zařízení umožňuje také přímé ovládání bezpečnostních otočných IP kamer s polohováním - PTZ IP kamer. Česká nabídka ve formě grafického OSD menu i **české prostředí** vzdáleného dohledu jsou u NVR rekordéru samozřejmostí. NVR rekordér má PoE napájení pro kamery. IP kamera je tedy připojena k NVR pouze síťovým kabelem po kterém jsou přenášena data z kamery a napájení pro kameru.

Vytvořeno: 26.04.2024 17:11

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.