Produktový list

Model

PoE SET 8 kamer 2MPix - NVR 108E POE ELN + 4x TD-9422S4 + 4x TD-9525S4

Popis

PoE IP kamerový SET 8 kamer - NVR 108E PoE ELN - IP DVR rekordér pro 8 IP kamer (25371) + 4x TD-9422S4(21245) - bílá - H.265 venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 102° ~ 12mm / 33°, Základní analýza obrazu, IR přísvit do 50m, PoE, WDR, IP66 + 4x TD-9525S4(21235) - bílá - H.265 venkovní DOME IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), ICR varifokal 2.8mm / 102° ~ 12mm / 33°, Základní analýza obrazu, IR přísvit do 50m, PoE, WDR (obj. č.: 96351)

Obj. č.

96351



Technické parametry

PoE SET 8 kamer 2MPix - NVR 108E PoE ELN + 4x TD-9422S4 - bílá + 4x TD-9525S4 - bílá

Počet jednotlivých typů kamer v setu i úhly záběru kamer lze měnit.

Objednací číslo setu: 96 351

Cenově výhodný kamerový set IP DVR rekordéru s PoE napájením připojených kamer a osmi bezpečnostních kamer s IR přisvícením s Full HD rozlišením 2 Mpix. Kamerový set je vhodný pro zabezpečení prodejen a rodinných domů.

TD-9422S4 - bílá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P - 2.8 ~ 12mm

Vlastnosti

- Kódování H.265+ /H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG
- Maximální rozlišení: 2MP (1920 × 1080)
- Automatický spínač ICR, skutečné denní / noční vidění
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, smart IR atd.
- ROI kódování
- Vzdálenost IR nočního vidění 30~50m
- Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB
- Napájení DC 12V/PoE
- Krytí IP 67
- Podpora duálních streamů
- Podpora vzdáleného sledování pomocí chytrých telefonů a tabletů s OS iOS a Android
- Inteligentní analýza

	TD-9422S4 - černá - 2 Megapixelová IP kamera - 1080P (1920 × 1080) - 2.8 ~ 12mm
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/3 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná
Světelná citlivost	0.008 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	Manual Varifocal 2.8 ~ 12mm při F1.4 horizontální úhel záběru: 102° ~ 33°
Funkce Wide Dynamic Range	Digitální WDR
BLC	Ano
HLC	Ano
Digitální redukce šumu - NR	3D DNR
Nastavení záběru kamery	horizontálně: 0° ~ 360° vertikálně: 0° ~ 90° otočení: 0° ~ 360°
	Obraz
Video komprese	Hlavní stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG
H.265 komprese	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50HZ: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Datový tok - Bit Rate	128 kbps ~ 4 Mbps
Typ datového toku	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Odmlžení, Ostrost, NR nastavitelné v menu kamery
Funkce ROI - oblast zájmu	každá zóna může být nastavitelná samostatně
	Rozhraní

Síť	RJ45
Audio	1× audio vstup
slot pro kartu	vestavěný slot pro micro SD kartu, až 256 GB
Hardwarový Reset	Ano
	Funkce
Vzdálený dohled	Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android
Online uživatelé	Podpora současného sledování až pro 3 uživatele Podpora multistreamového přenosu v reálném čase
Podpora protokolů	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS
Kompatibilita	ONVIF
Chytrý alarm	detekce pohybu v obraze, zaplnění SD karty, chyba SD karty
Analýza obrazu	Detekce zamlžení videa, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Funkce zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, uzamčení při neúspěšném přihlášení
PoE napájení	Ano - IEEE802.3af
Dosvit IR	30 ~ 50 m
Krytí IP	IP67
	Další vlastnosti
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 7W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry(mm)	217.8 mm × 80.5 mm × 80.5 mm
Váha	660 g
Instalace	na zeď, na stěnu

Objednací číslo: 21 245

TD-9525S4 - bílá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera

Vlastnosti

- Rozlišení 2MPix (1920 × 1080) v H.265 kódování
- ICR automatické přepínání režimu den a noc, ROI kódování
- Funkce 3D DNR, WDR, HLC, BLC, defog
- 30 ~ 50m IR noční přisvícení
- Napájení DC 12V / PoE
- Krytí IP 67
- Vestavěný mikrofon, audio vstup
- Podpora 2 streamů
- Podpora vzdáleného sledování na mobilním zařízení s iOS nebo Android OS
- Základní analýza obrazu - narušení zóny, detekce změny scény, detekce překročení hranice, detekce pohybu v obraze

TD-9525S4 - bílá - H.265 (2.8 - 12mm) - 2 Mpix - DOME IP kamera	
Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	1920 × 1080
Elektronická uzávěrka	1/3 s ~ 1/100000 s
Clona	Pevná clona
Světelná citlivost	0.008 lux @F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	2.8 ~ 12mm varifokal F1.6
Úhel záběru	102° ~ 33°
Ostření objektivu	Ruční
Závit objektivu	ø14

Funkce WDR - Wide Dynamic Range	Digitální WDR
Funkce BLC	Ano
Funkce HLC	Ano
Funkce Defog	Ano
Funkce Digitální redukce šumu NR	3D DNR
Nastavení úhlu záběru kamery	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 80° Natočení: 0° ~ 360°
Obraz	
Video komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
H.265 standard	Main Profile @ Level 4.1 High Tier
Rozlišení	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Hlavní stream	60Hz: 1080P / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz: 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Vedlejší stream	60Hz: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 30fps) 50HZ: D1 / CIF / 480 × 240 (1 ~ 25fps)
Bit Rate	64 kbps ~ 6 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711 (A/U)
Nastavení obrazu	ROI, Sytost, Jas, Barevnost, Kontrast, WDR, Ostrost, NR, atd. - nastavitelné ve webovém rozhraní
ROI	každá ROI zóna může být nastavitelná samostatně
Rozhraní	
Síť	RJ45
Video výstup	Ne
Audio	1× vestavěný mikrofon, 1× audio vstup
Úložiště	vestavěný slot pro mikro SD kartu - maximální kapacita 256GB Síťové
Hardwarový Reset	Ano
Funkce	
Vzdálené monitorování	Webový prohlížeč, klientský software **"NVMS 2.0"** pro Windows a macOS, mobilní aplikace **"SuperCam Plus"** pro iOS a Android
Online uživatelé	podpora až 3 online uživatelů
Podporované Protokoly	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Kompatibilita	ONVIF protokol
Chytrý Alarm	Detekce pohybu v obraze, chyba SD karty, SD karta plná
Základní analýza obrazu	narušení obrazu, detekce překročení hranice, detekce narušení zóny
Zabezpečení	Vodotisk, filtrování IP adres, soukromá zóna, heartbeat, uzamčení při nepovoleném přihlášení
PoE napájení	Ano, IEEE802.3af - 48V
Dosvit IR přisvícení	30 ~ 50 m
Krytí	IP67
Další	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	< 7W
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Rozměry	ø 111.5 mm × 99.6 mm
Váha	640 g
Montáž	na strop, na stěnu s doporučeným držákem

Objednací číslo: 21 235

NVR 108E PoE ELN - H.265 - IP NVR rekordér pro 8 IP kamer

Vlastnosti

- **NVR obsahuje grafické menu N9000**
- Podpora 8 IP kamer s rozlišením 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/DI/CIF
- Podpora PoE napájení IP kamer
- Implementovaný standard H.265 high profile pro nejvyšší kvalitu s malým datovým tokem
- Intuitivní a uživatelsky přívětivé grafické uživatelské rozhraní (GUI), Windows styl ovládání myší
- Multi-mode nahrávání na základě plánu, detekce pohybu v obraze, senzoru, ručně spouštěný záznam
- Přehrávání 8 kanálů najednou
- Vyhledávání podle času, události (senzorové, detekce pohybu)
- Rychlé a snadné zálohování záznamů na USB flash disk, nebo po síti
- Pentaplex: živý náhled, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený dohled
- Podpora DHCP, DDNS, PPPoE síťových protokolů a CMS software
- Vzdálený dohled z IE nebo CMS: živý náhled, přehrávání, zálohování, PTZ a nastavení
- Technologie Dual stream pro kvalitní záznam a rychlé připojení po internetu, nebo z mobilního zařízení
- Podpora PTZ kamer
- Podpora funkce NAT a snadného načtení pomocí QRCode

NVR 108E PoE ELN H.265 - IP DVR rekordér	
Operační systém	Embedded Linux
Video vstupy	8× IPC vstup
Rozlišení	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
Výstup	HDMI ×1: 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 VGA: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768
Video komprese	Standard H.265 / H.264
Audio vstupy	8× IPC audio vstup
Audio vstup pro dvoucestné audio	RCA ×1
Audio výstup	RCA ×1
Audio komprese	G.711(U/A)
Záznam videa	Dual stream recording
Rozlišení záznamu	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P / 960H / D1 / CIF
Snímkování	NTSC: 30fps PAL: 25fps
Přehrávání záznamu	8 kanálů
Vyhledávání záznamu	Vyhledávání podle času / události / podle inteligentních zanček
Chytré vyhledávání	Barevně podsvícená data obsahující záznam, barevně odlišení typy záznamu
Funkce	Přehrávání, Pauza, zrychlené přehrávání, zpětné přehrávání, Digitální zoom
Kapacita dekódování streamů	1 kanál 8MP 4 kanály 1080P
Alarm	Ručně, detekce pohybu, vyjímka, podpora inteligentních funkcí IP kamer - detekce tváře, počítání průchodů, překročení hranice, detekce chybějícího objektu apod.
Alarmový vstup	Podpora IPC alarmových vstupů
Alarmový výstup	Podpora IPC alarmových výstupů
Alarmové akce	Záznam, momentka, vyvolání prepozice, e-mail, apod.
Rozhraní	RJ 45 × 1 (10/100/1000Mbps)
Podporované protokoly	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x
Datová propustnost: příchozí / odchozí	80 / 80 Mbps
Podpora mobilního dohledu	iOS, Andriod
HDD	SATA3.0 ×1 maximální kapacita 8T
Zálohování	Lokálně na USB flash disk Síťové
USB	USB 2.0 ×2
Dálkové ovládání	Ano
PoE Porty	100M RJ45 ×8
PoE Standard	IEEE802.3af

Napájení	DC 48V / 2.5A - 4 pinový konektor
Spotřeba	≤ 10W bez HDD
Rozměry (mm)	300 × 248 × 52 (š × h × v)
Provozní podmínky	-10 ~ 50 °C 10% ~ 90% RH

Objednací číslo: 25 371

Vytvořeno: 28.03.2024 22:54
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.