

Model

Partizan IP-31 - 5MP Wi-Fi set 4x IP kamera + 1x NVR

Popis

Partizan IP-31 - 5.0MP Venkovní Set Wi-Fi 4x IP kamera + 1xNVR rekordér - IP kamera 5MPix, IR do 30m, WiFi do 100m, IP kamera slouží jako opakovač WiFi signálu, NVR pro 4x IP - záznam 15fps na kanál - 5MPix (obj. č.: 96203)

Obj. č.

96203



Technické parametry

Partizan IP-31 - 5.0MP Venkovní Set Wi-Fi 4x IP kamera + 1xNVR rekordér

Jedná se o sadu 5-megapixelového IP kamerového systému s Wi-Fi podporou pro venkovní instalaci. Tyto kamery s nejvyšším rozlišením umožňují využívat sadu profesionálně a díky nízkým nákladům i pro domácí zabezpečení. Hlavní komponenty sady, tedy DVR a kamery, podporují technologii bezdrátového přenosu dat, zjednodušují a snižují náklady na montáž videosystému a zvyšují jeho mobilitu, pokud chcete měnit umístění kamer. Tato sada může perfektně sloužit pro venkovní dohled, jelikož kryt videokamery je spolehlivě chráněn před extrémními povětrnostními podmínkami. Hlavní jednotky této sady jsou čtyři videokamery s rozlišením 5 megapixel, vybavené širokoúhlými objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností, infračerveným osvětlením s dosahem až 30 m, technologií Wi-Fi, držáky s manuálním nastavením úhlu sklonu a kryty s ochranou před prachem a vodou; a také síťový NVR s podporou nahrávání videa s rozlišením až 5.0 MP, HDMI a USB portem a rovněž antény pro bezdrátové připojení videokamer. Pevný disk pro ukládání archivů videa není součástí standardního balíčku. Sada pracuje v několika různých režimech nahrávání, odesílá poplašná upozornění a jeho práce v síti je rychlá.

- Kamery s rozlišením 5.0 MPx
- Pro použití v nevytápěných prostorách nebo venku
- Možnost nepřetržitého sledování (kamery s IR přísvitem)
- Videokamery s pevným pozorovacím úhlem (fixní ohnisková vzdálenost 3.6 mm)
- Wi-Fi. Zabudovaná anténa pro bezdrátové připojení
- Montážní sada, napájecí zdroj a ethernet kabel jsou zahrnuty. Vše, co budete potřebovat k instalaci kamery je přiloženo!

Souprava se skládá

- Wi-Fi IP kamera – 4 ks
- Wi-Fi NVR rekordér – 1 kus
- Napájecí zdroj – 5 ks
- Myš – 1 ks
- Patch kabel cat5e UTP (1 m) – 1 ks
- Wi-Fi anténa – 5 ks
- Montážní sada – 1 ks
- Návod – 1 ks

Partizan IP-31 - 5.0MP Venkovní Set Wi-Fi 4x IP kamera + 1xNVR rekordér

Výrobce	PARTIZAN SECURITY s.r.o
Počet připojených kamer	4 IP kamery
Operační systém	Embedded Linux
Multiplexní funkce	Pentaplex Simultánní multi-kanálové zobrazení a záznam v reálném čase, přehrávání, síťové operace, USB zálohování
Dosah Wi-Fi(otevřený prostor)	až 100m
Záznam	4 kanály × 5.0Mp@15fps, 4 kanály × 4.0Mp@15fps, 4 kanály × 2.0Mp@15fps, 4 kanály × 1.3Mp@15fps, 4 kanály × 1.0Mp@15fps
Úložiště	HDD, síť
Video komprese	H.264 (High Profile) / H.265
Obsazený prostor při 25 fps na 1 kanál (za den)	Video: ~130Gb(5Mp), ~100Gb(3Mp), ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Audio: 0.69Gb
Přehrávání záznamů	1 kanál × 5.0Mp@15fps, 1 kanál × 2.0Mp@15fps, 1 kanál × 2.0Mp@15fps, 4 kanály × 1.3Mp@15fps, 4 kanály × 1.0Mp@15fps
Zálohování	Síťové, USB
Živý náhled	1/4
Záznam	Manuální, Alarmový, Detekce pohybu, Plánovaný
Audio Komprese	G.711A
Obousměrné audio	Ne
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi standart / Frekvence	802.11(b/g/n) / 2.4GHz
Síťové funkce	NiP / DDNS / IPFilter / Email / NTP / UPNP / FTP / RTSP
Jazyk menu	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Čeština
Tovární IP adresa	DHCP (Auto)
Tovární uživatelské jméno	admin
Tovární heslo	bez hesla
HTTP port	80
ONVIF port	-
RTSP port	-
RTSP string	-

Control port	8880
Software pro nastavení	-
Program pro monitorování	Partizan WiFi KIT CMS
Mobilní software	Partizan Wifi KIT
Rozlišení zobrazení	1920 × 1080, 1440 × 900, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Video vstupy	4 × IP síťový vstup
Video výstupy	1 × VGA, 1 × HDMI
Audio vstupy	Ne
Audio výstup	1 × RCA
Alarmové vstupy	Ne
Alarmové výstupy	Ne
PTZ ovládání	Ovládání PTZ kamer po síti
USB	2× USB 2.0
Interní SATA	1× max. 6Tb
Externí SATA	Ne
Externí eSATA	Ne
Rozměry	258 × 210 × 42mm
Váha	900g
Napájení	DC 12V / 2A
PoE	Ne
Materiál krytu	Železný
Čelní panel	Plast
Provozní teploty	0°C - +50°C

Kamery

Sensor	1/2.8" Full HD CMOS
Rozměry Pixelu	2.8 × 2.8μm
Rozlišení	Main stream PAL: 2592 × 1944 @ 15fps NTSC: 2592 × 1944 @ 15fps
Den - Noc mód	Auto / Barva / ČB
Světelná citlivost	Barva 0.01Lux @ F1.2
WDR	64.6dB
S/N odstup	39dB
Video funkce	AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, Soukromá zóna
Profil kodeku videa	H.264 / H.265 Baseline / Main / High
Exposice	Auto 1/50-1/10000s Manuálně 0.256 - 65.536s
Bitrate	Konstantní 1024-8192 kb/s Variabilní Nejhorší / Horší / Běžný / Dobrý / Lepší / Nejlepší
Ohnisko	3.6 mm
Clona	F1.4
Úhel záběru	Horizontální 80° Vertikální 61°
Typ objektivu	Spherical
Závit objektivu	M12
Dosvit IR	až 30 m
Počet IR LED	3 pole IR LED
Úhel vyzařování	60°
Vlnová délka	850nm
IR Cut Filter	Auto
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
WiFi standart / Frekvence	802.11(b/g/n) / 2.4GHz
Síťové funkce	Cloud / NiP / DDNS / IPFilter / E-mail / NTP / UPNP / RTSP

Jatyk menu	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian
Tovární IP adresa	DHCP (Auto)
Tovární uživatelské jméno	admin
Tovární heslo	bez hesla
HTTP port	80
ONVIF port	-
RTSP port	-
RTSP string	-
Control port	8880
Software pro nastavení	-
Program pro monitorování	Partizan WiFi KIT CMS
Mobilní software	Partizan Wifi KIT
Rozměry	Délka 159mm Kryt ø82 × 159mm Držák ø85mm
Váha	470 g
Napájení	DC12V / 0.5A
PoE	Ne
Audio	Ne
Materiál krytu	Železný
Čelní panel	Železný
Provozní teploty	-40°C - +60°C
IP krytí	66

Objednací číslo setu: 96 203

Vytvořeno: 24.04.2024 05:56

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.