Produktový list

Model

CV40HU20SL - 4mm - Starlight IP kamera 2MPix - ONVIF

Popis

CV40HU20SL - IP kamera 2MPix Starlight - ONVIF - objektiv 4mm / 85° - venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1920 x 1080, IR přísvit do 40m, 2MPIx CMOS, IP66, PoE (obj. č.: 21685)

Obj. č.

21685



Technické parametry

CV40HU20SL - Starlight IP kamera 2MPix - 4mm

2MPix IP kamera s IR podporující ONVIF protokol a vzdálený přístup z aplikace XMEYE

StarLight technologie zaručuje barevný obraz bez šumu za zhoršených světelných podmínek

CV40HU20SL - Starlight IP kamera 2MPix - 4mm	
	Hardware
Senzor	1/2.8" Sony imx290 CMOS Sensor
Procesor	Hi3516C V300
Rozlišení	2MPix - 1080P
Rozlišení v pixelech	1920(H) × 1080(V)
Komprese videa	H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
Norma videosignálu	PAL / NTSC
Světelná citlivost	Barva 0.01Lux při F1.2 ČB 0.005Lux při F1.8(IR zapnuto)
Elektronická uzávěrka	Auto: PAL 1/25 - 1/10000Sec NTSC: 1/25 - 1/10000Sec
Odstup signál - šum (S/N Ratio)	≥52dB
Systém skenování	Progressive scan
Video výstup	Síťový stream
	Objektiv
Ohnisková vzdálenost	4mm / 85°
Typ objektivu	Pevný
Rozlišení objektivu	2MP
	Noční režim
IR přisvícení	ø5 × 42 kusů IR LED
Dosvit IR	40 metrů
Spínání IR	automatické ovládání CDS senzorem pod 10 Lux
	Síť
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Podporované protokoly	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Podpora ONVIF	ONVIF 2.4
P2P spojení	Ano - načtení do aplikace QR kódem
POE	Ano IEEE 802.3af
Časová prodleva živého náhledu	0.3 sekundy v LAN
Rozlišení hlavního streamu	1920×1080 při 25fps
Vedlejší stream	720×480 při 25fps
Třetí stream	352×288 při 25fps
Podporovaé webové prohlížeče	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, Mac Safari
Podpora mobilních telefonů	iPhone, iPad, Android, Android Pad
	Vlastnosti kamery
Funkce Den / Noc	Barva / ČB režim (IR-CUT)
Nastavení obrazu	Sytost barev / Jas / Kontrast / Ostrost, Zrcadlení, 3D NR, Vyvážení bílé barvy, FLK(Flicker Control)
Funkce odmlžení	Ano
BLC	Ano
WDR	Ano
Detekce pohybu v obraze	Ano
Soukromá zóna	jsou podporovány 3 obdélníkové zóny
Mód nahrávání	NVR / NAS / CMS / Web
Podporované jazykové verze prostředí	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Farsi, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands

Další

Kryt kamery	Kov, Plast, IP66
IR Cut Filter	Ano
Provozní podmínky	-10°C ~ +50°C RH 95% Max
Skladovací podmínky	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Napájení	DC12V±10%, 750mA PoE IEEE 802.3af
Rozměry	88.52(š)×79.38(v)×312.2(d)
Váhat	1650g

Objednací číslo: 21 685

Vytvořeno: 28.03.2024 10:49
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.