Produktový list

Model

DAHUA IPC-B1B20 - 0360B - 2MPix IR Mini IP kamera

Popis

DAHUA IPC-B1B20 - IR Mini IP kamera - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), objektiv 3.6mm / 87°, 1/2.7palce 2 Megapixel progressive scan CMOS, WDR, IP67, DC12V, záruka 36 měsíců (obj. č.: 11204)

Obj. č.

11204



Technické parametry

DAHUA IPC-B1B20 - 0360B - 2MPix IR Mini IP kamera

- 1/2.7" 2 Megapixelový senzor progressive scan CMOS
- H.265+ i H.265 dual-stream kódování videa

- snímkování 25fps při rozlišení 1080P (1920×1080)
- funkce DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Vícenásobný vzdálený přístup: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- 3.6mm objektiv
- Dosvit IR 30m
- IP67, PoE

DAHUA IPC-B1B20 - 0360B - 2MPix IR Mini IP kamera	
Senzor	1/2.7" 2 Megapixel progresive CMOS
Rozlišení	1920(H) × 1080(V)
Vnitřní paměť RAM/ROM	64MB/16MB
Systém skenování	Progressive
Elektronická uzávěrka	Auto/Manual, 1/3~1/100000s
Světelná citlivost	Barva 0.09Lux / F2.0 ČB - 0Lux / F2.0 (IR zapnuto)
Odstup signál šum - S/N Ratio	> 50dB
Dosvit IR	20 až 30m
Spínání IR	Automatické / Ručně
Počet IR LED	1
Objektiv	
Typ objektivu	Pevný objektiv
Ohnisková vzdálenost	3.6 mm
Světlost objektivu	F2.0
Úhel záběru	Horizontálně: 87.5°, Vertikálně: 47°
Minimální zaostřená vzdálenost	0.6m
Video	
Komprese	H.265 / H.264H / MJPEG(Sub Stream)
Vylepšený kodek	Podpora H.265+ / H.264+
Počet podporovaných streamů	2 Streamy
Rozlišení	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576 / 704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288 / 352×240)
Snímkování	Hlavní stream: 1080P (1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps)
Možnosti kódování	CBR / VBR
Bit Rate	H265: 12K ~ 6400K H.264: 32K ~ 8192K
Funkce Den/Noc	Auto(ICR) / BARVA / ČB
BLC Mód	BLC / HLC / DWDR
Vyvážení bílé	Automaticky / Přírodní světlení / Pouliční osvětlení / Venkovní prostředí / Ručně
Regulace zisku	Automatická / Ručně
Digitální redukce šumu	3D DNR
Detekce pohybu v obraze	Vypnuto / zapnuto (4 Zóny)
Funkce ROI	Vypnuto / zapnuto (4 Zóny)
Funkce Smart IR	Ano
Digitální Zoom	16×
Funkce převrácení obrazu - Flip	0° / 90° / 180° / 270°
Funkce Zrcadlení	Vypnuto / Zapnuto
Funkce soukromá zóna	Vypnuto / zapnuto (4 zóny)
Audio	NE
Síť	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Podporované protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Kompatibilita	ONVIF Profile S
Metoda streamování	Unicast / Multicast
Počet online uživatelů	10 uživatelů
Úložiště	Síťové
Podporované prohlížeče	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software pro správu	Smart PSS, DSS,DMSS
Podpora mobilních zařízení	iOS, Android
	Certifikace
Certifikace	CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B
	Rozhraní
Video výstup	NE
Audio vstup / výstup	NE
RS485	NE
Alarm	NE
	Napájení
Napájení	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0)
Spotřeba	<4.2W
	Provozní podmínky
Provozní teplota	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Vlhkost <95% RH
Skladovací teplota	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Vlhkost <95% RH
Krytí IP	IP67
	Konstrukce
Materiál krytu	Kov + Plast
Rozměry	ø70mm×162.6mm
Váha	0.22Kg

Objednací číslo: 11 204

Vytvořeno: 28.03.2024 13:12
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.