
Model

DAHUA-IPC-HDBW1230DE-SW - 2MPix mini DOME WiFi IP kamera

Popis

DAHUA-IPC-HDBW1230DE-SW - 2MPix mini DOME WiFi IP kamera - 2.8mm - bílá - 2 Megapixel (1920 x 1080), objektiv 2.8mm / 100°, 1/3 CMOS, WDR, IP67, DC12V / 500mA, záruka 36 měsíců (obj. č.: 11307)

Obj. č.

11307



Technické parametry

DAHUA-IPC-HDBW1230DE-SW - 2MPix mini DOME WiFi IP kamera

Vlastnosti

- 2MP 1/2,8" obrazový snímač CMOS
- 2 MP - 1920 × 1080 při 25 snímcích za sekundu
- Kodek H.265, vysoká kompresní rychlost, ultranízký datový tok
- Vestavěné IR LED
- SMART H.264 +/-H.265+, flexibilní kódování, použitelné pro různé šířky pásma
- DWDR, 3D NR, BLC, digitální vodoznak, použitelný pro různé sledování scén
- Detekce abnormalit: Detekce pohybu, manipulace s videem, ztráta SD karty, plná SD karta, chyba SD karty, odpojení sítě, konflikt IP, nelegální přístup
- Podporuje jednu anténu 2.4G Wi-Fi, která má dosah až 80 m v otevřeném prostoru
- Podporuje max. 256GB Micro SD kartu
- Napájení 12 VDC
- Krytí IP67, IK10

DAHUA-IPC-HDBW1230DE-SW - 2MPix WiFi IP kamera

Senzor	1/3" CMOS
Rozlišení	1920(H) × 1080(V)
ROM	16 MB
RAM	64 MB
Systém skenování	Progressive
Elektronická uzávěrka	Auto / Manual 1/3s – 1/100.000 s
Světelná citlivost	Barva: 0.025 lux při F2.0 (30 IRE) ČB: 0.0025 lux při F2.0 (30 IRE) 0 lux (IR zapnuto)
Odstup signál - šum (S/N Ratio)	>56 dB
Dosvit IR	30 m
Spínání IR	Automaticky / ručně
Počet IR LED	3 ks
Možnost natočení PTZ	Horizontálně: 0–355° Vertikálně: 0–75° Natočení: 0–355°
Objektiv	
Typ	Pevný
Závit	M12
Ohnisko	2.8 mm
Světlost	F2.0
Úhel záběru	Horizontálně: 100° Vertikálně: 53° Diagonálně: 120°
Clona	Pevná
Minimální vzdálenost zaostření	0.6 m
Video	
Video komprese	H.264B, H.264, H.264H, H.265
Smart Codec	Smart H.265+, Smart H.264+
Snímkování	Hlavní stream: 1920 × 1080 při 1 – 25 fps Vedlejší stream: 704 × 576 při 1–25 fps
Streamy	2 streamy
Rozlišení	1080p (1920 × 1080), 960p (1280 × 960), 720p (1280 × 720)
Bit Rate	CBR/VBR
Datový tok	H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps
Přepínání Den / Noc	Auto (ICR) / Barva / ČB
BLC	Ano
WDR	Ano - DWDR
Vyvážení bílé	Auto, přírodní osvětlení, pouliční lampa, ručně, nastavitelná oblast

Regulace zisku	Automatická
Redukce šumu	3D NR
Detekce pohybu v obraze	Vypnuta / Zapnuta (4 oblasti)
Oblast zájmu ROI	Ano 4 oblasti
Chytré přisvícení	Ano
Funkce otočení obrazu	0° / 180°
Funkce zrcadlení obrazu	Ano
Alarm	
Alarmové události	Žádná SD karta, SD karta plná, chyba SD karty, odpojení sítě, konflikt IP adres, neoprávněný přístup, detekce pohybu v obraze, zarušení videa
Sít'	
Síťový port	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz
Dosah WiFi	až 80 m na přímou viditelnost
SDK a API rozhraní	Ano
Zabezpečení	Video kryptování, Digest, WSSE, Uzamčení účtu, Bezpečnostní log, generování a import certifikátu X.509, HTTPS, zabezpečený boot, zabezpečené spuštění, ověřený upgrade
Síťový protokol	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP
Kompatibilita	ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, P2P
Online uživatelé	6 (celkový datový tok: 36 M)
Úložiště	Micro SD karta maximální kapacita 256 GB
Prohlížeč	IE, Chrome, Firefox
Software pro správu	Smart PSS, DSS, DMSS
Mobilní aplikace	iOS, Android
Certifikace	
Certifikáty	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B FCC ID: FCC PART 15C
Napájení	
Napájení	12 VDC
Spotřeba	Běžná: 2 W (12 VDC) Maximální: 4.9 W (12 VDC)
Provozní podmínky	
Provozní teplota	−40 °C až +60 °C
Provozní vlhkost	≤95%
Skladovací teploty	−30 °C až +60 °C
Odolnost a krytí	IP67; IK10
Kryt	
Materiál krytu	Kov
Rozměry	ø110.7 mm × 88.7 mm
Váha	414 g

Objednací číslo: 11 307