
Model

Dahua IPC-HFW1435S-W-0280B-S2 (2.8mm) - 4 Mpix IP wifi kamera

Popis

Dahua IPC-HFW1435S-W-0280B-S2 (2.8mm) - 4 Mpix IP wifi kamera - bílá - 4 Megapixel (2560 x 1440), objektiv 2.8mm / 97°, 1/3" CMOS, WDR, IP67, DC12V / 500mA, záruka 36 měsíců (obj. č.: 11305)

Obj. č.

11305



Technické parametry

Dahua IPC-HFW1435S-W-0280B-S2 (2.8mm) - 2 Mpix IP wifi kamera

- Přístup pouze přes mobilní aplikaci
- Komprese H.265 a H.264
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné maily s pořízenými snímky
- Hardwarové monitorování a video nahrávání
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB

Zobrazení:

Rozlišení snímače:	4 Mpx
Snímací čip:	1/3" CMOS
Maximální rozlišení:	2560 x 1440 px při 20 fps
Podporovaná rozlišení:	4 Mpx (2560 x 1440), 2 Mpx (2304 x 1296), 1080p (1920 x 1080), 1,3 Mpx (1280 x 960), 720p (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
Snímková rychlost:	20 fps
Minimální osvětlení:	0,1195 lux v barevném režimu (manual 1/3 s, F2.0), 0 lux při IR přísvitu
IR přísvit:	ano, do 30 m
Objektiv:	f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 97° horizontálně, 52° vertikálně, 116° diagonálně
Rychlost závěrky:	1/3 - 1/1000000 s
ICR filtr:	ano
Kompenzace světla:	BLC/ HLC
Dynamika obrazu:	DWDR
Redukce šumu:	3D
Automatické řízení zisku a jasu:	ano
Automatické vyvážení bílé:	ano
Potlačení blikání obrazu:	ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní:	1x Fast Ethernet, 10/100Base-TX, RJ-45
Wi-Fi:	ano, IEEE 802.11b/g/n
Počet uživatelů:	až 20 současně připojených klientů
Video komprese:	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Podpora ONVIF:	ano, ONVIF profil (S/G/T)
Protokoly:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP
Streaming:	Dual stream
Slot paměťových karet:	microSD (max. 256 GB)
I/O rozhraní:	ne
Audio:	ne

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení:	DC 12 V, příkon do 5,39 W (s IR přísvitem), napájecí adaptér je součástí balení
Krytí:	voděodolná, stupeň krytí IP67
Pracovní teplota:	-30 až +50 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry:	164,9 x 125,2 x 70 mm
Hmotnost:	431 g

Objednací číslo: 11 305

Vytvořeno: 26.04.2024 00:23

Všecké materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.