
Model

DAHUA IPC-HFW1435S-W-S2-0280B (2.8mm) - 4 Mpix IP WiFi kamera

Popis

Dahua IPC-HFW1435S-W-S2-0280B - 4MPix IP kamera WiFi - bílá - 4 Megapixel (2560 x 1440), objektiv 2.8mm / 97°, 1/3 CMOS, WDR, IP67, DC12V / 450mA, záruka 36 měsíců (obj. č.: 11303)

Obj. č.

11303



Technické parametry

DAHUA IPC-HFW1435S-W-S2 - WiFi IP kamera 4MPix

- IP kamera s rozlišením 4MP
- Podpora Wi-Fi připojení

- 1/3" CMOS image sensor
- Video výstup 4MP (2560 × 1440) při 20 fps
- H.265 kodek s vysokou efektivitou a nízkým datovým tokem
- Noční přisvícení IR s dosahem 30 m
- Funkce ROI pro vylepšenou kvalitu obrazu v důležité části obrazu
- Funkce WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- Podpora mikro SD karty o kapacitě až 256 GB
- Bezpečné napájení 12V DC
- Krytí IP67

DAHUA IPC-HFW1435S-W-S2 - WiFi IP kamera 4MPix

Kamera	
Senzor	1/3" 4 Megapixel progressive CMOS
Maximální rozlišení	2560 (H) × 1440 (V)
ROM	128 MB
RAM	256 MB
Systém skenování	Progressive
Elektronická uzávěrka	Auto / Manual: 1/3s – 1/100 000s
Světelná citlivost	Manual 1/30 s 0.9343 Lux při F2.0 (Barva, 80 IRE), 0.9258 Lux při F2.0 (ČB, 80 IRE), 0 Lux (IR zapnuto) Manual 1/3 s 0.1195 Lux při F2.0 (Barva, 80 IRE), 0.1190 Lux při F2.0 (ČB, 80 IRE), 0 Lux (IR zapnuto)
Odstup S/N	>52 dB
Dosvit IR	30 m
Spínání IR přisvícení	Automatické
Počet IR LED	18 (IR LED)
Nastavení záběru kamery	Horizontálně: 0°–360° / Vertikálně: 0°–90°
Objektiv	
Typ objektivu	Pevné ohnisko
Typ závitů	M12
Ohnisko	2.8 mm
Světlost	F2.0
Úhel záběru	2.8 mm: Horizontální: 97° / Vertikální: 52° / Diagonální: 116°
Clona	Pevná
Minimální vzdálenost zaostření	2.8 mm: 0.8 m
Video	
Video komprese	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Smart Codec	H.264: Ano H.265: Ano
Snímkování	50 Hz Hlavní stream (2560 × 1440 @20 fps), sub stream (640 × 480 @20 fps) Hlavní stream (2304 × 1296 @25 fps), sub stream (640 × 480 @25 fps) 60 Hz Hlavní stream (2560 × 1440 @20 fps), sub stream (640 × 480 @20 fps) Hlavní stream (2304 × 1296 @30 fps), sub stream (640 × 480 @30 fps)
Kapacita streamů	2 streamy
Rozlišení	4M (2560 × 1440), 2M (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480), QVGA (320 × 240)
Řízení datového toku	CBR/VBR
Video Bit Rate	H.264: 24 kbps – 8192 kbps H.265: 9 kbps – 7424 kbps
Přepínání režimu Den / Noc	Auto (ICR) / Barva / ČB
BLC	Ano
HLC	Ano
WDR	DWDR
Vyvážení bílé	Auto / přírodní osvětlení / pouliční osvětlení / venkovní prostředí / ručně / v oblasti / uživatelsky
Regulace zisku	Auto / Manual
Redukce šumu	3D DNR

Detekce pohybu v obraze	Vyp / Zap (4 obdélníkové oblasti)
Funkce Rol	Ano (4 oblasti)
Funkce Smart IR	Ano
Otočení obrazu	0°/90°/180°/270° (Podpora 90°/270° ve všech rozlišeních)
Zrcadlení	Ano
Soukromá zóna	4 oblasti
Alarm	
Alarmová událost	není SD karta, SD karta plná, chyba SD karty, odpojení sítě, konflikt IP adres, nelegální přístup, detekce pohybu v obraze, narušení videa
Sít'	
Síťové připojení	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi připojení	Ano
SDK a API	Ano
Protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, QoS, NTP
Kompatibilita	ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G), CGI, DMSS
Online uživatelé	20 (celkový datový tok: 40 M)
Úložiště	FTP, SFTP, Micro SD karta až 256 GB, NAS
Webový prohlížeč	IE: IE9, IE11 a novější Chrome: 39.0.2171.95, a novější bez plug-in (62.0.3202.94) Firefox: 43.0.1 a novější bez plug-in (69.0.3)
Management Software	DMSS
Mobilní přístup	IOS, Android
Certifikace	
Certifikáty	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B FCC ID: FCC PART 15C
Napájení	
Napájení	12V DC
Spotřeba	Max 5.39W (12V DC) (IR zapnuto)
Prostředí	
Provozní podmínky	−30°C až +50°C, RH< 95%
Skladovací podmínky	−40°C až +60°C
Krytí IP	IP67
Další	
Materiál krytu	Kov
Rozměry	164.9 mm × 70 mm × 125.2 mm (D × Š × V)
Váha	431 g

Objednací číslo: 11 303

Vytvořeno: 19.04.2024 02:09

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.