Produktový list

Model

DAHUA ITC237-PW1B-IRZ - H.265 - 2 Mpx IP kamera pro rozpoznání SPZ

Popis

DAHUA ITC237-PW1B-IRZ - rozpoznává SPZ - H.265 - objektiv 2.7mm / 101° - 12mm / 36° - venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1920 x 1080, IR přísvit do 8m, SD karta, Audio, 1/2.8" CMOS, IP67, PoE (obj. č.: 11500)

Obj. č.

11500



Technické parametry

Dahua ITC237-PW1B-IRZ - 2MPix IP kamera s rozpoznáním SPZ

Vlastnosti

- 2 Megapixel Full HD WDR IP kamera s rozpoznáním SPZ
- Po vyhodnocení umožňuje uložit SPZ do seznamu, zobrazit ji v živém náhledu a v záznamu kamery
- Podporuje seznam povolených SPZ s možností otevření brány
- Motorický Zoom objektiv 2.7 ~ 12mm ideální pro rozpoznání SPZ ze vzdálenosti 3 ~ 8m
- Široký rozsah teplot provozuschopnosti kamery, krytí IP IP67, IK10
- Rozpoznání SPZ při rychlostech < 40km/h (20km/h pro SPZ Austrálie a Nového Zélandu)

	Kamera
Senzor	1/2.8" 2 Megapixel Starvis R CMOS
Rozlišení v pixelech	1920 × 1080
Vnitřní paměť RAM/ROM	256MB / 16MB
Systém skenování	Progressive
Světelná citlivost	0.005 lux při F1.6 (Barva) 0 lux při F1.53 (IR zapnuto)
Odstup signál šum (S/N Ratio)	> 50dB
Dosvit IR	3 ~ 8m
Počet IR LED	4
	Objektiv
Typ	Motorizovaný s automatickou clonou
Ohnisková vzdálenost	2.7 ~ 12mm
Světlost objektivu	F1.6
Úhel záběru	H: 101° ~ 36°, V: 53° ~ 20°
Ostření	Automatické
Hloubka ostření	3 - 8m
Šířka ostření	1 pruh silnice
	Inteligentní funkce
Rozpoznání SPZ	Rozpoznává kamera
Akce Rozpoznání SPZ	snímek vozidla, výřez rozpoznané SPZ, textové zobrazení SPZ v obrazu kamery
Seznam povolených SPZ	10 000 záznamů uložených v paměti kamery
Ovládání brány	1× reléový výstup pro ovládání brány
	Video
Komprese	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Rozlišení	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576)
Snímkování	2M (1 ~ 25/30fps) 720P (1 ~ 25/30fps)
Nastavení datového toku	CBR/VBR
Datový tok	32 kbps ~ 16384 kbps
Den / Noc	Auto (ICR) / Barva / ČB
BLC - kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (140dB)
Počet streamů	2 Streamy
Vyvážení bílé	Auto / Ručně
Regulace zisku	Auto / Ručně
Redukce šumu	3D DNR
	Síť
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Podporované protokoly	HTTP, TCP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Kompatibilita	ONVIF, CGI
Maximální počet online uživatelů	20 Uživatelů
Úložiště	Micro SD max. 64GB, Lokální záznam do PC
Podporované prohlížeče	IE 10, 11, 12, Chrome V33, V41
Klientský Software	PMS, DSS

	Certifikace
Certifikáty	CE, FCC
	Rozhraní
Audio vstup / výstup	1× vstup 1× výstup
RS485	Ne
Alarm	2× vstup 1× výstup
	Napájení
Napájení	DC 12V PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	<12W
	Provozní podmínky
Provozní teplota	-40° C ~ +60° C / < 95% RH
Krytí IP	IP67
Krytí IK	IK10
	Kryt
Rozměry	273.3 mm × 94.8 mm × 94.8 mm
Váha	1120 g

Objednací číslo: 11 500

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.