
Model

DAHUA IPC-HFW4239T-ASE - H.265 (3.6mm) - 2 Mpx IP kamera

Popis

DAHUA IPC-HFW4239T-ASE - bílá - venkovní IP kamera - Full color - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), objektiv 3.6mm / 87°, 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan CMOS, WDR, IP67, DC12V, 815g, záruka 36 měsíců (obj. č.: 11005)

Obj. č.

11005



Technické parametry

DAHUA IPC-HFW4239T-ASE - H.265 IP kamera - 2 Mpx

Vlastnosti

- 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan STARVIS CMOS
- H. 265 & H.264 triple-stream
- 1080P @ 25/30fps (1920×1080)
- objektiv 3.6mm
- WDR (120dB), Den/Noc, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out
- Micro SD slot, IP67, IK10, PoE



FULLCOLOR: FullColor Night Vision kamery jsou kamery využívající moderní technologii nočního vidění bez IR přísvecení. Tyto kamery mohou zaznamenávat barevný záznam za velmi špatných světelných podmínek jako je například zbytkové pouliční osvětlení.

[Více informací](#)

Kamera	
Sensor	1/2.8" 2 Megapixel progressive scan CMOS
Efektivní pixely	1920(H) x 1080(V)
RAM/ROM	256MB/32MB
Scan systém	Progressive
Elektronická uzávěrka	Auto/Manual, 1/3 ~ 1/100000s
Minimální osvětlení	0.001 Lux / F1.0 (Barva, 1/3s, 30IRE) 0.006 Lux / F1.0 (Barva, 1/30s, 30IRE)
IR LED	Ne
Objektiv	
Typ objektivu	Pevný
Ohnisková vzdálenost	3.6mm
Clona	F1.0
Úhel záběru	H: 87° , V: 47°
Inteligentní funkce	
Spínač události	Detekce pohybu, Video manipulace, Změna scény, Odpojení sítě, Kolize IP adresy, Neoprávněný přístup, Chyba úložiště
IVS	Překročení čáry, Vniknutí, Objekt opuštěný/chybějící
Pokročilé inteligentní funkce	Rozpoznání obličeje
Video	
Komprese	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Sub Stream)
Kodek	Podpora H.265+ / H.264+
Stream	3 Streamy
Rozlišení	1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) VGA (640×480) / CIF (352×288 / 352×240)
Snímkování	Main Stream: 1080P (1~25/30fps) Sub Stream: D1 (1~25/30fps) Third Stream: 1080P (1~25/30fps)
Typ datového toku	CBR / VBR
Datový tok	H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps
Den/Noc	Barva (default) / Auto (Elektronicky) / B/W
BLC mód	BLC / HLC / WDR (120dB)
Vyvážení bílé	Auto / Přirozené / Pouliční osvětlení / Venkovní / Manual
Zisk	Auto / Manual
Redukce šumu	3D DNR
Detekce pohybu	Vyp / Zap (4 zóny, Obdélník)
Oblast zájmu	Vyp / Zap (4 zóny)

Elektronická stabilizace obrazu (EIS)	Ne
Odmlžení	Ne
Digitální zoom	16x
Přetočení obrazu	0° / 90° / 180° / 270°
Zrcadlení	Vyp / Zap
Privátní maska	Vyp / Zap (4 oblasti, Obdélník)
Audio	
Komprese	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Sít'	
Rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, PPPOE, IEEE802.1X, SMTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH, NFS
Kompatibilita	ONVIF Profile S & G, API
Metody streamu	Unicast / Multicast
Max. počet uživatelů	10 uživatelů /20 uživatelů
Úložiště	NAS, PC pro stálý záznam, Micro SD karta (128GB)
Webový prohlížeč	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software pro správu	Smart PSS, DSS, DMSS
Mobilní telefon	IOS, Android
Certifikace	
Certifikáty	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Rozhraní	
Audio	1/1 channel In/Out
RS485	Ne
Alarm	1 channel In: 5mA 5VDC 1 channel Out: 300mA 12VDC
Napájení	
Napájecí napětí	DC 12V, PoE (802.3af)(Class 0)
Spotřeba	<4W
Prostředí	
Provozní podmínky	-30° C ~ +60° C
Krytí	IP67
Odolnost	IK10
Konstrukce	
Rozměry	244.1mm×79mm×75.9mm
Váha	0.815kg

Objednací číslo: 11 005

Vytvořeno: 20.04.2024 10:12

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.