Produktový list

Model

DAHUA ITC237-PU1B-IR - H.265 - 2 Mpx IP kamera pro rozpoznání SPZ

Popis

DAHUA ITC237-PU1B-IR - rozpoznává SPZ - H.265 - objektiv 5mm / 50° - 50mm / 5.6° - venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1920 x 1080, IR přísvit do 40m, SD karta, Audio, 1/2.8" CMOS, IP66, PoE, záruka 36 měsíců (obj. č.: 11501) - pro montáž je nutný držák kamery 31206

Obj. č.

11501



Technické parametry

DAHUA ITC237-PU1B-IR - H.265 - 2 Mpx IP kamera s funkcí rozpoznání registrační značky

Pro montáž kamery je nutný držák kamery 31206

Vlastnosti

- Vhodné pro detekci a rozpoznávání registračních značek v prostředí s nízkou rychlostí (<60 Km/h,), jako je parkování, kontrola přístupu a městská ulice
- Vestavěný LPR algoritmus
- Výkonný 5 - 50mm manuální objektiv s IR, ideální pro monitorování do vzdálenosti 40m
- True WDR technologie
- Krytí IP66

Kamera	
Sensor	1/2.8" 2 Megapixel CMOS
Rozlišení	2 MP, 1920 (H) x 1080 (V)
Systém skenování	Progresivní
Minimální osvětlení	0.002 Lux / F1.6 (barva) 0 Lux / F1.6 (IR zapnuto)
Rychlost elektronické závěrky	1/50 ~ 1/10000
IR dosvit	40m
IR LED	6
Objektiv	
Typ objektivu	Manual / Auto Iris (DC)
Typ montáže	CS
Objektiv	Varifokální 5-50 mm
Clona	F1.6
Úhel záběru	H: 50° - 5.6° V: 37,5° - 4.2°
Ovládání zaostření	Manuální
Inteligentní funkce	
Rozpoznání poznávací značky (LPR)	Ano
Model detekce	Detekce smyčky nebo videa
Snímek	Přehled a výřez SPZ z obrazu
Překrytí OSD	Čas, číslo SPZ
White list	10000 záznamů
Ovládání bariéry	2 ch relé pro ovládání bariéry
Síť	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Komptatibilita	CGI, SDK, Onvif
Max. počet uživatelů	20 uživatelů
Webový prohlížeč	IE8, IE9, IE10, IE11, Chrome V33, V41
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Úložiště	Micro SD (max. 64GB), PC pro stálý záznam
Software pro správu	DSS, PMS
Video	
Komprese	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B / MJPEG
Rozlišení	1080p (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576)
Snímkování	Main Stream: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Sub Stream: 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Typ datového toku	CBR / VBR
Datový tok	32 ~ 16384 Kbps
Den/Noc	Auto (ICR) / Barva / B/W
Režim BLC	BLC, HLC, WDR (140 dB)
Vyvážení bílé	Auto / Manual
Zisk	Auto / Manual
Redukce šumu	3D NR
Certifikace	

Certifikáty	CE FCC
Rozhraní	
Audio rozhraní	2 vstup / 1 výstup
Video norma	PAL / NTSC
RS485	Ne
Alarm	2 vstupy / 2 výstupy
Napájení	
Zdroj napájení	POE+ (802.3at)
Spotřeba	17W
Prostředí	
Operační podmínky	Teplota -30 °C ~ +60° C, méně než 95% relativní vlhkosti
Krytí	IP66
Konstrukce	
Rozměry	447mm × 240mm × 233mm
Hmotnost	4.1 kg s obalem

Objednací číslo: 11 501

Vytvořeno: 29.03.2024 06:31
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.