

Model

S-IPR56-20AKDN - SPZ - Zoom - H.264 (3 - 12mm), 2 Mpix IP kamera

Popis

S-IPR56-20AKDN - rozpoznává SPZ - H.264 - zoom objektiv 3mm / 87.8° - 12mm / 31.7° - venkovní IP kamera s IR - 2 Megapixel - 1920 x 1080, IR přísvit do 40m, SD karta, PoE, Audio, 1/2.9 CMOS, IP66, DC12V, 1680g (obj. č.: 21726)

Obj. č.

21726



Technické parametry

SN-IPR56/20AKDN/T/Z IP kamera s funkcí rozpoznání registrační značky

Vlastnosti

- **Funkce rozpoznání registrační značky - LPR**
- Úspěšnost rozpoznání 97% a vyšší
- Maximální rychlost pro rozpoznání 50km/h
- Motorový zoom objektiv 3 - 12mm
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 3D DNR, dWDR, ICR
- ROI, Defog, HLC, Corridormode, DIS

SN-IPR56/20AKDN/T/Z IP kamera s funkcí rozpoznání registrační značky

Senzor	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Světelná citlivost	Barva 0.01Lux 0 Lux IR zapnuto
Den & Noc funkce	ICR
Uzávěrka	1/5 - 1/20000
Automatická clona	Ano
Funkce WDR (Wide Dynamic Range)	digitální WDR
Funkce redukce šumu (Digital Noise Reduction)	2D / 3D
Objektiv	3 - 12mm Motorový zoom
Úhel záběru FOV	87.8° ~ 31.7°
IR LED	17 × IR LED
Dosvit IR	30 - 40m

Obraz	
Video komprese	H.264 High / Main / Baseline Profile, MJPEG
Bit Rate (CBR/VBR)	Hlavní stream: 500kb - 12000kb Sub stream 100kb - 6000kb
Audio komprese	G.711, RAW_PCM
Maximální Rozlišení	1920 × 1080 / 30fps
Funkce HLC	Ano
9:16 Corridor Mode	Ano
Stabilizace obrazu DIS	Auto
Funkce ROI	Ano
Funkce odmlžení (Defog)	Ano
Rozpoznání registrační značky (LPR)	
Nastavení LPR	Nastavení místa rozpoznávání & Nastavení státu nastavení Black / White Listu
Zobrazení informací v obraze	razítko času, informace o značce.
Možnost integrace	ONVIF protokol
Síť	
Síťové Protokoly	IPv4, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, ICMP, IGMP, Unicast and Multicast
RTSP Video	Standard RFC2326 podporovaný QuickTime / VLC Player
Zabezpečení	ochrana heslem, systémový reset, Hardwareový WatchDog
Jazyk Webového rozhraní	Angličtina, Čínština
Rozhraní	
Síť	1× Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 konektor
Audio I/O	1× Audio vstup, 1× Audio výstup
Alarm I/O	1× Alarm vstup, 1× Alarm výstup
RS485 rozhraní	Ano
CVBS výstup	Ne
Reset tlačítko	Ano
Úložiště	Mikro SD / SDHC / SDXC slot, Maximální kapacita 64GB
Další	
Napájení	DC12V / POE
Spotřeba	5W (IR LED vypnuto) 8W (IR LED zapnuto)
Provozní podmínky	Provozní teploty při zapnutí: -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F) Provozní teploty: -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140°F)
Provozní vlhkost	0% - 90% RH
Krytí IP	IP66
Certifikace	CE / FCC
Rozměry	ø110 × 377mm
Váha	1680g

Objednací číslo: 21 726