
Model

DAHUA SD1A203T-GN - H.265 (2.7 - 8.1mm) - 2 Mpx IP PTZ kamera

Popis

DAHUA SD1A203T-GN - H.265 - IP PTZ kamera - 2 Megapixel - 1080P (1920 x 1080), objektiv 2.7mm / 105.6° - 8.1mm / 35.2°, 1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS, WDR, IP66, DC12V / PoE (obj. č.: 11203)

Obj. č.

11203



Technické parametry

DAHUA SD1A203T-GN - H.265 - PTZ otočná IP kamera - 2 Mpx

Vlastnosti

- 1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS
- 3x optický zoom
- Starlight, WDR
- rozlišení 1080P @ 25/30 fps
- IVS
- Podpora PoE
- IR dosvit až 15m
- IP66

Kamera

Sensor	1/2.8" STARVIS CMOS
Efektivní pixely	1920 x 1080, 2 Megapixely
RAM/ROM	512M / 128M
Systém skenování	Progresivní
Elektronická uzávěrka	1/1s ~ 1/30000s
Minimální osvětlení	Barva: 0.005 Lux @ F1.8 B/W: 0.0005 Lux @ F1.8 0Lux @ F1.8 (IR zapnuto)
IR dosvit	Dosvit až 15m
IR ovládání	Auto / Manual
IR LED	3

Objektiv

Ohnisková vzdálenost	2.7mm ~ 8.1mm
Clona	F1.8
Úhel záběru	105.6° ~ 35.2°
Optický zoom	3x
Ovládání zaostření	Auto / Manual
PTZ	
Rozsah Pan / Tilt	Pan: 0° ~ 355° , Tilt: 5° ~ 90°
Rychlost ručního ovládání	Pan: 0.1° ~ 70°/s , Tilt: 0.1° ~ 30°/s
Rychlost prepozice	Pan: 80°/s , Tilt: 40°/s
Prepozice	300
Protokol	DH-SD

Inteligentní funkce

Spínač události	Detekce pohybu, Neoprávněná manipulace s videem, Odpojení sítě, Kolize IP adresy, Nelegální přístup, Chyba úložiště
Automatické sledování	Ne
IVS	Překročení čáry, Vniknutí, Objekt opuštěný/chybějící
Pokročilé inteligentní funkce	Detekce obličeje

Video

Komprese	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Schopnost streamování	3 Proudly
Rozlišení	1080p (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240)
Snímkování	Main Stream: 1080P / 720P (1~25/30fps) Sub stream 1: D1 / CIF (1~25/30fps) Sub stream 2: 720P / D1 / CIF (1~25/30fps)
Typ datového toku	CBR / VBR
Datový tok	H.265 / H.264: 448 ~ 8192 kb/s
Den/Noc	Auto (ICR) / Barva / B/W
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / WDR (120dB)
Vyvážení bílé	Auto, ATW, Vnitřní, Venkovní, Manual
Zisk	Auto / Manual
Redukce šumu	Ultra DNR (2D/3D)
Detekce pohybu	Ano

Oblast zájmu	Ano
Elektronická stabilizace obrazu (EIS)	Ne
Odmižení	Ano
Digitální zoom	16x
Přetočení obrazu	180°
Privátní maska	až 24 oblastí
Audio	
Kompresce	G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
Sít'	
Ethernet	RJ-45 (10XBase-T / 100Base-TX)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filtr, QoS, Bonjour, 802.1X
Kompatibilita	ONVIF Profil S & G, API
Metoda streamování	Unicast / Multicast
Max. počet uživatelů	20 uživatelů
Úložiště	NAS, PC pro lokální záznam, Micro SD karta (256GB)
Webový prohlížeč	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software pro správu	Smart PSS, DSS, DMSS
Mobilní telefon	IOS, Android
Certifikace	
Certifikáty	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part 15 subpart B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Rozhraní	
RS485	Ne
Audio I/O	Mikrofon vstup / Linkový vstup, Linkový výstup
Alarm I/O	Ne
Napájení	
Napájení	DC 12V / PoE (IEEE802.3af) 48V
Spotřeba	7.8W, 10.5W (IR zapnuto)
Prostředí	
Provozní podmínky	Teplota: -30°C ~ 60°C Vlhkost: 10% ~ 95%
Krytí	IP66
Odolnost	IK08
Konstrukce	
Rozměry	ø 128 mm x 63 mm
Hmotnost	490 g

Objednací číslo: 11 203

Upozornění: U otočných kamer je životnost kamery omezená životností jednotlivých komponentů - průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení. Na toto provozní opotřebení se záruka nevztahuje.

Vytvořeno: 25.04.2024 01:22

Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.